

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierscien-oslona-do-polerki-samochodowej-g80265-30-geko-c10001m-p-20823.html>

## Pierścień (osłona) do polerki samochodowej G80265 30 GEKO C10001M

Cena brutto	<b>2,52 zł</b>
Cena netto	<b>2,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>C10001M</b>
Kod producenta	<b>C10001M</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pierścień ochronny do polerki GEKO G80265

Osłona zabezpieczająca do polerki samochodowej GEKO model G80265 30. Element ochrony zaprojektowany w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia lakieru podczas pracy z maszyną polerską.

Model C10001M

Kompatybilność GEKO G80265 30

Typ Pierścień ochronny

### Charakterystyka

#### Funkcja ochronna

Pierścień tworzy barierę mechaniczną między obudową polerki a lakierem pojazdu. Zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem twardych elementów maszyny z powierzchnią, co jest szczególnie istotne przy pracy w trudno dostępnych miejscach i wzdłuż krawędzi.

#### Dedykowane dopasowanie

Produkt zaprojektowano specjalnie dla polerki GEKO G80265 30. Precyzyjne wymiary zapewniają stabilny montaż bez luzu, co przekłada się na pewność pracy i eliminuje wibracje mogące wpływać na jakość polerowania.

### Materiał wykonania

Konstrukcja z odpornego tworzywa wytrzymuje kontakt z powierzchniami lakierowanymi bez ryzyka zarysowań. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i preparaty chemiczne stosowane podczas detailingu.

### Montaż

Osłona montowana jest bezpośrednio na obudowie polerki. Prosty system mocowania umożliwia szybką instalację i demontaż bez użycia narzędzi, co usprawnia przygotowanie sprzętu do pracy.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	C10001M
Marka	GEKO
Kompatybilność	Polerka GEKO G80265 30
Typ akcesoria	Pierścień ochronny / osłona
Przeznaczenie	Ochrona lakieru podczas polerowania

## Zastosowanie

- Polerowanie powierzchni lakierowanych samochodów osobowych
- Praca w pobliżu krawędzi, listew i elementów plastikowych
- Korekta lakieru w trudno dostępnych miejscach
- Zabezpieczenie podczas pracy z agresywnymi pastami polerskimi
- Detailing profesjonalny i amatorski
- Renowacja lakierów starszych pojazdów

## Użytkowanie i konserwacja

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana polerka to model GEKO G80265 30. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Osłona C10001M jest dedykowana wyłącznie do tego konkretnego modelu.

---

Po każdym użyciu zaleca się czyszczenie pierścienia z pozostałości past polerskich i pyłu lakierniczego. Wystarczy delikatne przetarcie wilgotną szmatką. Unikać należy kontaktu z rozpuszczalnikami, które mogą osłabić strukturę tworzywa.

Przed montażem osłony warto sprawdzić, czy powierzchnia styku z polerką jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stabilność mocowania. Regularnie kontrolować stan pierścienia pod kątem pęknięć lub śladów zużycia mechanicznego.

### **Kiedy wymienić osłonę**

Pierścień należy wymienić, gdy widoczne są uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, ubytki materiału), osłabienie mocowania lub deformacje wpływające na pracę polerki. Zużyta osłona traci swoją funkcję ochronną i może powodować nierównomierne polerowanie.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pracy z polerką GEKO G80265 30 przydatne mogą być również: gąbki polerskie o różnej twardości, pady mocowane na rzep, pasty polerskie o różnej gradacji ścierności oraz płyny do czyszczenia podkładów polerskich.