

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierscien-pokrywy-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-53-geko-p-21118.html>



Pierścień pokrywy do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-53 GEKO

Cena brutto	8,13 zł
Cena netto	6,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80268-53
Kod producenta	CG80268-53
Kod EAN	5901477145780
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pierścień pokrywy do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-53 GEKO

Element ochronny do szlifierek do gipsu i gładzi o średnicy tarczy 225 mm. Pierścień pokrywy zabezpiecza tarczę szlifierską przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy poprzez ograniczenie kontaktu z ruchomymi elementami.

Średnica 225 mm

Model CG80268-53

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Kompatybilność z szlifierkami 225 mm

Pierścień współpracuje z szlifierkami do gipsu i gładzi wyposażonymi w tarcze o średnicy 225 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy w swojej szlifierce oraz model urządzenia, aby upewnić się o zgodności z tym elementem.

Funkcja ochronna tarczy

Głównym zadaniem pierścienia pokrywy jest ochrona krawędzi tarczy szlifierskiej przed uszkodzeniami podczas pracy oraz transportu. Element ten zapobiega kontaktowi tarczy z obrabianą powierzchnią w miejscach, gdzie mogłoby to spowodować jej zarysowanie lub wykruszenie.

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania

Pierścień stanowi barierę między ruchomą tarczą a użytkownikiem, redukując ryzyko przypadkowego kontaktu z elementami obrotowymi. Jest to szczególnie istotne podczas pracy w trudno dostępnych miejscach lub przy długotrwałym szlifowaniu.

Część zamienna do szlifierek GEKO

Jako oryginalny element producenta GEKO, pierścień zapewnia odpowiednie dopasowanie do konstrukcji szlifierki. Wymiana zużytego lub uszkodzonego pierścienia przywraca pełną funkcjonalność urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Średnica nominalna	225 mm
Numer katalogowy	CG80268-53
Producent	GEKO
Typ produktu	Pierścień pokrywy szlifierki
Zastosowanie	Szlifierki do gipsu i gładzi

Zastosowanie

- Wymiana zużytego pierścienia pokrywy w szlifierkach GEKO 225 mm
- Naprawa uszkodzonej osłony tarczy szlifierskiej
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności szlifierki do gipsu
- Zabezpieczenie tarczy podczas szlifowania ścian i sufitów
- Ochrona tarczy w trakcie transportu i przechowywania narzędzia
- Konserwacja szlifierek używanych w pracach wykończeniowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem pierścienia pokrywy należy zweryfikować średnicę tarczy w posiadanej szlifierce (powinna wynosić 225 mm) oraz model urządzenia. Informacje te znajdują się zazwyczaj na tabliczce znamionowej narzędzia lub w dokumentacji technicznej. W przypadku szlifierek GEKO warto porównać numer katalogowy urządzenia z listą kompatybilnych modeli.

Użytkowanie i konserwacja

Pierścień pokrywy należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, zarysowań i innych uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzony element powinien być niezwłocznie wymieniony, ponieważ traci swoje właściwości ochronne i może stanowić zagrożenie podczas pracy.

Podczas montażu nowego pierścienia należy upewnić się, że został on prawidłowo osadzony na tarczy i zabezpieczony zgodnie z instrukcją obsługi szlifierki. Niewłaściwy montaż może prowadzić do poluzowania elementu podczas pracy, co stwarza ryzyko uszkodzenia tarczy lub urządzenia.

Po każdym użyciu szlifierki warto oczyścić pierścień z pyłu gipsowego i pozostałości materiałów budowlanych. Nagromadzony pył może utrudniać prawidłowe działanie mechanizmu mocowania tarczy oraz przyspieszać zużycie elementów.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji szlifierki do gipsu warto rozważyć również wymianę innych elementów eksploatacyjnych, takich jak: tarcze szlifierskie 225 mm do gipsu, szczotki węglowe silnika, filtry odpylające oraz uchwyty mocujące tarczę. Regularna wymiana zużytych części zapewnia długą żywotność narzędzia i bezpieczeństwo pracy.