

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierscien-regulacji-do-sciagacza-10t-cg00911-1-geko-p-17134.html>

Pierścień regulacji do ściągacza 10T CG00911-1 GEKO

Cena brutto	54,09 zł
Cena netto	43,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG00911-1
Kod producenta	CG00911-1
Kod EAN	5901477142048
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pierścień regulacji do ściągacza hydraulicznego 10T GEKO CG00911-1

Element wymienny umożliwiający precyzyjną regulację siły nacisku w ściągaczach hydraulicznych o udźwigu 10 ton. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań warsztatowych.

Typ produktu Pierścień regulacji

Kompatybilność Ściągacz 10T

Model CG00911-1

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Funkcja regulacyjna

Umożliwia precyzyjną kontrolę zakresu pracy ściągacza hydraulicznego poprzez zmianę pozycji elementów roboczych. Pozwala dostosować głębokość chwytania i siłę nacisku do wymiarów demontowanych elementów.

Kompatybilność z ściągaczami 10T

Zaprojektowany specjalnie do współpracy z ściągaczami hydraulicznymi o udźwigu 10 ton. Parametry mechaniczne dopasowane do

obciążeń występujących przy maksymalnym nacisku urządzenia.

Element wymienny

Stanowi część zamienną lub uzupełniającą do zestawu ściągarza. Wymiana pierścienia regulacji pozwala na adaptację narzędzia do różnych zadań lub przywrócenie pełnej funkcjonalności po zużyciu.

Konstrukcja warsztatowa

Wykonany z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne występujące podczas prac demontażowych. Struktura zapewnia stabilność podczas wywierania nacisku hydraulicznego.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Pierścień regulacji
Przeznaczenie	Ściągacz hydrauliczny 10 ton
Model	CG00911-1
Producent	GEKO
Kategoria	Akcesoria do ściągarzy hydraulicznych

Zastosowanie w warsztacie

- Demontaż łożysk z wałów i otworów w elementach mechanicznych
- Ściąganie kół zębatach i kół pasowych z wałów napędowych
- Rozłączanie połączeń wciskowych w układach przeniesienia napędu
- Demontaż tulei i panewek w układach zawieszenia
- Wymiana sworzni i czopów w mechanizmach przegubowych
- Prace serwisowe przy naprawie przekładni i skrzyń biegów
- Demontaż elementów silników spalinowych i elektrycznych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer katalogowy ściągarza hydraulicznego. Pierścień CG00911-1 jest dedykowany do konkretnych modeli ściągarzy 10-tonowych GEKO. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną posiadanego urządzenia lub skontaktować się z producentem.

Użytkowanie i konserwacja

Pierścień regulacji powinien być montowany zgodnie z instrukcją obsługi ściągarza hydraulicznego. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan powierzchni roboczych – brak pęknięć, deformacji lub nadmiernego zużycia. Podczas pracy z ściągarzem konieczne jest równomierne rozłożenie siły nacisku, aby uniknąć uszkodzenia zarówno pierścienia, jak i demontowanych elementów.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie pierścienia z zabrudzeń i oleju, co ułatwi ocenę jego stanu technicznego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni metalowych. Regularna inspekcja wizualna pozwala na wczesne wykrycie oznak zużycia i wymianę elementu przed utratą jego właściwości roboczych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z ściągarzami hydraulicznymi mogą być potrzebne: zestawy szczęk wymiennych o różnych rozstawach, adaptory do specyficznych zastosowań, pompy hydrauliczne ręczne lub elektryczne oraz oleje hydrauliczne o odpowiednich parametrach lepkościowych.