

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierscien-regulacji-do-ściągacza-20t-cg00912-1-geko-p-17137.html>

Pierścień regulacji do ściągarza 20T CG00912-1 GEKO

Cena brutto	72,71 zł
Cena netto	59,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG00912-1
Kod producenta	CG00912-1
Kod EAN	5901477142079
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pierścień regulacji do ściągarza 20T CG00912-1 GEKO

Element zapasowy do ściągarzy hydraulicznych GEKO o udźwigu 20 ton. Pierścień regulacji umożliwia precyzyjne dostosowanie siły nacisku podczas demontażu łożysk, kół zębatych i innych elementów osadzonych na wałach.

Udźwig ściągarza 20 ton

Model CG00912-1

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka produktu

Funkcja regulacji

Pierścień umożliwia płynną regulację głębokości roboczej ściągarza. Pozwala to na dostosowanie narzędzia do różnych grubości elementów oraz precyzyjne pozycjonowanie punktu nacisku podczas demontażu.

Kompatybilność z ściągaczami 20T

Element dedykowany do ściągaczy hydraulicznych GEKO o udźwigu 20 ton. Zapewnia właściwe współdziałanie z mechanizmem hydraulicznym i ramą urządzenia, co jest istotne dla bezpiecznej pracy pod dużym obciążeniem.

Materiał wykonania

Konstrukcja ze stali narzędziowej zapewnia odporność na odkształcenia przy obciążeniach do 20 ton. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach warsztatowych.

Montaż bez narzędzi specjalistycznych

Wymiana pierścienia nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania. Procedura instalacji polega na odkręceniu starego elementu i wkręceniu nowego, co skraca czas przestoju sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	CG00912-1
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Ściągacze hydrauliczne 20T
Typ elementu	Pierścień regulacyjny
Maksymalny udźwig układu	20 ton

Zastosowanie

- Demontaż łożysk tocznych z wałów w maszynach przemysłowych
- Ściąganie kół zębatach i kół pasowych w przekładniach
- Wymiana tulei i pierścieni osadzonych na wałach
- Prace serwisowe w układach napędowych pojazdów ciężarowych
- Konserwacja maszyn rolniczych i budowlanych
- Naprawa przekładni i reduktorów przemysłowych
- Serwis pomp i sprzężarek przemysłowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu ściągarza hydraulicznego. Pierścień CG00912-1 jest kompatybilny wyłącznie z ściągarzami GEKO o udźwigu 20 ton. Niezgodność modelu może prowadzić do nieprawidłowego działania układu hydraulicznego i zagrożenia bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Pierścień regulacji powinien być okresowo sprawdzany pod kątem śladów zużycia mechanicznego, szczególnie na gwintach i powierzchniach styku. Uszkodzenia gwintu mogą uniemożliwić prawidłową regulację głębokości roboczej.

Zaleca się lekkie nasmarowanie gwintu smarem litowym przed montażem. Zapobiega to zatarciu i ułatwia późniejszą wymianę elementu. Nie należy stosować nadmiernej siły podczas dokręcania — pierścień powinien być dokręcony ręcznie z lekkim dociągnięciem kluczem.

Podczas pracy ściągarza należy regularnie kontrolować stabilność mocowania pierścienia. Poluzowanie elementu pod obciążeniem może prowadzić do nierównomiernego rozkładu sił i uszkodzenia ściąganego elementu lub samego narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi ściągarzy hydraulicznych 20T warto rozważyć zakup dodatkowych elementów zapasowych: zestawów uszczelki hydraulicznych, tłoków roboczych oraz szczęk chwytnych. Kompletny zestaw części zamiennych zapewnia ciągłość pracy w środowisku warsztatowym.