

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-lancuchowa-spalinowa-pilarka-1-1-km-30cm-yato-yt-84893-yato-p-49021.html>

## piła łańcuchowa spalinowa Pilarka 1,1 KM 30cm Yato YT-84893 YATO

Cena brutto	<b>313,19 zł</b>
Cena netto	<b>254,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84893</b>
Kod producenta	<b>YT-84893</b>
Kod EAN	<b>5906083090684</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Piła łańcuchowa spalinowa Yato YT-84893 - 30 cm, 1,1 KM

Spalinowa piła łańcuchowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 25,4 cm<sup>3</sup> i mocy 0,75 kW (1,1 KM). Prowadnica 12 cali z łańcuchem o podziałce 3/8" zapewnia efektywne cięcie drewna przy masie urządzenia 3,94 kg.

Moc silnika 0,75 kW (1,1 KM)

Długość prowadnicy 300 mm (12")

Pojemność silnika 25,4 cm<sup>3</sup>

Masa 3,94 kg

#### Charakterystyka techniczna piły łańcuchowej Yato YT-84893

##### Silnik dwusuwowy 25,4 cm<sup>3</sup>

Jednostka napędowa o pojemności 25,4 cm<sup>3</sup> osiąga moc 0,75 kW przy maksymalnych obrotach 8500 min<sup>-1</sup>. Bieg jałowy stabilizuje się na poziomie 3000 min<sup>-1</sup>. Silnik wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem w proporcji 40:1, zużywając maksymalnie 0,36 kg paliwa na godzinę pracy.

### **Prowadnica 12 cali z łańcuchem 3/8"**

Prowadnica typu ZLA12-15-509P o długości 300 mm współpracuje z łańcuchem HY-JL9D-0.050x45 posiadającym 45 ogniw. Podziałka 3/8" (9,525 mm) i koło napędowe z 6 zębami zapewniają prędkość przesuwu łańcucha do 12,95 m/s. Mocowanie typu U ułatwia wymianę prowadnicy.

### **System automatycznego smarowania**

Zbiornik oleju o pojemności 200 cm<sup>3</sup> współpracuje z automatycznym systemem smarowania łańcucha. Eliminuje to konieczność ręcznego dozowania oleju podczas pracy i zapewnia ciągłe smarowanie elementów tnących, co wydłuża żywotność łańcucha i prowadnicy.

### **Kompaktowa konstrukcja 3,94 kg**

Masa 3,94 kg przy zbiornikach paliwa 280 cm<sup>3</sup> i oleju 200 cm<sup>3</sup> umożliwia wielogodzinną pracę bez nadmiernego obciążenia rąk. Chłodzenie powietrzem zapobiega przegrzewaniu silnika podczas intensywnego użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84893
Marka	Yato
Moc silnika	0,75 kW (1,1 KM)
Pojemność silnika	25,4 cm <sup>3</sup>
Liczba cylindrów / taktów	1 cylinder / 2-suwowy
Obroty maksymalne	8500 min <sup>-1</sup>
Obroty biegu jałowego	3000 min <sup>-1</sup>
Długość prowadnicy	12" (300 mm)
Długość cięcia	300 mm
Typ prowadnicy	ZLA12-15-509P
Rodzaj mocowania	U
Typ łańcucha	HY-JL9D-0.050x45
Podziałka łańcucha	3/8" (9,525 mm)
Liczba ogniw łańcucha	45
Koło napędowe	6 zębów × 9,525 mm
Prędkość przesuwu łańcucha	12,95 m/s
Automatyczne smarowanie	Tak
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Proporcja paliwa i oleju	40:1

---

Pojemność zbiornika paliwa	280 cm <sup>3</sup>
Pojemność zbiornika oleju	200 cm <sup>3</sup>
Maksymalne zużycie paliwa	0,36 kg/h
Chłodzenie	Powietrzem
Świeca zapłonowa	L8RTF
Ciśnienie akustyczne	95,4 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	108,4 ± 3,0 dB(A)
Drgania	7,199 ± 1,5 / 7,492 ± 1,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	3,94 kg
Zawartość zestawu	Pilarka, prowadnica łańcucha, łańcuch tnący, osłona prowadnicy

## Zastosowanie piły spalinowej

---

- Cięcie konarów i gałęzi podczas pielęgnacji drzew
- Przycinanie drzew owocowych w sadach
- Usuwanie przewróconych drzew po wichurach
- Przygotowanie drewna opałowego
- Cięcie pni o średnicy do 30 cm
- Prace leśne przy przerzedzaniu drzewostanu
- Kształtowanie żywopłotów wysokich
- Budowa ogrodzeń i konstrukcji drewnianych

## Parametry eksploatacyjne i bezpieczeństwo

---

### Poziom hałas i drgań

Ciśnienie akustyczne 95,4 dB(A) i moc akustyczna 108,4 dB(A) wymagają stosowania ochronników słuchu podczas pracy. Poziom drgan 7,199-7,492 m/s<sup>2</sup> oznacza konieczność robienia przerw co 30-45 minut pracy ciągłej, aby zminimalizować ryzyko zespołu wibracyjnego.

### Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 40:1 (na 1 litr benzyny 25 ml oleju). Stosowanie czystej benzyny spowoduje trwałe uszkodzenie silnika. Mieszanke należy przygotowywać w osobnym pojemniku przed zatankowaniem.

### Konserwacja łańcucha i prowadnicy

Automatyczne smarowanie wymaga regularnego uzupełniania oleju do łańcuchów w zbiorniku 200 cm<sup>3</sup>. Łańcuch należy kontrolować przed każdym użyciem pod kątem naprężenia i ostrości zębów. Prowadnica typu U umożliwia szybką wymianę zużytych elementów bez specjalistycznych narzędzi.

---

Kompatybilne akcesoria

Łańcuchy zamiennie: YT-849495 | Prowadnice zamiennie: YT-849381