

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-ogrodnicza-do-sekatora-gasienicowego-z-pila-yato-yt-88771-p-60358.html>

## PIŁA OGRODNICZA DO SEKATORA GAŚIENICOWEGO Z PIŁĄ Yato YT-88771

Cena brutto	<b>23,81 zł</b>
Cena netto	<b>19,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-88772</b>
Kod producenta	<b>YT-88772</b>
Kod EAN	<b>5906083118753</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Piła ogrodnicza wymienna Yato YT-88772 do sekatora gaśienicowego

Brzeszczot wymienny dedykowany do sekatora gaśienicowego Yato YT-88771. Element eksploatacyjny wykonany ze stali SK5 z hartowanymi indukcyjnie zębami, zaprojektowany do cięcia gałęzi podczas prac ogrodniczych na wysokości.

Materiał ostrza **Stal SK5**

Twardość zębów **63-67 HRC**

Długość brzeszczotu **360 mm**

Kompatybilność **Yato YT-88771**

### Charakterystyka techniczna piły wymiennej

#### Stal SK5 w konstrukcji ostrza

Stal węglowa SK5 zawiera 0,8-0,9% węgla, co zapewnia połączenie twardości i elastyczności. Materiał ten zachowuje geometrię zębów podczas intensywnego użytkowania i jest odporny na deformacje przy cięciu twardego drewna. Brzeszczoty z tej stali nadają się do wielokrotnego ostrzenia.

### Hartowanie indukcyjne zębów 63-67 HRC

Proces hartowania indukcyjnego zwiększa twardość powierzchniową zębów do poziomu 63-67 HRC według skali Rockwella. Taka twardość oznacza długotrwałe utrzymanie ostrości krawędzi tnących i zmniejszoną częstotliwość konieczności ostrzenia lub wymiany brzeszczotu.

### Uzębienie krzyżowe dwukierunkowe

Geometria zębów umożliwia cięcie zarówno podczas ruchu pchającego, jak i ciągnącego. Konstrukcja krzyżowa przyspiesza usuwanie wiórów z linii cięcia, co redukuje opór i zmniejsza wysiłek potrzebny do przecięcia gałęzi. Rozwiązanie to sprawdza się przy pracy na wysokości, gdzie kontrola nad narzędziem jest ograniczona.

### Powłoka antykorozyjna

Brzeszczot posiada powłokę ochronną zabezpieczającą przed utlenianiem i korozją. Warstwa ta wydłuża okres użytkowania ostrza w warunkach wilgotnych, typowych dla prac ogrodniczych. Powłoka zmniejsza również tarcie podczas cięcia świeżego drewna zawierającego żywicę.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-88772
Materiał brzeszczotu	Stal SK5
Typ uzębienia	Krzyżowe, dwukierunkowe
Twardość zębów	63-67 HRC (hartowanie indukcyjne)
Długość brzeszczotu	360 mm
Powłoka ochronna	Tak (antykorozyjna)
Kompatybilność	Sekator gąsienicowy Yato YT-88771
Przeznaczenie	Element wymienny do prac ogrodniczych

## Zastosowanie piły ogrodniczej

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych podczas formowania korony
- Usuwanie suchych i chorych gałęzi w ramach zabiegów sanitarnych
- Cięcie gałęzi na wysokości przy użyciu sekatora gąsienicowego
- Prace porządkowe w sadach i parkach
- Przygotowanie drzew do sezonu wegetacyjnego
- Profesjonalne usługi ogrodnicze i arborystyczne
- Konserwacja żywopłotów i wysokich krzewów

- 
- Usuwanie gałęzi uszkodzonych przez warunki atmosferyczne

## Wymiana brzeszczotu w sekatorze gąsienicowym

---

Brzeszczot YT-88772 stanowi element eksploatacyjny sekatora gąsienicowego Yato YT-88771. Wymiana jest konieczna, gdy zęby ulegną zużyciu lub uszkodzeniu mechanicznemu. Proces wymiany nie wymaga specjalistycznych narzędzi i można go przeprowadzić w warunkach polowych.

Przed wymianą należy upewnić się, że sekator jest odłączony od źródła zasilania. System mocowania brzeszczotu w modelu YT-88771 zapewnia stabilne osadzenie i eliminuje luz podczas pracy. Po zainstalowaniu nowego brzeszczotu zaleca się przeprowadzenie próbnego cięcia na gałęzi o średnicy około 30-40 mm w celu weryfikacji prawidłowego zamocowania.

### Kompatybilność z sekatorem

Brzeszczot YT-88772 jest zaprojektowany wyłącznie do sekatora gąsienicowego Yato YT-88771. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego urządzenia. Stosowanie nieoryginalnych brzeszczotów może wpłynąć na bezpieczeństwo pracy i skuteczność cięcia.

## Konserwacja brzeszczotu piły

---

Po zakończeniu pracy brzeszczot należy oczyścić z resztek drewna, żywicy i soków roślinnych. Zanieczyszczenia można usunąć za pomocą szczotki o sztywnym włosiu lub ściereczki nasączonej rozpuszczalnikiem. Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się osadów, które mogą wpływać na jakość cięcia.

Brzeszczot należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią. Pomimo powłoki ochronnej, długotrwała ekspozycja na wilgoć może prowadzić do korozji punktowej. W przypadku zauważenia śladów rdzy, należy je usunąć papierem ściernym o drobnej gradacji i ponownie zabezpieczyć powierzchnię.

Ostrość zębów można okresowo sprawdzać, wykonując próbne cięcie na gałęzi o znanej twardości. Jeśli brzeszczot wymaga większego nacisku lub pozostawia postrzępione krawędzie, zaleca się ostrzenie przez specjalistę lub wymianę na nowy element.

### Bezpieczeństwo podczas użytkowania

Podczas pracy z sekatorem wyposażonym w brzeszczot należy stosować rękawice ochronne, okulary i kask z osłoną twarzy. Prace na wysokości wymagają użycia odpowiednich środków zabezpieczających przed upadkiem. Nie należy używać brzeszczotu do cięcia materiałów innych niż drewno.

### Produkty powiązane

Do kompletu z brzeszczotem YT-88772 zaleca się posiadanie sekatora gąsienicowego Yato YT-88771 oraz środków do konserwacji narzędzi ogrodniczych. Dla osób wykonujących regularne prace ogrodnicze warto rozważyć zakup zapasowego brzeszczotu w celu zapewnienia ciągłości pracy.

