

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-platnica-400mm-7tpi-sk5-black-bull-schmith-sch07s01400-p-59406.html>



Piła płatnica 400mm 7TPI SK5 Black Bull Schmith SCH07S01400

Cena brutto	29,45 zł
Cena netto	23,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07S01400
Kod producenta	SCH07S01400
Kod EAN	5902004778693
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Piła płatnica 400mm 7TPI SK5 Black Bull Schmith SCH07S01400

Ręczna piła płatnica przeznaczona do cięcia drewna, materiałów drewnopodobnych oraz tworzyw sztucznych. Wyposażona w hartowane ostrze ze stali SK5 z powłoką teflonową i technologią ostrzenia 3D CUT.

Długość ostrza 400 mm
Ilość zębów 7 TPI
Materiał ostrza Stal SK5
Model SCH07S01400

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali SK5 z powłoką teflonową

Stal SK5 to stop węglowy o zwiększonej twardości, który po hartowaniu zapewnia trwałość krawędzi tnącej. Powłoka teflonowa redukuje tarcie podczas cięcia, zapobiega przywieraniu żywicy i ułatwia pracę w wilgotnym drewnie.

--

Technologia ostrzenia 3D CUT

Zęby ostrzone z trzech stron tworzą szerszy tor cięcia niż grubość ostrza, co eliminuje zakleszczanie się piły w materiale. Rozwiązanie to skraca czas pracy i redukuje zmęczenie operatora przy cięciu na długości.

Parametr 7 TPI

TPI (Teeth Per Inch) oznacza liczbę zębów na cal. Wartość 7 TPI to rozstaw uniwersalny, zapewniający równowagę między szybkością cięcia a czystością powierzchni. Odpowiedni do drewna świeżego i sezonowanego o grubości od 20 do 150 mm.

Uchwyt Soft TPR

Dwukomponentowa konstrukcja uchwytu łączy twardą podstawę z elastomerową nakładką TPR (termoplastyczny gumowy materiał). Zapewnia pewny chwyt również w rękawicach roboczych i redukuje drgania przekazywane na dłoń.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07S01400
Długość ostrza	400 mm
Materiał ostrza	Stal SK5 hartowana
Powłoka ostrza	Teflon (nieprzywierająca)
Ilość zębów na cal	7 TPI
Technologia ostrzenia	3D CUT (trójpłaszczyznowe)
Typ uchwytu	Ergonomiczny Soft TPR
Seria	Black Bull
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Cięcie drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej
- Przycinanie gałęzi i elementów ogrodowych
- Obróbka desek i płyt drewnopochodnych
- Cięcie płyt OSB, sklejk i MDF
- Prace przy montażu stolarki budowlanej
- Obróbka tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
- Przygotowanie elementów do konstrukcji drewnianych
- Prace remontowe i wykończeniowe

Użytkowanie i konserwacja

Dobór piły do materiału

Parametr 7 TPI sprawdza się przy cięciu drewna o grubości 20-150 mm. Do cięcia cieńszych elementów (poniżej 20 mm) lub materiałów wymagających gładziej powierzchni zaleca się piły o większej liczbie zębów (10-12 TPI). Do grubszych kłód i drewna świeżego lepiej sprawdzą się piły o mniejszej liczbie zębów (4-6 TPI).

Konserwacja ostrza

Po pracy należy usunąć trociny i żywicę suchą szmatką. Powłokę teflonową można czyścić łagodnym detergentem, unikając środków ściernych. Ostrze przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając krawędź tnącą osłoną lub zawieszając piłę. Stal SK5 jest odporna na korozję, ale długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do uszkodzenia powłoki.

Technika cięcia

Przy cięciu stosować długie, równomierne ruchy wykorzystujące pełną długość ostrza. Zbyt krótkie ruchy zwiększają zużycie środkowej części zębów i wydłużają czas pracy. Piłę prowadzić pod kątem około 45 stopni do powierzchni materiału. Nie wywierać nadmiernego nacisku – ciężar piły i prawidłowy ruch wystarczają do efektywnego cięcia.