

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-reczna-do-drewna-kd10055-p-63003.html>



PIŁA RĘCZNA DO DREWNA KD10055

Cena brutto	19,84 zł
Cena netto	16,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10055
Kod producenta	KD10055
Kod EAN	5903957009346
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła ręczna dwustronna do drewna Kraft&Dele KD10055

Dwustronna piła ręczna z brzeszczotem ze stali 65 Mn przeznaczona do ręcznego cięcia drewna litego, sklejki, płyt wiórowych oraz materiałów drewnopochodnych. Budowa dwustronna — z dwoma rzędami zębów o różnym uzębieniu — pozwala na pracę obiema krawędziami brzeszczotu, co wydłuża żywotność narzędzia.

Długość brzeszczotu 400 mm
Materiał brzeszczotu Stal 65 Mn
Twardość 50-54 HRC
Waga ok. 0,5 kg

Charakterystyka

Dwustronne uzębienie

Brzeszczot posiada zęby po obu krawędziach, co umożliwia zmianę strony roboczej po stępieniu jednej z nich. Rozwiązanie to praktycznie podwaja czas eksploatacji piły przed koniecznością wymiany lub ostrzenia.

Stal 65 Mn — twardość 50-54 HRC

Stal manganowa 65 Mn charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i sprężystością, co przekłada się na dłuższe utrzymanie ostrości zębów. Twardość w zakresie 50-54 HRC oznacza, że zęby zachowują geometrię nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa

Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką antypoślizgową zapewnia stabilne prowadzenie piły. Zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia dłoni podczas cięcia, szczególnie przy pracy w rękawicach roboczych.

Niska masa — ok. 0,5 kg

Masa na poziomie 0,5 kg ogranicza zmęczenie przy dłuższej pracy. Narzędzie nadaje się zarówno do prac warsztatowych, jak i terenowych, gdzie liczy się mobilność i wygoda przenoszenia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10055
Długość brzeszczotu	400 mm
Materiał brzeszczotu	Stal 65 Mn
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne z powłoką antypoślizgową
Twardość	50-54 HRC
Typ uzębienia	Dwustronne
Waga	ok. 0,5 kg
Zastosowanie	Drewno, sklejka, płyty wiórowe, płyty MDF, materiały drewnopochodne

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego — deski, belki, listwy
- Przycinanie sklejki i płyt wiórowych
- Obróbka płyt MDF i innych materiałów drewnopochodnych
- Prace stolarskie i ciesielskie na budowie
- Prace ogrodowe — przycinanie gałęzi i drewna opałowego
- Prace remontowe i wykończeniowe w terenie bez dostępu do zasilania

-
- Użytkowanie w warunkach polowych, turystycznych i survivalowych

Na co zwrócić uwagę przy doborze piły ręcznej

Długość brzeszczotu 400 mm odpowiada pracom na elementach o przekroju do ok. 150-180 mm. Do większych przekrojów zalecane są piły o długości 500 mm i więcej. Twardość HRC określa odporność zębów na ścieranie — wartości powyżej 50 HRC wskazują na stal hartowaną, której nie można ostrzyć pilnikiem, ale zachowuje ostrość znacznie dłużej niż stale miękkie.