

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-1-2km-30cm-kd5013-kraftdele-p-62694.html>

Piła spalinowa 1,2km 30cm KD5013 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 250,16 zł |
| Cena netto | 203,38 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD5013 |
| Kod producenta | KD5013 |
| Kod EAN | 5903957006222 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Piła spalinowa KRAFT&DELE KD5013 — 1,2 KM / prowadnica 30 cm

KD5013 to kompaktowa pilarka spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 58 cm³ i mocy 1,2 KM, przeznaczona do prac przydomowych, ogrodowych i pielęgnacyjnych. Prowadnica 30 cm i waga ok. 4 kg pozwalają na swobodne manewrowanie narzędziem przez dłuższy czas pracy.

Moc silnika 1,2 KM

Długość prowadnicy 30 cm

Pojemność skokowa 58 cm³

Waga ok. 4 kg

Charakterystyka pilarki KD5013

System EASY START z pompką paliwa

Pompka paliwa wstępnie wypełnia gaźnik przed uruchomieniem, co skraca czas rozruchu i zmniejsza liczbę pociągnięć linką startową. System EASY START redukuje opór podczas uruchamiania silnika — szczególnie istotne przy niższych temperaturach.

System tłumienia drgań

Elementy antywibracyjne oddzielają układ napędowy od uchwytów, ograniczając drgania przenoszone na dłonie i przedramiona użytkownika. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie podczas wielominutowych sesji cięcia.

Kompaktowe wymiary i niska waga

Masa ok. 4 kg i zwarta budowa ułatwiają pracę w trudno dostępnych miejscach — między gałęziami, przy krzewach lub w wąskich alejkach sadu. Krótka prowadnica 30 cm zwiększa precyzję cięcia w porównaniu z dłuższymi modelami.

Parametry łańcucha i prowadnicy

Łańcuch o podziałce 3/8" i szerokości rowka 1,3 mm jest standardem szeroko dostępnym na rynku, co ułatwia wymianę i dobór zamienników. Zębatka 6T zapewnia odpowiednie przełożenie dla prac lekkich i średnich.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------------|--|
| Model | KD5013 |
| Typ silnika | Dwusuwowy |
| Pojemność skokowa silnika | 58 cm ³ |
| Moc maksymalna silnika | 1,2 KM |
| Prędkość przy maks. mocy | 11 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 3000 ± 500 obr./min |
| Rodzaj paliwa | Mieszanka benzynowo-olejowa (silnik dwusuwowy) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 230 cm ³ |
| Pojemność zbiornika oleju do łańcucha | 210 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 30 cm |
| Podziałka łańcucha | 3/8" |
| Szerokość rowka prowadnicy | 1,3 mm |
| Zębatka | 6T x 3/8" |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa) | 113 dB(A) |
| Waga | ok. 4 kg |

Paliwo do silnika dwusuwowego

Silnik KD5013 wymaga mieszanki benzynowo-olejowej przygotowanej w proporcji zalecanej przez producenta (zazwyczaj 1:50). Stosowanie czystej benzyny bez oleju dwusuwowego powoduje trwałe uszkodzenie silnika. W zestawie dołączony jest pojemnik do

mieszania paliwa.

Zastosowanie

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych w sadzie
- Cięcie drewna opałowego o średnicy do ok. 25 cm
- Usuwanie suchych konarów i posuzu
- Pielęgnacja żywopłotów i drzew ozdobnych
- Porządkowanie działki i ogrodu przydomowego
- Wycinka krzewów i młodych drzew
- Prace leśne o lekkim charakterze

Zawartość zestawu

- Pilarka spalinowa KRAFT&DELE KD5013
- Prowadnica 30 cm
- Łańcuch tnący
- Osłona prowadnicy
- Zestaw kluczy (klucz do świec i prowadnicy, wkrętak, imbusy)
- Pojemnik do mieszania oleju z benzyną
- Pilnik do ostrzenia łańcucha

Dobór zamiennego łańcucha i prowadnicy

Przy wymianie łańcucha lub prowadnicy należy zachować zgodność trzech parametrów: podziałki łańcucha (3/8"), szerokości rowka prowadnicy (1,3 mm) oraz liczby zębów zębátky (6T). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne — niespełnienie któregokolwiek warunku uniemożliwia prawidłowy montaż.