

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-4-3km-40cm-kd5014-p-62757.html>



Piła spalinowa 4,3KM / 40cm KD5014

Cena brutto	280,84 zł
Cena netto	228,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5014
Kod producenta	KD5014
Kod EAN	5903957007489
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa Kraft&Dele KD5014 — 4,3 KM / prowadnica 40 cm

KD5014 to jednocylindrowa pilarka spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 40 cm³ i mocy 4,3 KM. Przeznaczona do prac przy drewnie w warunkach przydomowych, rolniczych i leśnych. Prowadnica o długości 40 cm pozwala na cięcie pni i konarów o średnicy do ok. 35 cm. Urządzenie waży 7,5 kg, co plasuje je w segmencie pilarek półprofesjonalnych.

Moc silnika 4,3 KM
Pojemność skokowa 40 cm ³
Długość prowadnicy 40 cm
Waga ok. 7,5 kg

Charakterystyka techniczna

System Easy Start i pompka paliwa

Pompka paliwa (primer) umożliwia wstępne napełnienie gaźnika przed rozruchem, co skraca czas uruchamiania zimnego silnika. System Easy Start redukuje opór linki rozrusznika, dzięki czemu uruchomienie piły wymaga mniejszego wysiłku fizycznego — ma to znaczenie podczas wielokrotnych prób rozruchu w niskich temperaturach.

System tłumienia drgań

Silniki dwusuwowe generują wyraźne wibracje przenoszone na uchwyty. Układ antywibracyjny (elementy amortyzujące między blokiem silnika a ramą uchwytu) ogranicza poziom drgań docierających do dłoni operatora. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie podczas dłuższych sesji cięcia i ogranicza ryzyko dolegliwości związanych z długotrwałą ekspozycją na wibracje.

Silnik dwusuwowy — chłodzenie powietrzem

Jednocylindrowy silnik dwusuwowy o pojemności 40 cm³ osiąga moc maksymalną przy 8500 obr./min. Chłodzenie powietrzem eliminuje konieczność obsługi układu chłodzenia cieczą. Silnik wymaga zasilania mieszanką paliwową w proporcji 1:25 (1 część oleju do silników dwusuwowych na 25 części benzyny bezołowiowej).

Prowadnica 40 cm i łańcuch 3/8"

Prowadnica o długości 40 cm wyznacza maksymalną głębokość cięcia. Skok łańcucha 3/8" to jeden z najpopularniejszych standardów — łańcuchy i prowadnice w tym rozmiarze są szeroko dostępne w handlu, co upraszcza wymianę i serwis. Zbiornik oleju o pojemności 210 ml zapewnia automatyczne smarowanie łańcucha podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5014
Typ silnika	dwusuwowy, 1 cylinder
Pojemność skokowa	40 cm ³
Moc maksymalna	4,3 KM
Prędkość przy maks. mocy	8500 obr./min
Chłodzenie	powietrzem
Długość prowadnicy	40 cm
Skok łańcucha	3/8"
Pojemność zbiornika paliwa	400 ml
Pojemność zbiornika oleju	210 ml
Proporcja mieszanki paliwowej	1:25 (olej : benzyna)
Poziom mocy akustycznej Lwa	108,6 dB(A)
Waga	ok. 7,5 kg

Typowe zastosowania

-
- Ścinanie drzew o średnicy pnia do ok. 35 cm
 - Okrzyszczanie gałęzi i konarów
 - Cięcie drewna opałowego i kominkowego
 - Prace porządkowe po nawałnicach i wichurach
 - Pielęgnacja sadu — usuwanie starych lub uszkodzonych drzew
 - Prace w gospodarstwie rolnym przy obróbce drewna
 - Wycinka krzewów i samosiewów na działce

Użytkowanie i konserwacja

Mieszanka paliwowa

Silnik KD5014 wymaga mieszanki paliwowej w proporcji 1:25 — 1 część oleju do silników dwusuwowych na 25 części benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów). Do zestawu dołączony jest pojemnik do mieszania paliwa. Stosowanie nieprawidłowej proporcji lub czystej benzyny prowadzi do trwałego uszkodzenia silnika.

Olej do smarowania łańcucha

Zbiornik oleju o pojemności 210 ml zasila automatyczny układ smarowania łańcucha. Zaleca się stosowanie oleju do łańcuchów pił spalinowych. Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju w zbiorniku — praca bez oleju powoduje przyspieszone zużycie łańcucha i prowadnicy.

Konserwacja łańcucha i prowadnicy

Łańcuch o skoku 3/8" należy regularnie ostrzyć pilnikiem (dołączonym do zestawu) oraz kontrolować jego naciąg. Zbyt luźny łańcuch może zejść z prowadnicy, zbyt napięty — powoduje nadmierne tarcie i skraca żywotność obu elementów. Napięcie reguluje się kluczem dołączonym w zestawie narzędzi.

Zawartość zestawu

- Piła łańcuchowa spalinowa Kraft&Dele KD5014
- Prowadnica 40 cm
- Łańcuch (skok 3/8")
- Osłona prowadnicy
- Zestaw kluczy (klucz do świec i prowadnicy, wkrętak, imbusy)
- Pojemnik do mieszania oleju z benzyną
- Pilnik do ostrzenia łańcucha

