

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-2km-40cm-kd5015-p-62758.html>

Piła spalinowa 5,2KM / 40cm KD5015

Cena brutto	272,58 zł
Cena netto	221,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5015
Kod producenta	KD5015
Kod EAN	5903957007496
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa KRAFT&DELE KD5015 — 5,2 KM / prowadnica 40 cm

Pilarka spalinowa z jednocyldrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności skokowej 45 cm³ i mocy 5,2 KM. Przeznaczona do prac leśnych, gospodarskich i budowlanych wymagających regularnego cięcia drewna o średnicy do kilkudziesięciu centymetrów. Prowadnica 40 cm pozwala na ścinanie drzew i obróbkę kłód, które wykraczają poza możliwości lżejszych modeli konsumenckich.

Moc silnika **5,2 KM**

Pojemność skokowa **45 cm³**

Długość prowadnicy **40 cm**

Skok łańcucha **0,325"**

Charakterystyka techniczna

Silnik dwusuwowy 45 cm³

Jednocyldrowy silnik chłodzony powietrzem osiąga moc 5,2 KM przy 8000 obr./min. Silniki dwusuwowe tej klasy charakteryzują się prostą konstrukcją — mniejsza liczba ruchomych elementów przekłada się na niższe koszty serwisowania i długą żywotność przy regularnej eksploatacji. Napęd oparty na mieszance paliwowej w proporcji 1:25 (olej:benzyna).

System Easy Start

Mechanizm ułatwionego rozruchu redukuje opór linki rozrusznika. W praktyce oznacza to uruchomienie piły przy mniejszym wysiłku fizycznym, co ma znaczenie szczególnie podczas pracy w niskich temperaturach lub po dłuższej przerwie w eksploatacji. Producent deklaruje rozruch po jednym pociągnięciu.

Tłumienie drgań

Układ antywibracyjny oddziela uchwyt od silnika i prowadnicy, ograniczając przenoszenie drgań na dłoń i przedramiona operatora. Przy pracy z grubym drewnem, gdzie obciążenie łańcucha jest znaczne, redukcja wibracji ma bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo długotrwałego użytkowania.

Pompka paliwa i zbiorniki

Ręczna pompka paliwa (primer) ułatwia zimny rozruch przez wstępne napełnienie układu paliwowego. Zbiornik paliwa o pojemności 550 ml zapewnia odpowiedni czas pracy między tankowaniami. Oddzielny zbiornik oleju do smarowania łańcucha (260 ml) z automatycznym dozownikiem eliminuje konieczność ręcznego smarowania podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5015
Typ silnika	Dwusuwowy, 1 cylinder
Pojemność skokowa	45 cm ³
Moc maksymalna	5,2 KM
Prędkość przy maks. mocy	8000 obr./min
Chłodzenie	Powietrzem
Długość prowadnicy	40 cm
Skok łańcucha	0,325"
Pojemność zbiornika paliwa	550 ml
Pojemność zbiornika oleju	260 ml
Proporcja mieszanki paliwowej	1:25 (olej : benzyna)
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	108,6 dB(A)
Masa	ok. 8 kg

Zastosowanie

- Ścinanie drzew liściastych i iglastych

-
- Przygotowywanie drewna opałowego — przerzynka kłód i konarów
 - Prace budowlane wymagające cięcia drewna konstrukcyjnego
 - Pielęgnacja drzew owocowych i ozdobnych w sadzie
 - Prace porządkowe w gospodarstwie rolnym
 - Usuwanie połamanych konarów i wywrotów po wichurach
 - Obróbka drewna w tartaku przydomowym

Użytkowanie i konserwacja

Silnik wymaga mieszanki paliwowej przygotowanej z benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów) i oleju do silników dwusuwowych w proporcji 1:25. Stosowanie nieprawidłowej proporcji lub oleju samochodowego może prowadzić do uszkodzenia silnika i utraty gwarancji. Do mieszania paliwa w zestawie dołączony jest dedykowany pojemnik z podziałką.

Łańcuch wymaga regularnego sprawdzania naciągu — prawidłowo naciągnięty powinien dawać się odciągnąć od prowadnicy na ok. 3–4 mm przy jednoczesnym swobodnym obrocie ręką. Zbyt luźny łańcuch może skoczyć z prowadnicy, zbyt napięty — powoduje przyspieszone zużycie prowadnicy i łożysk. Ostrzenie łańcucha pilnikiem (dołączonym do zestawu) zaleca się co kilka godzin intensywnej pracy lub po kontakcie z ziemią czy kamieniami.

Zawartość zestawu

Pilarka spalinowa KD5015 — osłona prowadnicy — prowadnica 40 cm — łańcuch — zestaw kluczy (klucz do świece, klucz do prowadnicy, wkrętak, imbusy) — pojemnik do mieszania paliwa z podziałką — pilnik do łańcucha