

Dane aktualne na dzień: 20-02-2026 00:20

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-2km-45cm-kd5011-p-62692.html>



Piła spalinowa 5,2km 45cm KD5011

Cena brutto	310,05 zł
Cena netto	252,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5011
Kod producenta	KD5011
Kod EAN	5903957006208
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa łańcuchowa Kraft&Dele KD5011 — 5,2 KM / 52 cm³ / prowadnica 45 cm

KD5011 to spalinowa pilarka łańcuchowa z jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności 52 cm³. Przeznaczona do cięcia drewna podczas prac leśnych oraz przydomowych — ścinania drzew, wycinki gałęzi i przygotowania opału. Napęd spalinowy zapewnia pełną niezależność od sieci elektrycznej, co umożliwia pracę w terenie bez dostępu do gniazdka.

Moc maksymalna 5,2 KM

Pojemność skokowa 52 cm³

Długość prowadnicy 45 cm

Skok łańcucha 0.325"

Charakterystyka techniczna

Silnik dwusuwowy 52 cm³

Jednocylindrowy silnik dwusuwowy o pojemności skokowej 52 cm³ osiąga moc maksymalną 5,2 KM przy 8500 obr./min. Dwusuw charakteryzuje się prostą budową, mniejszą masą własną i wysokim stosunkiem mocy do pojemności — cechy istotne w przenośnych

narzędziach roboczych. Chłodzenie powietrzem eliminuje konieczność obsługi układu wodnego.

Prowadnica 45 cm i łańcuch 0.325"

Prowadnica o długości 45 cm określa maksymalną głębokość cięcia w jednym przejściu. Pozwala na pracę z kłódami i pniami o średnicy do ok. 40 cm. Łańcuch o skoku 0.325" to standard powszechnie stosowany w piłach semi-profesjonalnych — zapewnia dostępność zamienników i łatwość serwisowania.

Zbiornik paliwa 550 ml

Pojemność zbiornika paliwa wynosi 550 ml. W silniku dwusuwowym stosuje się mieszankę benzyny i oleju do dwusuwów w proporcji określonej przez producenta (zwykle 1:50). W zestawie znajduje się pojemnik do sporządzania mieszanki, co ułatwia zachowanie właściwych proporcji. Zbiornik oleju do smarowania łańcucha ma pojemność 260 ml.

Poziom hałasu 108,6 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej wynosi 108,6 dB(A). Jest to wartość charakterystyczna dla pilarek spalinowych tej klasy. Praca w takich warunkach akustycznych wymaga stosowania ochronników słuchu. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkowania na otwartej przestrzeni — silnik spalinowy emituje spaliny, które wykluczają pracę w zamkniętych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5011
Typ silnika	Dwusuwowy, 1 cylinder
Pojemność skokowa	52 cm³
Moc maksymalna	5,2 KM
Prędkość przy maks. mocy	8500 obr./min
Długość prowadnicy	45 cm
Skok łańcucha	0.325"
Pojemność zbiornika paliwa	550 ml
Pojemność zbiornika oleju	260 ml
Chłodzenie	Powietrzem
Poziom mocy akustycznej L _{wa}	108,6 dB(A)
Zasilanie	Spalinowe (mieszanka paliwowa)
Przeznaczenie	Wyłącznie do cięcia drewna, praca na otwartej przestrzeni

Typowe zastosowania

- Ścinanie drzew o średnicy pnia do ok. 40 cm
- Przerzynka kłód i bali drewnianych
- Przygotowanie drewna opałowego
- Wycinka i okrzesywanie gałęzi
- Prace porządkowe na działce i w ogrodzie
- Prace leśne i gospodarcze w terenie bez dostępu do prądu
- Usuwanie połamanych lub wywróconych drzew po wichurach

Użytkowanie i konserwacja

Mieszanka paliwowa

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej (min. 90 oktanów) z olejem do silników dwusuwowych. Właściwe proporcje mieszanki (zazwyczaj 1:50) oraz jej świeżość mają bezpośredni wpływ na trwałość silnika. Dołączony pojemnik do sporządzania mieszanki ułatwia zachowanie odpowiednich proporcji. Nie należy używać paliwa E10 ani oleju do czterosuwów.

Smarowanie łańcucha

Zbiornik oleju do smarowania łańcucha (260 ml) należy uzupełniać równolegle z paliwem — najlepiej przy każdym tankowaniu. Do smarowania stosuje się olej do łańcuchów pił spalinowych. Regularne smarowanie zmniejsza zużycie łańcucha i prowadnicy oraz obniża temperaturę pracy układu tnącego.

Napinanie i wymiana łańcucha

Łańcuch o skoku 0.325" jest standardowym elementem eksploatacyjnym dostępnym w szerokiej sieci dystrybucji. Do regulacji napięcia łańcucha oraz demontażu prowadnicy służy dołączony klucz uniwersalny. Prawidłowe napięcie łańcucha — luz boczny ok. 1–2 mm przy dolnej krawędzi prowadnicy — należy sprawdzać przed każdym użyciem.

Zawartość zestawu

- Piła łańcuchowa spalinowa Kraft&Dele KD5011
- Prowadnica łańcucha 45 cm
- Łańcuch tnący (skok 0.325")
- Osłona prowadnicy
- Pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej
- Klucz uniwersalny
- Oryginalna instrukcja obsługi

