

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-2km-45cm-kd5011-kraftdele-p-62692.html>

Piła spalinowa 5,2km 45cm KD5011 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 304,75 zł |
| Cena netto | 247,76 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD5011 |
| Kod producenta | KD5011 |
| Kod EAN | 5903957006208 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Piła spalinowa łańcuchowa Kraft&Dele KD5011 — 5,2 KM / 52 cm³ / prowadnica 45 cm

KD5011 to spalinowa pilarka łańcuchowa z jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności 52 cm³. Przeznaczona do cięcia drewna podczas prac leśnych oraz przydomowych — ścinania drzew, wycinki gałęzi i przygotowania opatu. Napęd spalinowy zapewnia pełną niezależność od sieci elektrycznej, co umożliwia pracę w terenie bez dostępu do gniazdka.

Moc maksymalna 5,2 KM

Pojemność skokowa 52 cm³

Długość prowadnicy 45 cm

Skok łańcucha 0.325"

Charakterystyka techniczna

Silnik dwusuwowy 52 cm³

Jednocylindrowy silnik dwusuwowy o pojemności skokowej 52 cm³ osiąga moc maksymalną 5,2 KM przy 8500 obr./min. Dwusuw

charakteryzuje się prostą budową, mniejszą masą własną i wysokim stosunkiem mocy do pojemności — cechy istotne w przenośnych narzędziach roboczych. Chłodzenie powietrzem eliminuje konieczność obsługi układu wodnego.

Prowadnica 45 cm i łańcuch 0.325"

Prowadnica o długości 45 cm określa maksymalną głębokość cięcia w jednym przejściu. Pozwala na pracę z kłódami i pniami o średnicy do ok. 40 cm. Łańcuch o skoku 0.325" to standard powszechnie stosowany w piłach semi-profesjonalnych — zapewnia dostępność zamienników i łatwość serwisowania.

Zbiornik paliwa 550 ml

Pojemność zbiornika paliwa wynosi 550 ml. W silniku dwusuwowym stosuje się mieszankę benzyny i oleju do dwusuwów w proporcji określonej przez producenta (zwykle 1:50). W zestawie znajduje się pojemnik do sporządzania mieszanki, co ułatwia zachowanie właściwych proporcji. Zbiornik oleju do smarowania łańcucha ma pojemność 260 ml.

Poziom hałasu 108,6 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej wynosi 108,6 dB(A). Jest to wartość charakterystyczna dla pilarek spalinowych tej klasy. Praca w takich warunkach akustycznych wymaga stosowania ochronników słuchu. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkowania na otwartej przestrzeni — silnik spalinowy emituje spaliny, które wykluczają pracę w zamkniętych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | KD5011 |
| Typ silnika | Dwusuwowy, 1 cylinder |
| Pojemność skokowa | 52 cm ³ |
| Moc maksymalna | 5,2 KM |
| Prędkość przy maks. mocy | 8500 obr./min |
| Długość prowadnicy | 45 cm |
| Skok łańcucha | 0.325" |
| Pojemność zbiornika paliwa | 550 ml |
| Pojemność zbiornika oleju | 260 ml |
| Chłodzenie | Powietrzem |
| Poziom mocy akustycznej L _{wa} | 108,6 dB(A) |
| Zasilanie | Spalinowe (mieszanka paliwowa) |
| Przeznaczenie | Wyłącznie do cięcia drewna, praca na otwartej przestrzeni |

Typowe zastosowania

- Ścinanie drzew o średnicy pnia do ok. 40 cm
- Przerzynka kłód i bali drewnianych
- Przygotowanie drewna opałowego
- Wycinka i okrzesywanie gałęzi
- Prace porządkowe na działce i w ogrodzie
- Prace leśne i gospodarcze w terenie bez dostępu do prądu
- Usuwanie połamanych lub wyrwconych drzew po wichurach

Użytkowanie i konserwacja

Mieszanka paliwowa

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej (min. 90 oktanów) z olejem do silników dwusuwowych. Właściwe proporcje mieszanki (zazwyczaj 1:50) oraz jej świeżość mają bezpośredni wpływ na trwałość silnika. Dołączony pojemnik do sporządzania mieszanki ułatwia zachowanie odpowiednich proporcji. Nie należy używać paliwa E10 ani oleju do czterosuwów.

Smarowanie łańcucha

Zbiornik oleju do smarowania łańcucha (260 ml) należy uzupełniać równoległe z paliwem — najlepiej przy każdym tankowaniu. Do smarowania stosuje się olej do łańcuchów pił spalinowych. Regularne smarowanie zmniejsza zużycie łańcucha i prowadnicy oraz obniża temperaturę pracy układu tnącego.

Napinanie i wymiana łańcucha

Łańcuch o skoku 0.325" jest standardowym elementem eksploatacyjnym dostępnym w szerokiej sieci dystrybucji. Do regulacji napięcia łańcucha oraz demontażu prowadnicy służy dołączony klucz uniwersalny. Prawidłowe napięcie łańcucha — luz boczny ok. 1-2 mm przy dolnej krawędzi prowadnicy — należy sprawdzać przed każdym użyciem.

Zawartość zestawu

- Piła łańcuchowa spalinowa Kraft&Dele KD5011
- Prowadnica łańcucha 45 cm
- Łańcuch tnący (skok 0.325")
- Osłona prowadnicy
- Pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej
- Klucz uniwersalny

-
- Oryginalna instrukcja obsługi