

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-5-9km-40cm-kd5010-p-62569.html>



Piła spalinowa 5,9KM 40cm KD5010

Cena brutto	293,82 zł
Cena netto	238,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5010
Kod producenta	KD5010
Kod EAN	5903957004969
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa Kraft&Dele KD5010 — silnik 52 cc, prowadnica 40 cm

KD5010 to pilarka spalinowa z dwusuwowym silnikiem chłodzonym powietrzem o pojemności 52 cc i mocy 5,9 KM. Prowadnica o długości 40 cm pozwala na cięcie kłód i konarów o średnicy do ok. 35 cm. Urządzenie przeznaczone do prac w gospodarstwie, rolnictwie, sadownictwie oraz przy wycinie i pozyskiwaniu drewna opałowego.

Moc silnika 5,9 KM
Pojemność silnika 52 cc
Długość prowadnicy 40 cm
Waga ok. 8 kg

Charakterystyka modelu KD5010

Silnik 2-suwowy 52 cc / 5,9 KM

Silnik dwusuwowy chłodzony powietrzem osiąga 10 000 obr./min, co przekłada się na wydajne cięcie twardego drewna liściastego i iglastego. Pojemność 52 cc plasuje urządzenie w klasie pilarek półprofesjonalnych, zdolnych do pracy ciągłej przez dłuższy czas.

System Easy Start i pompka paliwa

Mechanizm Easy Start redukuje opór przy pociąganiu linki rozrusznika, co ułatwia uruchamianie szczególnie przy niskich temperaturach. Pompka paliwa (primer) usuwa powietrze z układu paliwowego przed rozruchem, skracając czas potrzebny do uruchomienia zimnego silnika.

System tłumienia drgań

Elementy antywibracyjne między silnikiem a uchwytem ograniczają drgania przenoszone na dłonie operatora. Ma to znaczenie przy dłuższych sesjach pracy — zmniejsza zmęczenie rąk i ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych z ekspozycją na wibracje.

Prowadnica 40 cm i kompletne wyposażenie

Prowadnica o długości 40 cm jest standardem w pracach przydomowych i leśnych średniej skali. W zestawie znajdują się: łańcuch, osłona prowadnicy, klucz do świec i prowadnicy, wkrętak, imbusy, pilnik do ostrzenia łańcucha oraz zbiornik do przygotowania mieszanki paliwowej.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5010
Typ silnika	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika	52 cc
Moc	5,9 KM
Obroty maksymalne	10 000 obr./min
Długość prowadnicy	40 cm
Pojemność zbiornika paliwa	0,55 l
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyna : olej 2-suwowy w proporcji 25 : 1
Waga	ok. 8 kg

Typowe zastosowania

- Ścinanie drzew o średnicy pnia do ok. 35 cm
- Okrzesywanie konarów i gałęzi
- Pozyskiwanie drewna opałowego — przerzynka kłód
- Prace porządkowe po burzach i wichurach
- Cięcie drewna budowlanego na działce

-
- Pielęgnacja sadu — usuwanie starych drzew i konarów
 - Prace w gospodarstwie rolnym i leśnym

Paliwo i konserwacja

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki paliwowej przygotowanej w proporcji 25 części benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów) do 1 części oleju do silników 2-suwowych. Stosowanie niewłaściwej mieszanki lub czystej benzyny prowadzi do trwałego uszkodzenia silnika. Do przygotowania mieszanki służy dołączony zbiornik z podziałką.

Konserwacja łańcucha i prowadnicy

Łańcuch wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pilarek — należy kontrolować poziom oleju w zbiorniku przed każdym użyciem. Napięcie łańcucha powinno być sprawdzane co kilka godzin pracy: prawidłowo naciągnięty łańcuch nie zwisa pod prowadnicą, ale daje się swobodnie przesunąć ręką (przy wyłączonym silniku). Do ostrzenia łańcucha służy dołączony pilnik — zalecane ostrzenie po każdych 2-3 godzinach cięcia lub gdy piła zaczyna ciągnąć w bok.

Produkty uzupełniające

Do eksploatacji pilarki KD5010 potrzebne są: olej do silników 2-suwowych, olej do smarowania łańcucha pilarki oraz benzyna bezołowiowa 95. Zaleca się również stosowanie środków ochrony osobistej: kasku z przyłbicą, rękawic antydrganiowych i spodni ochronnych klasy 1.