

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-spalinowa-do-betonu-i-asfaltu-58cc-2-4kw-tarcza-300mm-glebokosc-ciecia-105mm-kd11922-kraftdele-p-62593.html>



Piła spalinowa do betonu i asfaltu 58cc 2,4kW tarcza 300mm głębokość cięcia 105mm KD11922 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 310,80 zł
Cena netto	1 065,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11922
Kod producenta	KD11922
Kod EAN	5903957005737
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła spalinowa do betonu i asfaltu — silnik 58cc, tarcza 300mm, głębokość cięcia 105mm

KD11922 to spalinowa piła do cięcia materiałów budowlanych — betonu, asfaltu, cegły, pustaków i stali — napędzana dwusuwowym silnikiem o pojemności 58cc i mocy 2,4kW. Niezależność od sieci elektrycznej sprawia, że urządzenie jest przystosowane do pracy w terenie, na placach budowy i przy robotach drogowych bez dostępu do zasilania.

Pojemność silnika 58 cc

Moc maksymalna 2,4 kW / 3 KM

Średnica tarczy 300 mm / 12"

Głębokość cięcia 105 mm

Charakterystyka urządzenia

Praca na mokro i sucho

Możliwość cięcia z chłodzeniem wodnym lub bez niego pozwala dostosować metodę pracy do warunków na miejscu. Cięcie na mokro ogranicza pylenie i wydłuża żywotność tarczy diamentowej. Cięcie na sucho sprawdza się przy krótkich cięciach lub braku dostępu do wody.

Precyzyjne cięcie od biegu jałowego

Tarcza osiąga skuteczność cięcia już przy niskich obrotach silnika, co ułatwia prowadzenie prostych linii cięcia. Ma to znaczenie przy wycinaniu szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne wyznaczenie trasy cięcia.

Ograniczone wibracje

Zmniejszenie drgań przenoszonych na ręce operatora redukuje zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Jest to istotne przy cięciach wymagających utrzymania stałego kierunku prowadzenia narzędzia przez dłuższy czas.

Chłodzenie tarczy i osłona przeciwpyłowa

Układ chłodzenia tarczy zapobiega jej przegrzaniu podczas intensywnej pracy i przedłuża trwałość segmentów diamentowych. Osłona przeciwpyłowa ogranicza ilość pyłu betonowego i asfaltowego przedostającego się do otoczenia operatora.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11922
Pojemność skokowa silnika	58 cc
Moc maksymalna	2,4 kW / 3 KM
Maksymalny moment obrotowy	3,9 Nm
Prędkość biegu jałowego	3 000 obr./min
Maksymalna prędkość obrotowa	4 900 obr./min
Maksymalna średnica tarczy	300 mm / 12"
Maksymalna głębokość cięcia	105 mm
Pojemność zbiornika paliwa	550 ml
Mieszanka paliwowa	Benzyna bezołowiowa : olej 2-suwowy — proporcja 25:1 (40 ml oleju na 1 litr benzyny)
Waga	16 kg

Typowe zastosowania

- Cięcie nawierzchni betonowych i asfaltowych na placach budowy i drogach
- Wycinanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych i nawierzchniach
- Cięcie elementów murowych: cegły, bloczków betonowych, pustaków
- Przycinanie rur stalowych i elementów metalowych na budowie
- Prace rozbiórkowe wymagające precyzyjnego wyznaczenia linii cięcia
- Cięcie krawężników i płyt chodnikowych przy robotach drogowych
- Prace w miejscach bez dostępu do zasilania elektrycznego

Kompatybilność tarcz

Urządzenie obsługuje tarcze o maksymalnej średnicy 300 mm (12"). W zestawie znajduje się pierścień adaptera 20/25,4 mm, który umożliwia montaż tarcz z różnymi rozmiarami otworu mocującego. Przy doborze tarczy zamiennej należy sprawdzić jej dopuszczalną prędkość obrotową — tarcza musi być dopuszczona do pracy przy co najmniej 4 900 obr./min. Stosowanie tarcz o niższym dopuszczalnym limicie obrotów stwarza ryzyko ich uszkodzenia podczas pracy.

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Proporcja mieszanki: 25:1 — 40 ml oleju 2-suwowego na każdy litr benzyny bezołowiowej

Silnik KD11922 wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem przeznaczonym do silników dwusuwowych w proporcji 25:1. Stosowanie nieodpowiedniej proporcji lub oleju nieprzeznaczonego do silników dwusuwowych prowadzi do przyspieszonego zużycia silnika. Zbiornik o pojemności 550 ml umożliwia ciągłą pracę przez dłuższy czas bez konieczności częstego uzupełniania paliwa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poziom mieszanki paliwowej oraz stan tarczy tnącej. Pęknięcia lub ubytki segmentów dyskwalifikują tarczę z dalszego użytkowania. Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia — szczególnie przy pracy w warunkach silnego zapylenia.

Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa po zakończeniu pracy. Pozostawiona mieszanka może powodować żywicowanie gaźnika i utrudniać późniejsze uruchomienie silnika. Po cięciu na mokro należy osuszyć elementy narażone na korozję.

Waga urządzenia wynosząca 16 kg wymaga stosowania właściwych technik podnoszenia i prowadzenia piły w celu ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego operatora.

Zawartość zestawu

- Piła spalinowa KD11922
- Tarcza tnąca 300 mm
- Pierścień adaptera 20/25,4 mm
- Wkrętak płaski
- Wkrętak kątowy

-
- Klucz uniwersalny 13/19
 - Instrukcja użytkowania