

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-tasmowa-do-metalu-700w-kd1734-p-61507.html>



PIŁA TAŚMOWA DO METALU 700W KD1734

Cena brutto	1 552,59 zł
Cena netto	1 262,27 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1734_2K
Kod producenta	KD1734_2K
Kod EAN	5903175336316
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła taśmowa do metalu Kraft&Dele KD1734 700W

Stacjonarna piła taśmowa przeznaczona do cięcia profili metalowych — okrągłych, kwadratowych i sześciokątnych. Umożliwia cięcie prostopadłe oraz ukośne w zakresie od -45° do +60°, co czyni ją przydatną w warsztacie ślusarskim, przy montażu konstrukcji stalowych i obróbce metali kolorowych.

Moc silnika 700 W
Prędkości taśmy 23 / 34 / 55 m/min
Maks. profil okrągły (90°) 125 mm
Zakres cięcia ukośnego -45° do +60°

Charakterystyka urządzenia

Trzy prędkości taśmy

Możliwość wyboru spośród 23, 34 i 55 m/min pozwala dostosować parametry cięcia do twardości i rodzaju obrabianego materiału. Niższe prędkości stosuje się do stali nierdzewnej i twardych stopów, wyższe — do metali miękkich i aluminium, co przekłada się na trwałość taśmy i jakość krawędzi cięcia.

Hydrauliczne opuszczanie ramy

Bezstopniowe, hydrauliczne opuszczanie ramy piły zapewnia kontrolowany i równomierny posuw taśmy przez materiał. Eliminuje ryzyko zakleszczenia taśmy i nadmiernego obciążenia silnika, które mogłoby wystąpić przy ręcznym, niekontrolowanym dociskaniu.

Automatyczny wyłącznik krańcowy

Po zakończeniu cięcia urządzenie wyłącza się automatycznie. Rozwiązanie to ogranicza zużycie energii i zapobiega pracy taśmy na biegu jałowym po przecięciu materiału, co wydłuża żywotność taśmy tnącej.

Cięcie ukośne w obu kierunkach

Zakres regulacji kąta od -45° do +60° umożliwia wykonywanie podwójnych skosów bez konieczności przekładania materiału. Przydatne przy przygotowaniu spoin spawalniczych, cięciu elementów ramowych i konstrukcji wymagających precyzyjnych kątów łączenia.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1734
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz
Moc silnika	700 W
Rozmiar taśmy tnącej	1640 x 13 mm (64-1/2" x 1/2")
Prędkość obrotowa	1450 rpm
Prędkość taśmy	23 m/min / 34 m/min / 55 m/min
Zakres cięcia ukośnego	-45° do +60°
Maks. profil okrągły — cięcie 90°	125 mm
Maks. profil okrągły — cięcie 45°	95 mm
Maks. profil okrągły — cięcie 60°	50 mm
Maks. profil sześciokątny — cięcie 90°	100 x 150 mm
Maks. profil sześciokątny — cięcie 45°	95 x 76 mm
Maks. profil sześciokątny — cięcie 60°	50 x 56 mm
Wymiary urządzenia	1000 x 550 x 1100 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Piła KD1734 przeznaczona jest do precyzyjnego cięcia profili metalowych w warunkach warsztatowych. Typowe zastosowania obejmują:

-
- Cięcie prętów, rur i profili stalowych na wymiar
 - Przygotowanie elementów do spawania (skosy, ukosowanie)
 - Obróbka profili aluminiowych i metali kolorowych
 - Cięcie stali nierdzewnej przy niskich prędkościach taśmy
 - Produkcja seryjna elementów o powtarzalnych wymiarach
 - Cięcie profili sześciokątnych i kwadratowych w ślusarstwie
 - Warsztatowa obróbka elementów konstrukcji stalowych

Dobór prędkości taśmy do materiału

Stal konstrukcyjna i stal nierdzewna — zalecana prędkość 23 m/min. Stal miękka i żeliwo — 34 m/min. Aluminium, miedź i metale nieżelazne — 55 m/min. Stosowanie zbyt wysokiej prędkości przy twardych stopach przyspiesza zużycie taśmy i może powodować jej pękanie.

Skład zestawu

- Piła taśmowa KD1734
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta