

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-lancuchowa-12-18v-body-yato-yt-828138-yato-p-47210.html>

PILARKA ŁAŃCUCHOWA 12" 18V body Yato YT-828138 Yato

Cena brutto	244,59 zł
Cena netto	198,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-828138
Kod producenta	YT-828138
Kod EAN	5906083089336
Producent	YATO

Opis produktu

Pilarka łańcuchowa akumulatorowa Yato YT-828138 18V 12"

Bezprzewodowa pilarka łańcuchowa z serii Yato 18V wyposażona w prowadnicę 12 cali (około 30 cm). Narzędzie przeznaczone do cięcia drewna opałowego, przycinania gałęzi i prac porządkowych w ogrodzie. Wersja body - bez akumulatora i ładowarki, kompatybilna z systemem Yato 18V.

Napięcie 18V

Długość prowadnicy 12" (ok. 30 cm)

Prędkość łańcucha 6.5 m/s

Masa 3.3 kg

Charakterystyka techniczna pilarki łańcuchowej Yato

Prowadnica 12 cali

Długość prowadnicy około 30 cm umożliwia cięcie drewna o średnicy do 25-28 cm w jednym przejściu. Rozmiar optymalny do przycinania gałęzi, przygotowywania drewna opałowego oraz drobnych prac ogrodowych bez konieczności użycia większego sprzętu spalinowego.

Prędkość łańcucha 6.5 m/s

Prędkość przesuwania łańcucha determinuje wydajność cięcia. Wartość 6.5 m/s zapewnia płynne przecinanie drewna miękkiego i twardego przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Wyższa prędkość oznacza szybsze wykonywanie cięć, niższa – większą precyzję przy delikatnych pracach.

Automatyczne smarowanie łańcucha

Zbiornik oleju o pojemności 210 ml z pompką automatycznie dozuje olej do szyny i łańcucha podczas pracy. System zapobiega przegrzewaniu, zmniejsza zużycie łańcucha i prowadnicy. Okienko rewizyjne pozwala kontrolować poziom oleju bez otwierania zbiornika.

Beznarzędziowe napinanie łańcucha

Mechanizm regulacji naprężenia łańcucha bez użycia kluczy lub wkrętek. Łańcuch wymaga napinania po pierwszych godzinach pracy i okresowo podczas użytkowania. System beznarzędziowy przyspiesza konserwację i pozwala na szybką korektę naprężenia w terenie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-828138
Napięcie zasilania	18V (akumulator litowo-jonowy)
Długość prowadnicy	12" (około 30 cm)
Numer prowadnicy	YT-849271
Numer łańcucha	YT-849495
Prędkość łańcucha	6.5 m/s
Pojemność zbiornika oleju	210 ml
Masa (bez akumulatora)	3.3 kg
Typ hamulca	Podwójny hamulec bezpieczeństwa
Zakres dostawy	Body (bez akumulatora i ładowarki)

Zastosowanie pilarki akumulatorowej

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
- Cięcie drewna opałowego na długość
- Usuwanie powalonych konarów po wichurach
- Formowanie żywopłotów i krzewów o grubszych pędach
- Przygotowywanie materiału do budowy ogrodzeń
- Drobne prace stolarskie w warsztacie
- Porządkowanie terenu po wycince

-
- Cięcie palet drewnianych i materiału budowlanego

Bezpieczeństwo użytkowania

Podwójny system hamowania

Pilarka wyposażona w mechaniczny hamulec łańcucha aktywowany osłoną ręki oraz hamulec automatyczny reagujący na odbicie narzędzia. Oba systemy zatrzymują łańcuch w ułamku sekundy, minimalizując ryzyko kontuzji. Hamulec należy regularnie sprawdzać przed rozpoczęciem pracy.

Gumowane pokrycie rękojeści zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnych warunkach. Ergonomiczny rozkład masy (3.3 kg bez akumulatora) zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Przełącznik zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem wymaga dwuetapowej aktywacji.

Kompatybilność z systemem Yato 18V

Pilarka współpracuje ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Yato 18V o pojemności od 2.0 Ah do 4.0 Ah. Wyższe pojemności wydłużają czas pracy – akumulator 4.0 Ah pozwala na wykonanie około 100-150 cięć w drewnie o średnicy 10-15 cm na jednym ładowaniu. Czas pracy zależy od twardości drewna, stanu naostrzenia łańcucha i techniki cięcia.

Sprawdzanie kompatybilności akumulatora

Przed zakupem akumulatora upewnij się, że posiada oznaczenie "18V Li-Ion" i jest oznaczony jako kompatybilny z systemem Yato. Akumulatory z innych systemów napięciowych (12V, 20V) nie pasują do tej pilarki. Zalecane są akumulatory o pojemności minimum 3.0 Ah dla optymalnej wydajności.

Konserwacja i użytkowanie

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju w zbiorniku i napięcie łańcucha. Łańcuch powinien przesuwac się swobodnie wzdłuż prowadnicy, ale nie zwisać luźno. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie rowka prowadnicy z trocin i żywicy.

Łańcuch wymaga ostrzenia co 3-5 godzin intensywnej pracy lub gdy zauważalne jest zmniejszenie wydajności cięcia. Ostrzenie można wykonać pilnikiem okrągłym o odpowiedniej średnicy lub zlecić serwisowi. Tępy łańcuch zwiększa zużycie akumulatora i obciąża silnik.

Zalecany olej do smarowania

Stosuj olej do szyn i łańcuchów pilarek – ma odpowiednią lepkość i właściwości adhezyjne. Nie używaj oleju silnikowego lub przepracowanego – nie zapewniają wystarczającego smarowania i mogą uszkodzić pompkę. W temperaturach poniżej 0°C stosuj olej o obniżonej lepkości.

Produkty powiązane

Do pilarki pasują: prowadnica YT-849271 (12"), łańcuch YT-849495, akumulatory Yato 18V (2.0-4.0 Ah), ładowarki szybkie i standardowe Yato, olej do smarowania łańcuchów, pilniki okrągłe do ostrzenia, ochroniacze słuchu i okulary ochronne.

...