

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-reczna-2400w-kd1715-p-62504.html>



Pilarka ręczna 2400W KD1715

Cena brutto	189,98 zł
Cena netto	154,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1715
Kod producenta	KD1715
Kod EAN	5903957003276
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka ręczna tarczowa Kraft&Dele KD1715 - 2400W, tarcza 185mm

KD1715 to elektryczna pilarka tarczowa przeznaczona do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Umożliwia cięcie pod kątem prostym oraz skośnym do 45°, co czyni ją przydatną zarówno w warsztacie, jak i podczas prac budowlanych czy wykończeniowych.

Moc silnika 2400W
Średnica tarczy 185mm
Głębokość cięcia (0°) 66mm
Zakres kąta cięcia 0-45°

Charakterystyka

Silnik 2400W i prędkość 5500 obr/min

Wysoka moc silnika pozwala na utrzymanie stałej prędkości obrotowej nawet przy cięciu twardego drewna lub materiałów kompozytowych. Prędkość 5500 obr/min przekłada się na gładkie, czyste krawędzie cięcia bez konieczności wielokrotnego prowadzenia piły.

Regulacja kąta cięcia 0-45°

Możliwość pochylenia tarczy w zakresie 0-45° umożliwia wykonywanie cięć skośnych — przydatnych przy montażu listew, schodów czy elementów dachowych. Głębokość cięcia przy 45° wynosi 45mm, co pokrywa typowe grubości materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Otwór odsysania pyłu

Wbudowany otwór odsysania pyłu jest kompatybilny ze standardowymi odkurzaczami domowymi i przemysłowymi oraz workami na pył. Podłączenie odkurzacza ogranicza ilość pyłu w miejscu pracy, co ma znaczenie zarówno dla komfortu, jak i żywotności narzędzia.

Wyważony środek ciężkości

Waga około 4kg przy ergonomicznym rozkładzie masy zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Dobrze wyważona pilarka łatwiej utrzymuje prostoliniowe prowadzenie, co przekłada się na powtarzalność i dokładność cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1715
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc silnika	2400W
Obroty bez obciążenia	5500 obr/min
Średnica tarczy	185mm
Zakres przechylania tarczy	0-45°
Głębokość cięcia przy 0°	66mm
Głębokość cięcia przy 45°	45mm
Waga	ok. 4kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Cięcie desek i belek drewnianych wzdłuż i w poprzek włókien
- Przycinanie płyt OSB, MDF i sklejki
- Cięcie paneli podłogowych i laminatów
- Wykonywanie cięć ukośnych przy montażu listew przypodłogowych i sufitowych
- Przycinanie elementów więźby dachowej i schodów drewnianych
- Prace wykończeniowe na budowie i w warsztacie stolarskim
- Cięcie drewnianych elementów ogrodowych (deski tarasowe, ogrodzenia)

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy tarcza widiowa jest prawidłowo zamocowana — luz lub nieprawidłowe osadzenie tarczy wpływa na jakość cięcia i bezpieczeństwo pracy. Do montażu i demontażu tarczy służy dołączony klucz imbusowy.

Wymiana szczotek węglowych

W zestawie znajdują się zapasowe szczotki węglowe. Szczotki należy sprawdzać co kilkadziesiąt godzin pracy — zużyte szczotki powodują iskrzenie, spadek mocy i mogą uszkodzić komutator silnika. Wymiana szczotek nie wymaga serwisu — wystarczy śrubokręt i instrukcja dołączona do urządzenia.

Dobór tarczy do materiału

Dołączona tarcza widiowa 185mm x 2,4mm x 20T jest przeznaczona do cięcia drewna litego i materiałów drewnopodobnych. Do cięcia płyt wiórowych, MDF lub laminatów zaleca się stosowanie tarcz o większej liczbie zębów (40T i więcej), które zapewniają czystszy krawędź cięcia i ograniczają wykruszanie powierzchni.

Zawartość zestawu

- Pilarka tarczowa KD1715
- Tarcza widiowa 185mm x 2,4mm x 20T
- Klucz imbusowy
- Zapasowe szczotki węglowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim