

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-reczna-tarczowa-2450w-laser-kd1522-kraftdele-p-60712.html>

## Pilarka ręczna tarczowa 2450W laser KD1522 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>177,00 zł</b>
Cena netto	<b>143,90 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1522</b>
Kod producenta	<b>KD1522</b>
Kod EAN	<b>5901638116000</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Pilarka ręczna tarczowa Kraft&Dele KD1522 - 2450W, tarcza 190mm, laser

KD1522 to elektryczna pilarka tarczowa ręczna przeznaczona do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Umożliwia cięcie proste i ukośne (do 45°), a laserowy wskaźnik linii cięcia ułatwia prowadzenie narzędzia bez konieczności ciągłego korygowania pozycji.

Moc silnika **2450 W**

Średnica tarczy **190 mm**

Maks. głębokość cięcia **65 mm**

Kąt pochylenia tarczy **do 45°**

### Charakterystyka narzędzia

#### **Silnik 2450W / 4900 obr/min**

Wysoka moc pozwala na pracę z twardszymi gatunkami drewna i materiałami wielowarstwowymi bez wyraźnego spadku prędkości obrotowej. Prędkość 4900 obr/min przekłada się na gładką powierzchnię cięcia przy odpowiednio dobranej tarczy.

### Laserowy wskaźnik linii cięcia

Laser zasilany bateryjnie rzutuje linię na obrabianą powierzchnię, co umożliwia prowadzenie pilarki wzdłuż zaznaczonego śladu bez konieczności częstego wzrokowego korygowania toru cięcia. Szczególnie przydatne przy dłuższych cięciach bez prowadnicy.

### Regulacja kąta pochylenia do 45°

Stopka pilarki umożliwia ustawienie tarczy pod kątem od 0° do 45°, co pozwala wykonywać cięcia skośne — np. przy montażu listew przypodłogowych, schodów czy elementów więźby dachowej.

### Otwór odsysania pyłu

Zintegrowany port odprowadzania pyłu pasuje do standardowych odkurzaczy domowych i przemysłowych oraz worków na pył. Podłączenie odkurzacza znacząco ogranicza ilość pyłu drzewnego w miejscu pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1522
Marka	Kraft&Dele
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc silnika	2450 W
Obroty bez obciążenia	4900 obr/min
Średnica tarczy	190 mm
Maksymalna głębokość cięcia	65 mm
Regulacja kąta cięcia	0° - 45°
Wskaźnik linii cięcia	laserowy (zasilanie bateryjne)
Odprowadzanie pyłu	tak (port kompatybilny ze standardowymi odkurzaczymi)
Waga	ok. 5 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	pilarka tarczowa KD1522, tarcza widiowa 190mm, instrukcja obsługi w języku polskim

## Typowe zastosowania

- Cięcie desek, belek i kantówek wzdłuż i w poprzek włókien
- Cięcie płyt OSB, sklejki i płyt wiórowych
- Przycinanie elementów podłóg drewnianych i laminowanych

- 
- Cięcie listew przypodłogowych i wykończeniowych pod kątem
  - Przygotowanie elementów więźby dachowej i schodów
  - Prace stolarskie w warsztacie i na budowie
  - Cięcie elementów do mebli i zabudów na wymiar

### **Dobór tarczy tnącej**

KD1522 współpracuje z tarczami o średnicy 190 mm. W zestawie znajduje się tarcza widiowa ogólnego przeznaczenia. Do cięcia materiałów o większej twardości (np. płyty MDF o dużej gęstości, drewno egzotyczne) lub gdy wymagana jest wyjątkowo gładka krawędź cięcia, warto rozważyć tarczę z większą liczbą zębów i powłoką antyfrakcyjną. Przed wymianą tarczy należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

### **Głębokość cięcia a kąt pochylenia tarczy**

Podana maksymalna głębokość cięcia 65 mm dotyczy cięcia prostopadłego (0°). Przy ustawieniu tarczy pod kątem 45° rzeczywista głębokość cięcia ulega zmniejszeniu — jest to cecha konstrukcyjna wszystkich pilarek tarczowych z regulowaną stopką. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy głębokość cięcia przy wybranym kącie jest wystarczająca dla ciętego materiału.