

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-spalinowa-49-3cm3-2-7km-yt-84905-yato-p-6648.html>

Pilarka spalinowa 49,3cm³ 2,7KM YT-84905 YATO

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 332,77 zł |
| Cena netto | 270,54 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-84905 |
| Kod producenta | YT-84905 |
| Kod EAN | 5906083849053 |
| Producent | YATO |
| Moc [KM] | 2,7 |
| Szerokość rowka prowadnicy / grubość ogniwa | 0,05" / 1,3 mm |
| Jednostka | SZT |
| Podziałka łańcucha | ,325" |
| Długość prowadnicy [cal/cm] | 20" / 50 |
| Typ silnika | spalinowy |
| Pojemność silnika [cm ³] | 49,3 |

Opis produktu

Pilarka spalinowa YATO YT-84905 - 49,3 cm³, 2,7 KM

Pilarka łańcuchowa spalinowa przeznaczona do ścinania i okrzesywania drzew, przygotowywania drewna opałowego oraz prac budowlanych. Wyposażona w system EasyStart, mechanizm antywibracyjny oraz automatyczne smarowanie łańcucha OREGON.

Pojemność silnika 49,3 cm³

Moc silnika 2,7 KM

Producent łańcucha OREGON

System rozruchu EasyStart

Charakterystyka techniczna pilarki spalinowej

Silnik spalinowy 49,3 cm³

Pojemność skokowa 49,3 cm³ przy mocy 2,7 KM zapewnia wystarczający moment obrotowy do cięcia drewna o średnicy do 40 cm. Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny z olejem w proporcji określonej przez producenta.

System EasyStart

Mechanizm ułatwiający rozruch redukuje opór przy szarpaniu linki rozrusznika. Eliminuje gwałtowne szarpnięcia i zmniejsza wysiłek potrzebny do uruchomienia silnika, szczególnie przy pracy w niskich temperaturach.

Automatyczne smarowanie łańcucha

Pompa oleju dozuje preparat smarny na prowadnicę i łańcuch podczas pracy silnika. Zapewnia ciągłe smarowanie, co wydłuża żywotność łańcucha i prowadnicy oraz zmniejsza zużycie elementów tnących.

System antywibracyjny

Separacja zespołu silnika od uchwytów za pomocą amortyzatorów gumowych. Redukuje drgania przenoszone na dłoń operatora, co zmniejsza zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy i zwiększa precyzję cięcia.

Boczny mechanizm napinania łańcucha

Regulacja napięcia łańcucha bez demontażu osłony. Śruba napinająca umieszczona z boku obudowy pozwala na szybką korektę napięcia podczas pracy, co jest konieczne przy rozciąganiu się nowego łańcucha.

Beznarzędziowy dostęp do filtra

Pokrywa filtra powietrza otwierana bez użycia narzędzi. Umożliwia szybkie czyszczenie lub wymianę filtra w warunkach polowych, co jest istotne przy pracy w zapyłonym środowisku leśnym.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Model | YT-84905 |
| Pojemność silnika | 49,3 cm ³ |
| Moc silnika | 2,7 KM (1,98 kW) |
| Typ silnika | Spalinowy dwusuwowy |
| Producent łańcucha i prowadnicy | OREGON |
| System rozruchu | EasyStart |
| Smarowanie łańcucha | Automatyczne (pompa oleju) |
| Regulacja napięcia łańcucha | Boczna, beznarzędziowa |
| System antywibracyjny | Tak |
| Hamulec łańcucha | Mechaniczny (bezwładnościowy) |
| Dostęp do filtra powietrza | Beznarzędziowy |

Zastosowanie pilarki spalinowej

- Ścinanie drzew o średnicy do 40 cm
- Okrzesywanie gałęzi po ścięciu drzew
- Przygotowywanie drewna opałowego - cięcie kłód na polana
- Prace porządkowe w lesie i na działce
- Cięcie drewna konstrukcyjnego na budowie
- Przycinanie konarów i formowanie koron drzew
- Usuwanie powalonych drzew po wichurach
- Przygotowywanie materiału do kominka i pieca

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej (min. 92 oktany) z olejem do silników dwusuwowych. Proporcje mieszania określone są w instrukcji obsługi. Nie wolno stosować czystej benzyny - doprowadzi to do zatarcia silnika.

Napinanie łańcucha

Łańcuch powinien być napięty tak, aby nie zwisał pod prowadnicą, ale jednocześnie dawał się swobodnie przesunąć ręcznie. Nowy łańcuch rozciąga się podczas pierwszych godzin pracy i wymaga częstszej regulacji napięcia.

Smarowanie łańcucha

Zbiornik oleju do smarowania łańcucha należy uzupełniać regularnie. Zużycie oleju powinno być proporcjonalne do zużycia paliwa.

Stosować olej do prowadnic i łańcuchów lub olej silnikowy SAE 30 w temperaturze powyżej 0°C.

Konserwacja filtra powietrza

Filtr powietrza należy czyścić po każdym 5-10 godzinach pracy lub częściej w zapyłonym środowisku. Zanieczyszczony filtr ogranicza moc silnika i zwiększa zużycie paliwa. Wymieniać filtr zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostrzenie łańcucha

Tępy łańcuch zwiększa obciążenie silnika, wydłuża czas cięcia i obniża bezpieczeństwo pracy. Łańcuch należy ostrzyć regularnie pilnikiem okrągłym o średnicy odpowiedniej do podziałki łańcucha lub zlecić ostrzenie profesjonalnemu serwisowi.

Zawartość zestawu

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy:

- Piła łańcuchowa YATO YT-84905
- Prowadnica OREGON
- Łańcuch tnący OREGON
- Osłona ochronna łańcucha i prowadnicy
- Komplet kluczy montażowych
- Pojemnik do przygotowywania mieszanki paliwowej
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji pilarki spalinowej zaleca się posiadanie: oleju do silników dwusuwowych, oleju do smarowania łańcucha, pilnika okrągłego do ostrzenia łańcucha, rękawic ochronnych, okularów ochronnych oraz środków ochrony słuchu. Dodatkowe łańcuchy wymienne i prowadnice zapasowe zwiększają gotowość narzędzia do pracy.