

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 08:30

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-1500w-kd554-kraftdele-p-64381.html>



PILARKA STOŁOWA 1500W KD554 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 266,80 zł |
| Cena netto | 216,91 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD554 |
| Kod producenta | KD554 |
| Kod EAN | 5901638112736 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Pilarka stołowa KD554 – 1500 W, tarcza 200 mm

KD554 to pilarka stołowa z silnikiem o mocy 1500 W, przeznaczona do precyzyjnego poprzecznego i wzdłużnego cięcia drewna, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych. Umożliwia również cięcie metali i tworzyw sztucznych po zastosowaniu odpowiedniej tarczy. Urządzenie pracuje na tarczy o średnicy 200 mm przy prędkości 2950 obr./min, osiągając maksymalną głębokość cięcia 45 mm pod kątem 90°.

Moc znamionowa 1500 W

Tarcza Ø 200 × Ø 16 × 2,4 mm

Prędkość obrotowa 2950 obr./min

Maks. głębokość cięcia (90°) 45 mm

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1500 W i prędkość 2950 obr./min

Wysoka moc silnika przekłada się na utrzymanie stałej prędkości obrotowej nawet przy cięciu twardszych gatunków drewna lub grubszych przekrojów. Prędkość 2950 obr./min zapewnia czystą krawędź cięcia i ogranicza wrywanie włókien materiału.

Stół roboczy 505 × 373 mm

Powierzchnia blatu o wymiarach 505 × 373 mm pozwala na stabilne prowadzenie desek i płyt o standardowych szerokościach. Duży blat zmniejsza ryzyko przechylenia materiału podczas cięcia, co bezpośrednio wpływa na dokładność i bezpieczeństwo pracy.

Przesuwny ogranicznik i wbudowana miarka

Ogranicznik z miarką umożliwia ustawienie żądanej szerokości cięcia bez konieczności każdorazowego odmierzania. Blokada prowadnicy pod kątem 90° gwarantuje powtarzalność przy cięciach seryjnych — przydatne przy docinaniu elementów do mebli, ram czy schodów.

Odprowadzanie wiórów z przyłączem do odkurzacza

Wylot wiórów przystosowany do podłączenia odkurzacza warsztatowego lub przemysłowego pozwala na bieżące usuwanie trocin ze stanowiska pracy. Ogranicza to zapylenie w pomieszczeniu i skraca czas sprzątania po pracy.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Model | KD554 |
| Napięcie / Częstotliwość | 230 V ~ 50 Hz |
| Moc znamionowa | 1500 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2950 obr./min |
| Rozmiar tarczy | Ø 200 × Ø 16 × 2,4 mm |
| Liczba zębów tarczy | 24 Z |
| Wymiary stołu | 505 × 373 mm |
| Maks. wysokość cięcia (90°) | 45 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA | 87,2 dB(A) ±3 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej LwA | 100,2 dB(A) ±3 dB(A) |

Uwaga dotycząca poziomu hałasu

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego wynosi 87,2 dB(A). Wartość ta przekracza próg 85 dB(A), przy którym zalecane jest stosowanie ochronników słuchu podczas dłuższej pracy. Przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach wskazane jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Zastosowanie

- Poprzeczne i wzdłużne cięcie desek oraz łat drewnianych
- Docinanie płyt sklejkowych i MDF do wymiarów
- Cięcie elementów do mebli i zabudów stałych
- Obróbka materiałów do schodów i podłóg drewnianych
- Cięcie listew, ramek i profili drewnianych
- Cięcie metali i tworzyw sztucznych po zastosowaniu dedykowanej tarczy
- Seryjne docinanie elementów o jednakowej długości lub szerokości

Zawartość zestawu

- Pilarka stołowa KD554
- Tarcza widiowa 200 mm (24 zęby)
- Prowadnica boczna
- Popychacz
- Klucze do obsługi
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Kompatybilność tarcz

Pilarka KD554 przyjmuje tarcze o średnicy 200 mm z otworem mocującym \varnothing 16 mm i grubości 2,4 mm. Przed zamontowaniem tarczy innego producenta lub przeznaczenia (metal, tworzywa) należy upewnić się, że jej parametry odpowiadają podanym wymiarom oraz że maksymalna prędkość obrotowa tarczy jest nie niższa niż 2950 obr./min.