

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-2000w-kd5290-kraftdele-p-62118.html>

Pilarka stołowa 2000W KD5290 KRAFT&DELE

Cena brutto	277,24 zł
Cena netto	225,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5290
Kod producenta	KD5290
Kod EAN	5903175339102
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka stołowa 2000W Kraft&Dele KD5290

Pilarka stołowa KD5290 to urządzenie przeznaczone do cięcia drewna litego, materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyta wiórowa) oraz tworzyw sztucznych. Silnik o mocy 2000W napędza tarczę 200mm, umożliwiając cięcie prostopadłe do głębokości 43mm oraz ukośne do 45° na głębokość 22mm.

Moc znamionowa 2000 W

Tarcza ø200 mm, 24Z

Głębokość cięcia 90° 43 mm

Regulacja pochyłu 0-45°

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2000W i prędkość 2950 obr/min

Moc 2000W przy 2950 obrotach na minutę zapewnia stabilną prędkość cięcia nawet przy obciążeniu materiałem o większym przekroju. Silnik zasilany jest ze standardowej sieci 230V/50Hz, co eliminuje konieczność stosowania specjalnego zasilania.

Regulacja pochyłu tarczy 0-45°

Płynna regulacja kąta nachylenia tarczy w zakresie 0-45° pozwala wykonywać cięcia ukośne — przydatne przy obróbce listew, ram czy elementów wymagających fazowania. Przy cięciu pod kątem 45° głębokość robocza wynosi 22mm.

System odprowadzania trocin

Wbudowany system odprowadzania trocin ogranicza ich rozprzestrzenianie się w miejscu pracy. Możliwość podłączenia odkurzacza lub worka na trociny ułatwia utrzymanie porządku podczas dłuższej pracy.

Kompaktowe wymiary i waga 12,5 kg

Stół roboczy o wymiarach 505×373mm mieści typowe elementy budowlane i stolarskie, a waga 12,5kg oraz wygodne uchwyty transportowe umożliwiają przenoszenie urządzenia między stanowiskami pracy bez konieczności użycia wózka.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5290
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obrotowa tarczy	2950 obr/min
Rozmiar tarczy	ø200 × ø16 × 2,4 mm
Liczba zębów tarczy	24Z
Wymiary stołu roboczego	505 × 373 mm
Głębokość cięcia przy 90°	43 mm
Głębokość cięcia przy 45°	22 mm
Regulacja pochyłu tarczy	0-45°
Waga	12,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Pilarka stołowa KD5290, tarcza do drewna 200mm, instrukcja obsługi (PL)

Typowe zastosowania

- Poprzeczne cięcie desek i listew drewnianych
- Cięcie płyt wiórowych i sklejki na wymiar
- Obróbka profili z tworzyw sztucznych (PVC, polistyren)

-
- Fazowanie krawędzi elementów pod kątem do 45°
 - Prace wykończeniowe przy montażu podłóg i boazerii
 - Przycinanie elementów konstrukcji lekkich zabudów
 - Prace usługowe na budowie i poza stałym warsztatem

Dobór tarczy tnącej — informacja praktyczna

KD5290 wymaga tarczy o średnicy 200mm i otworze mocującym 16mm. Dołączona tarcza 24Z jest przeznaczona do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych. Do cięcia tworzyw sztucznych zaleca się stosowanie tarcz o większej liczbie zębów (60-80Z), co ogranicza wykruszanie i topienie materiału przy krawędzi cięcia. Przy zakupie tarczy zamiennej należy zweryfikować zgodność otworu (ø16mm) oraz grubości (2,4mm).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność montażu i napięcia tarczy zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną w języku polskim. Tarcza powinna być wymieniana, gdy zauważalne jest pogorszenie jakości cięcia, przypalanie krawędzi lub nadmierny opór posuwu — są to oznaki stępienia zębów.

System odprowadzania trocin wymaga regularnego czyszczenia, aby zachować drożność kanału. Po każdej sesji roboczej zaleca się usunięcie trocin z obszaru silnika i łożysk sprężonym powietrzem. Stół roboczy oraz prowadnice należy okresowo smarować środkiem do konserwacji narzędzi, co zmniejsza opory prowadzenia materiału i wydłuża żywotność elementów ślizgowych.