

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-tarczowa-2800w-kd3152-p-61772.html>



Pilarka stołowa tarczowa 2800W KD3152

Cena brutto	672,75 zł
Cena netto	546,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3152
Kod producenta	KD3152
Kod EAN	5903175337931
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka stołowa tarczowa 2800W – Kraft&Dele KD3152

KD3152 to pilarka stołowa tarczowa z silnikiem 2800W, przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych w warunkach warsztatowych oraz na budowie. Tarcza 250mm pracuje z prędkością 5000 obr./min, umożliwiając cięcia proste i ukośne do 45°.

Moc znamionowa 2800 W
Tarcza tnąca 250 mm / 24T
Maks. głębokość cięcia 90° 80 mm
Prędkość obrotowa 5000 obr./min

Charakterystyka pilarki KD3152

Silnik 2800W i prędkość 5000 obr./min

Wysoka moc pozwala na ciągłą pracę przy cięciu twardego drewna (dąb, buk) bez ryzyka przeciążenia silnika. Prędkość obrotowa 5000 obr./min przekłada się na gładką powierzchnię cięcia i ogranicza wykruszanie włókien materiału.

Regulacja kąta cięcia 45°-90°

Płynna regulacja kąta nachylenia tarczy umożliwia wykonywanie cięć ukośnych — niezbędnych przy montażu listew, schodów, ram okiennych czy elementów więźby dachowej. Zakres 45°-90° obejmuje najczęściej stosowane kąty w stolarstwie i budownictwie.

Stół roboczy 642 × 532 mm z rozszerzeniami

Główna powierzchnia robocza jest uzupełniona o dwa boczne rozszerzenia (lewa: 642 × 62 mm, prawa: 642 × 152 mm), które zwiększają podparcie dla szerokich paneli i desek. Rozkładana konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.

System odprowadzania trocin

Zintegrowany wylot trocin umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego lub worka na pył. Ogranicza nagromadzenie pyłu w strefie cięcia, co przekłada się na widoczność linii cięcia i czystość stanowiska pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3152
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc znamionowa	2800 W
Prędkość biegu jałowego	5000 obr./min
Tarcza tnąca	250 × 30 mm / 24 zęby
Maks. głębokość cięcia 90°	80 mm
Maks. głębokość cięcia 45°	55 mm
Rozmiar stołu roboczego	642 × 532 mm
Rozszerzenie lewe	642 × 62 mm
Rozszerzenie prawe	642 × 152 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Cięcie desek, listew i belek z drewna litego
- Obróbka płyt MDF, HDF i sklejki
- Cięcie paneli podłogowych i boazeryjnych
- Przygotowanie elementów schodów i balustrad
- Cięcie pod kątem przy montażu listew przypodłogowych i sufitowych
- Prace przy więźbie dachowej i konstrukcjach drewnianych

-
- Produkcja mebli i elementów stolarki budowlanej

Użytkowanie i konserwacja

Dobór tarczy do materiału

Dołączona tarcza 24T jest przeznaczona do ogólnego cięcia drewna. Do cięcia płyt MDF lub materiałów laminowanych zaleca się stosowanie tarcz o większej liczbie zębów (60–80T), które ograniczają wykruszanie powierzchni. Otwór mocowania tarczy wynosi 30 mm — parametr ten należy sprawdzić przy zakupie tarcz zamiennych.

Stabilność i bezpieczeństwo pracy

Antypoślizgowe nóżki ograniczają przesuwanie się urządzenia podczas pracy. Pilarka powinna być ustawiana na stabilnym, poziomym podłożu. Przy cięciu wąskich elementów należy korzystać z dołączonego popychacza, który zapewnia bezpieczny dystans dłoni od tarczy.

Konserwacja

Po każdej sesji roboczej należy oczyścić stół i prowadnicę z trocin oraz sprawdzić stan tarczy tnącej. Tępą lub uszkodzoną tarczę należy wymienić — praca tępą tarczą zwiększa obciążenie silnika i pogarsza jakość cięcia. Regularnie kontroluj napięcie i stan mocowania tarczy.

Produkty uzupełniające

Do pilarki KD3152 zaleca się dobrać: tarcze zamienne o różnej liczbie zębów (do MDF, laminatów, drewna litego), odkurzacz przemysłowy z wlotem 35–38 mm do podłączenia przy wylocie trocin oraz środki ochrony indywidualnej — okulary ochronne i naszniki przeciwhałasowe.