

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-tarczowa-2800w-kd3152-kraftdele-p-61772.html>

Pilarka stołowa tarczowa 2800W KD3152 KRAFT&DELE

Cena brutto	661,25 zł
Cena netto	537,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3152
Kod producenta	KD3152
Kod EAN	5903175337931
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka stołowa tarczowa 2800W – Kraft&Dele KD3152

KD3152 to pilarka stołowa tarczowa z silnikiem 2800W, przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych w warunkach warsztatowych oraz na budowie. Tarcza 250mm pracuje z prędkością 5000 obr./min, umożliwiając cięcia proste i ukośne do 45°.

Moc znamionowa 2800 W

Tarcza tnąca 250 mm / 24T

Maks. głębokość cięcia 90° 80 mm

Prędkość obrotowa 5000 obr./min

Charakterystyka pilarki KD3152

Silnik 2800W i prędkość 5000 obr./min

Wysoka moc pozwala na ciągłą pracę przy cięciu twardego drewna (dąb, buk) bez ryzyka przeciążenia silnika. Prędkość obrotowa 5000 obr./min przekłada się na gładką powierzchnię cięcia i ogranicza wykruszanie włókien materiału.

Regulacja kąta cięcia 45°-90°

Płynna regulacja kąta nachylenia tarczy umożliwia wykonywanie cięć ukośnych — niezbędnych przy montażu listew, schodów, ram okiennych czy elementów więźby dachowej. Zakres 45°-90° obejmuje najczęściej stosowane kąty w stolarstwie i budownictwie.

Stół roboczy 642 × 532 mm z rozszerzeniami

Główna powierzchnia robocza jest uzupełniona o dwa boczne rozszerzenia (lewa: 642 × 62 mm, prawa: 642 × 152 mm), które zwiększają podparcie dla szerokich paneli i desek. Rozkładana konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.

System odprowadzania trocin

Zintegrowany wylot trocin umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego lub worka na pył. Ogranicza nagromadzenie pyłu w strefie cięcia, co przekłada się na widoczność linii cięcia i czystość stanowiska pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3152
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc znamionowa	2800 W
Prędkość biegu jałowego	5000 obr./min
Tarcza tnąca	250 × 30 mm / 24 zęby
Maks. głębokość cięcia 90°	80 mm
Maks. głębokość cięcia 45°	55 mm
Rozmiar stołu roboczego	642 × 532 mm
Rozszerzenie lewe	642 × 62 mm
Rozszerzenie prawe	642 × 152 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Cięcie desek, listew i belek z drewna litego
- Obróbka płyt MDF, HDF i sklejk
- Cięcie paneli podłogowych i boazeryjnych
- Przygotowanie elementów schodów i balustrad
- Cięcie pod kątem przy montażu listew przypodłogowych i sufitowych

-
- Prace przy więźbie dachowej i konstrukcjach drewnianych
 - Produkcja mebli i elementów stolarki budowlanej

Użytkowanie i konserwacja

Dobór tarczy do materiału

Dołączona tarcza 24T jest przeznaczona do ogólnego cięcia drewna. Do cięcia płyt MDF lub materiałów laminowanych zaleca się stosowanie tarcz o większej liczbie zębów (60–80T), które ograniczają wykruszanie powierzchni. Otwór mocowania tarczy wynosi 30 mm — parametr ten należy sprawdzić przy zakupie tarcz zamiennych.

Stabilność i bezpieczeństwo pracy

Antypoślizgowe nóżki ograniczają przesuwanie się urządzenia podczas pracy. Pilarka powinna być ustawiana na stabilnym, poziomym podłożu. Przy cięciu wąskich elementów należy korzystać z dołączonego popychacza, który zapewnia bezpieczny dystans dłoni od tarczy.

Konserwacja

Po każdej sesji roboczej należy oczyścić stół i prowadnicę z trocin oraz sprawdzić stan tarczy tnącej. Tępą lub uszkodzoną tarczę należy wymienić — praca tępą tarczą zwiększa obciążenie silnika i pogarsza jakość cięcia. Regularnie kontroluj napięcie i stan mocowania tarczy.

Produkty uzupełniające

Do pilarki KD3152 zaleca się dobrać: tarcze zamienne o różnej liczbie zębów (do MDF, laminatów, drewna litego), odkurzacz przemysłowy z wlotem 35–38 mm do podłączenia przy wylocie trocin oraz środki ochrony indywidualnej — okulary ochronne i naszniki przeciwhałasowe.