

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-tarczowa-1400w-160-mm-79334-lund-p-5595.html>

Pilarka tarczowa 1400w. 160 mm. 79334 LUND

Cena brutto	178,10 zł
Cena netto	144,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	79334
Kod producenta	79334
Kod EAN	5906083793349
Producent	Lund
Jednostka	SZT
Moc [W]	1400
Prędkość obrotowa	4500 obr/min
Średnica [mm]	160
Głębokość cięcia	54mm
Rozmiar tarczy	160

Opis produktu

Pilarka tarczowa LUND 79334 - 1400W, 160mm z funkcją zagłębiarki

Elektryczna pilarka tarczowa do cięcia drewna, wyposażona w funkcję zagłębiarki umożliwiającą rozpoczynanie cięcia w dowolnym miejscu materiału. Kompaktowa konstrukcja z tarczą 160 mm zapewnia precyzyjne cięcia w drewnie litej, płytach wiórowych i laminowanych.

Moc silnika 1400 W

Średnica tarczy 160 mm

Funkcja Zagłębiarka

Model 79334

Charakterystyka pilarki tarczowej LUND 79334

Silnik 1400W do intensywnej pracy

Moc 1400 watów zapewnia stabilne obroty przy cięciu materiałów o różnej twardości. Silnik utrzymuje wydajność nawet przy dłuższych sesjach roboczych, co eliminuje przegrzewanie i spadki mocy podczas cięcia drewna twardego lub grubszych desek.

Tarcza 160 mm - kompromis między mocą a mobilnością

Średnica 160 mm pozwala na cięcie materiałów o grubości do około 55-60 mm w zależności od kąta. Mniejsza tarcza niż w standardowych pilarkach 190 mm oznacza lżejszą konstrukcję i lepszą manewrowość, przy zachowaniu wystarczającej głębokości cięcia dla większości zastosowań stolarskich.

Funkcja zagłębiarki do cięć wewnętrznych

Mechanizm zagłębiarki umożliwia rozpoczęcie cięcia w środku materiału bez potrzeby wiercenia otworów startowych. Przydatne przy wycinaniu otworów pod gniazdko, wentylację lub montaż zlewozmywaków w blatach. Tarcza opuszcza się stopniowo w materiał pod kontrolą operatora.

Blokada pracy ciągłej i odsysanie pyłu

Włącznik z blokadą eliminuje konieczność ciągłego przytrzymywania przycisku podczas długich cięć prostych. Przyłącze do odkurzacza redukuje ilość trocin w powietrzu i na stanowisku pracy - szczególnie istotne w pomieszczeniach zamkniętych i przy pracy z płytami wiórowych emitujących dużo pyłu.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 79334
Moc znamionowa	1400 W
Średnica tarczy	160 mm
Funkcje dodatkowe	Zagłębiarka, blokada pracy ciągłej
Odsysanie pyłu	Tak, przyłącze do odkurzacza
Wyposażenie	Prowadnica z podziałką, tarcza piły, instrukcja, karta gwarancyjna
Producent	LUND

Zastosowanie pilarki tarczowej 1400W

-
- Cięcie desek podłogowych, boazerii i listew wykończeniowych
 - Formatowanie płyt wiórowych, MDF i OSB do wymiarów
 - Cięcie paneli laminowanych i płyt meblowych
 - Wykonywanie cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie konstrukcyjnym
 - Wycinanie otworów w blatach kuchennych (funkcja zagłębiarki)
 - Cięcie elementów konstrukcji drewnianych o grubości do 60 mm
 - Prace montażowe przy zabudowie wnętrz i stolarce budowlanej
 - Przygotowanie elementów do projektów stolarskich i rzemieślniczych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór tarczy do materiału

Standardowa tarcza 160 mm z zestawu jest uniwersalna, ale dla optymalnych rezultatów warto dostosować liczbę zębów do rodzaju cięcia: 24-40 zębów do cięć szybkich w drewnie litym, 48-60 zębów do precyzyjnych cięć w płytach laminowanych. Sprawdzaj stan zębów przed każdym użyciem - tępe ostrza zwiększają obciążenie silnika i ryzyko odbicia.

Praca z prowadnicą

Dołączona prowadnica z podziałką zapewnia proste cięcia równoległe do krawędzi materiału. Przed rozpoczęciem cięcia ustaw żądaną szerokość na podziałce i dokręć śrubę blokującą. Dla cięć pod kątem lub krzywoliniowych konieczne jest zaznaczenie linii cięcia i prowadzenie pilarki ręcznie wzdłuż niej.

Konserwacja podstawowa

Po każdym użyciu usuwaj trociny z obudowy silnika i mechanizmu ochrony tarczy sprężonym powietrzem. Regularnie sprawdzaj napięcie paska napędowego (jeśli występuje) oraz stan szczotek węglowych. Smaruj ruchome elementy mechanizmu zagłębiarki co 20-30 godzin pracy. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu z zamontowaną osłoną tarczy.

Produkty uzupełniające

Do pilarki tarczowej LUND 79334 warto rozważyć: dodatkowe tarcze do drewna o różnej liczbie zębów, prowadnicę przedłużającą do cięć szerszych materiałów, wąż do odkurzacza przemysłowego (średnica zazwyczaj 35-38 mm), kątownik stolarski do sprawdzania prostokątności cięć oraz imadło stołowe do stabilizacji mniejszych elementów.