

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-18v-li-ion-geko-g80612-p-21015.html>

Pilarka tarczowa akumulatorowa 18V Li-ion GEKO G80612

Cena brutto	93,89 zł
Cena netto	76,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80612
Kod producenta	G80612
Kod EAN	5901477146145
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pilarka tarczowa akumulatorowa GEKO G80612 18V

Kompaktowa pilarka tarczowa zasilana akumulatorem Li-Ion 18V, przeznaczona do cięcia drewna, płyt MDF i sklejek. Wyposażona w tarczę TCT 136 mm z 24 zębami.

Głębokość cięcia (90°) 38 mm

Prędkość obrotowa 0-3800 obr/min

Srednica tarczy 136 mm

Napięcie 18V Li-Ion

Charakterystyka

Regulowana głębokość cięcia

Zakres regulacji od 0 do 40 mm pozwala dostosować głębokość cięcia do grubości materiału. Przy ustawieniu prostopadłym (90°) maksymalna głębokość wynosi 38 mm, przy nachyleniu 45° — 28 mm. Umożliwia wykonywanie cięć powierzchniowych i rowków.

Regulacja kąta cięcia

Zakres regulacji kąta od 0° do 50° pozwala na wykonywanie cięć skośnych. Przydatne przy łączeniach na ukos, przycięciu listew przypodłogowych czy elementów wykończeniowych. Ustawienie odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi.

Tarcza TCT 24-zębna

Tarcza z węglików spiekanych (TCT) o średnicy 136 mm z 24 zębami zapewnia równowagę między szybkością cięcia a jakością wykończenia. Otwór montażowy 10 mm jest standardem dla tarcz tej wielkości. Liczba zębów odpowiednia do drewna i materiałów płytowych.

Zasilanie akumulatorowe

Napięcie 18V to standard w narzędziach akumulatorowych — zapewnia wystarczającą moc przy zachowaniu mobilności. Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu, co pozwala na kompatybilność z posiadanymi już bateriami marki GEKO.

Specyfikacja techniczna

Model	G80612
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 3800 obr/min
Głębokość cięcia przy 90°	38 mm
Głębokość cięcia przy 45°	28 mm
Zakres regulacji głębokości	0 - 40 mm
Zakres regulacji kąta cięcia	0 - 50°
Średnica tarczy	136 mm
Liczba zębów tarczy	24 (TCT)
Otwór montażowy tarczy	10 mm
Napięcie akumulatora	18V
Typ akumulatora	Li-Ion (nie dołączony)
Materiał wykonania	Plastik wysokiej gęstości, guma, aluminium
Waga bez akumulatora	2010 g

Zastosowanie

- Cięcie desek i bali drewnianych do 38 mm grubości
- Przycięcie płyt MDF i HDF przy wykończeniach wewnątrz
- Cięcie sklejki do wymaganego wymiaru
- Wykonywanie cięć skośnych przy łączeniach na ukos
- Przycięcie listew przypodłogowych i wykończeniowych
- Prace montażowe w miejscach bez dostępu do zasilania
- Cięcie elementów konstrukcyjnych z drewna

Kompatybilność akumulatorów

Pilarka wymaga akumulatora Li-Ion 18V marki GEKO. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany akumulator pasuje do tego modelu narzędzia. Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu.

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja głębokości i kąta cięcia odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi — wystarczy poluzować dźwignię, ustawić parametr i dokręcić. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan naładowania akumulatora i stan ostrza tarczy.

Tarcza TCT wymaga okresowego czyszczenia z żywicy i pyłu drzewnego. Tępe ostrze należy wymienić lub naostrzyć w specjalistycznym serwisie. Otwór montażowy 10 mm to standard, dzięki czemu można stosować zamienne tarcze dostępne w handlu.

Waga 2010 g bez akumulatora sprawia, że narzędzie jest stosunkowo lekkie, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Po dodaniu akumulatora waga wzrasta o około 400-600 g w zależności od pojemności baterii.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy z pilarką warto rozważyć: akumulator Li-Ion 18V GEKO (jeśli nie jest posiadany), ładowarkę do akumulatorów 18V, zapasowe tarcze TCT 136 mm o różnej liczbie zębów (40-zębna do czystszych cięć, 16-zębna do szybszego cięcia), prowadnicę do cięć prostych oraz okulary ochronne i rękawice robocze.