

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-20v-165mm-bez-aku-78132-sthor-p-47657.html>

pilarka tarczowa akumulatorowa 20V 165mm bez aku 78132 STHOR

Cena brutto	167,63 zł
Cena netto	136,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78132
Kod producenta	78132
Kod EAN	5906083090240
Producent	Sthor

Opis produktu

Pilarka tarczowa akumulatorowa Sthor 78132 20V 165mm

Akumulatorowa pilarka tarczowa z silnikiem 20V i tarczą 165mm, przeznaczona do cięcia drewna, płyt OSB i laminatów. Urządzenie bez akumulatora i ładowarki, kompatybilne z systemem Sthor 20V.

Napięcie 20V DC
Średnica tarczy 165 mm
Głębokość cięcia 90° 45 mm
Prędkość obrotowa 4000 obr/min

Charakterystyka pilarki akumulatorowej Sthor 78132

System akumulatorowy 20V Li-Ion

Pilarka współpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi z linii Sthor 20V. Przy akumulatorze 2,0 Ah umożliwia przecięcie około 100 sztuk łaty 4x6 cm lub 3 płyt OSB 18 mm. Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu.

Tarcza 165 mm z 24 zębami

Średnica zewnętrzna 165 mm przy otworze montażowym 16 mm zapewnia maksymalną głębokość cięcia 45 mm pod kątem prostym

i 30 mm pod kątem 45°. Tarcza z 24 zębami przeznaczona do szybkiego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.

Regulacja kąta cięcia 0-45°

Mechanizm regulacji kąta umożliwia ustawienie pochylenia tarczy w zakresie od 0° do 45°, co pozwala na wykonywanie cięć ukośnych w drewnie, płytach wiórowych i laminatach. Prowadnica z podziałką ułatwia precyzyjne prowadzenie narzędzia.

Parametry pracy i ergonomia

Prędkość 4000 obr/min zapewnia płynne cięcie materiałów. Masa 2,2 kg bez akumulatora oraz niski poziom drgań 0,905 m/s² zwiększają komfort długotrwałej pracy. Ciśnienie akustyczne 85,9 dB(A) wymaga stosowania ochrony słuchu.

Specyfikacja techniczna

Model	Sthor 78132
Napięcie zasilania	20V DC
Typ akumulatora	Li-Ion (brak w zestawie)
Ładowarka w zestawie	Nie
Prędkość obrotowa	4000 obr/min
Średnica zewnętrzna tarczy	165 mm
Średnica wewnętrzna tarczy (otwór)	16 mm
Maksymalna grubość tarczy	1,5 mm
Liczba zębów tarczy	24
Maksymalna głębokość cięcia 90°	45 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°	30 mm
Zakres regulacji kąta cięcia	0-45°
Laser prowadzący	Nie
Klasa izolacji elektrycznej	III
Stopień ochrony	IPX0
Ciśnienie akustyczne	85,9 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	96,9 ± 3,0 dB(A)
Poziom drgań	0,905 ± 1,5 m/s ²
Masa bez akumulatora	2,2 kg
Zawartość zestawu	Pilarka, tarcza 165mm, prowadnica z podziałką

Zastosowanie pilarki tarczowej 165mm

- Cięcie drewna konstrukcyjnego i łąt dachowych
- Przecinanie płyt OSB, sklejki i płyt wiórowych

-
- Cięcie laminatów i paneli podłogowych
 - Prace przy zabudowach i wykończeniach wewnątrz
 - Przygotowywanie elementów do konstrukcji drewnianych
 - Cięcia proste i ukośne w zakresie 0-45°
 - Prace montażowe i stolarskie w terenie
 - Cięcie materiałów drewnopochodnych o grubości do 45 mm

Kompatybilność z systemem akumulatorowym

Pilarka Sthor 78132 wymaga akumulatora litowo-jonowego 20V z linii Sthor. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane akumulatory są kompatybilne z tym modelem. Wydajność pracy zależy od pojemności akumulatora – przy 2,0 Ah można przeciąć około 100 sztuk łaty 4x6 cm lub 3 płyty OSB 18 mm na jednym ładowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan tarczy – zęby powinny być ostre i nieuszkodzone. Maksymalna grubość tarczy to 1,5 mm, a otwór montażowy musi wynosić 16 mm. Podczas cięcia materiałów należy stosować ochronę słuchu ze względu na ciśnienie akustyczne 85,9 dB(A).

Prowadnica z podziałką ułatwia prowadzenie pilarki wzdłuż linii cięcia. Przy cięciach ukośnych należy ustawić kąt w zakresie 0-45° i uwzględnić zmniejszoną głębokość cięcia do 30 mm. Klasa izolacji III oznacza zasilanie niskim napięciem bezpiecznym, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić tarczę i obudowę z pyłu drzewnego. Stopień ochrony IPX0 oznacza brak zabezpieczenia przed wodą – urządzenia nie należy używać w wilgotnych warunkach ani czyścić pod bieżącą wodą. Regularnie sprawdzaj stan mocowania tarczy i prowadnicy.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy pilarki Sthor 78132 niezbędny jest akumulator litowo-jonowy 20V oraz ładowarka z linii Sthor 20V. Warto rozważyć zakup dodatkowych tarcz 165mm z różną liczbą zębów w zależności od rodzaju ciętych materiałów – więcej zębów zapewnia czystsze cięcie, mniej zębów – szybsze usuwanie materiału.

...