

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-tasmowa-850w-kd5294-kraftdele-p-62489.html>

Pilarka taśmowa 850W KD5294 KRAFT&DELE

Cena brutto	391,00 zł
Cena netto	317,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5294
Kod producenta	KD5294
Kod EAN	5903957002392
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka taśmowa Kraft&Dele KD5294 850W

Stacjonarna pilarka taśmowa przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych. Umożliwia cięcia proste, wzdłużne oraz skośne dzięki bezstopniowo uchylnemu stołowi roboczemu o wymiarach 305×305 mm. Urządzenie klasy ochrony I zasilane z sieci 230 V.

Moc silnika 850 W

Zakres cięcia (90°) 80 mm

Zakres cięcia (45°) 50 mm

Długość brzeszczotu 1400 mm

Charakterystyka urządzenia

Uchylny stół roboczy z skalą kątową

Stół o wymiarach 305×305 mm pochyla się bezstopniowo, co pozwala ustawiać dowolny kąt cięcia. Skala kątowa umożliwia powtarzalne ustawienia bez konieczności każdorazowego pomiaru. System szybkiego mocowania skraca czas przygotowania do pracy.

Ogranicznik równoległy i poprzeczny

Ogranicznik równoległy z szybką blokadą pozwala na powtarzalne cięcia wzdłużne z zachowaniem stałej szerokości. Ogranicznik poprzeczny z regulacją kąta umożliwia precyzyjne cięcia poprzeczne i skośne — przydatne przy obróbce listew, ram i elementów konstrukcyjnych.

Stać prędkość biegu i parametry brzeszczotu

Prędkość biegu jałowego wynosi 1500 obr./min. Brzeszczot o długości 1400 mm i szerokości 7 mm zapewnia stabilność prowadzenia cięcia. Stała prędkość silnika S1 oznacza pracę ciągłą bez przerw wymaganych przez cykl obciążenia.

Bezpieczeństwo i odprowadzanie pyłu

Włącznik-wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. Przyłączy do zewnętrznego układu zasysania pozwala podłączyć odkurzacz warsztatowy lub odciąg pyłu, co ogranicza zapylenie stanowiska pracy. Klasa ochrony I oznacza uziemienie ochronne urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5294
Pobór mocy	850 W (tryb S1 - praca ciągła)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość biegu jałowego	1500 obr./min
Długość brzeszczotu	1400 mm
Szerokość brzeszczotu	7 mm
Zakres roboczy cięcia (90°)	80 mm
Zakres roboczy cięcia (45°)	50 mm
Wymiary stołu roboczego	305 × 305 mm
Długość przyłącza sieciowego	3 m
Klasa ochrony	I (uziemienie ochronne)
Stopień ochrony	IPX0
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	75,6 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA	88,6 dB(A)
Waga	18 kg

Poziom hałasu a wymagania BHP

Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 75,6 dB(A) przy stanowisku pracy zbliża się do progu, przy którym zaleca się stosowanie

ochronników słuchu przy pracy dłuższej niż kilka godzin dziennie. Zgodnie z przepisami BHP ochronniki słuchu są wymagane przy ekspozycji powyżej 80 dB(A) przez 8 godzin. Przy krótszych sesjach roboczych ryzyko jest niższe, jednak warto stosować ochronę profilaktycznie.

Typowe zastosowania

- Cięcie desek i listew wzdłuż włókna drewna
- Wycinanie krzywoliniowych kształtów w drewnie litej
- Cięcia skośne elementów pod zadanym kątem
- Obróbka materiałów drewnopochodnych (MDF, sklejka)
- Przygotowanie elementów do mebli i ram
- Cięcia poprzeczne z powtarzalną długością przy użyciu ogranicznika
- Prace stolarskie w warsztacie przydomowym i małej produkcji

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach — stopień ochrony IPX0 oznacza brak odporności na wilgoć. Przed regulacją stołu lub wymianą brzeszczotu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Brzeszczot o szerokości 7 mm należy wymieniać na element o identycznych wymiarach — stosowanie brzeszczotów o innych parametrach może wpłynąć na jakość cięcia i bezpieczeństwo pracy.

Przyłącze do zewnętrznego układu zasysania należy podłączyć do odkurzacza warsztatowego lub odciągu pyłu kompatybilnego ze standardowym wylotem. Regularne usuwanie trocin z wnętrza obudowy i prowadnic brzeszczotu przedłuża żywotność urządzenia i ogranicza ryzyko pożaru.

Skład zestawu

Pilarka taśmowa Kraft&Dele KD5294 · Instrukcja obsługi w języku polskim · Gwarancja 12 miesięcy