

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-ukosowa-2200w-kd3013-p-62518.html>



Pilarka ukosowa 2200W KD3013

Cena brutto	358,02 zł
Cena netto	291,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3013
Kod producenta	KD3013
Kod EAN	5903957003245
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka ukosowa Kraft&Dele KD3013 - 2200W, tarcza 210mm

Pilarka ukosowa (ukośnica) KD3013 przeznaczona jest do cięcia drewna miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych. Umożliwia wykonywanie cięć prostych, ukośnych i skośnych z kątem ukosu do 45°, zarówno w warunkach warsztatowych, jak i podczas prac budowlanych i wykończeniowych.

Moc silnika 2200 W
Średnica tarczy 210 mm
Zakres ukosu 0° do 45° (L/P)
Prędkość obrotowa 5500 obr/min

Charakterystyka pilarki ukosowej KD3013

Stół obrotowy z precyzyjną skalą

Stół obraca się w zakresie 0–45° zarówno w lewo, jak i w prawo. Regulacja kąta odbywa się na podstawie wygrawerowanej skali z blokadą w pozycjach 15°, 22,5° i 30°. Blokada w najczęściej używanych kątach skraca czas ustawiania narzędzia przy powtarzalnych cięciach.

Regulowany laser prowadzący 650nm

Wbudowany laser wskazuje precyzyjnie linię cięcia na obrabianym materiale jeszcze przed uruchomieniem tarczy. Długość fali 650nm odpowiada czerwonemu pasmu widma — linia jest wyraźnie widoczna w typowych warunkach warsztatowych. Laser jest regulowany, co pozwala na jego dokładne skalibrowanie względem tarczy.

Silnik 2200W, 5500 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa tarczy przekłada się na gładką powierzchnię cięcia i zmniejsza ryzyko wyrywania włókien drewna. Moc 2200W pozwala na pracę z twardszymi gatunkami drewna i materiałami drewnopochodnymi bez wyraźnego spadku obrotów pod obciążeniem.

Tarcza 210mm, 24 zęby

Tarcza o średnicy 210mm z 24 zębami to konfiguracja przeznaczona do szybkich cięć poprzecznych w drewnie. Mniejsza liczba zębów oznacza agresywniejsze cięcie i szybszy postęp — przy cięciach wykończeniowych wymagających gładszej powierzchni można zastosować tarczę z większą liczbą zębów (kompatybilność należy sprawdzić z producentem).

Specyfikacja techniczna

Model	KD3013
Moc	2200 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa tarczy	5500 obr/min
Średnica tarczy	210 mm
Liczba zębów tarczy	24
Cięcie proste (0° × 0°)	120 × 60 mm
Cięcie ukośne (0° × 45°)	120 × 33 mm
Cięcie skośne (45° × 0°)	80 × 60 mm
Cięcie ukośne złożone (45° × 45°)	80 × 33 mm
Zakres obrotu stołu	0° do 45° w lewo i prawo
Zakres cięcia ukośnego	-45° / 0° / +45°
Długość fali lasera	650 nm
Poziom ciśnienia akustycznego	93,6 dB(A)
Waga	ok. 7 kg

Uwaga dotycząca poziomu hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 93,6 dB(A) przekracza próg 85 dB(A), przy którym zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Podczas użytkowania należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami BHP.

Typowe zastosowania

- Cięcie listew przypodłogowych i sufitowych pod kątem narożnikowym
- Przycinanie elementów ram okiennych i drzwiowych
- Obróbka desek i belek w stolarstwie meblowym
- Cięcie poprzeczne drewna konstrukcyjnego na budowie
- Wykonywanie połączeń na ukos w ramach i skrzynkach
- Przycinanie elementów podłóg drewnianych i paneli
- Prace wykończeniowe wymagające powtarzalnych cięć pod stałym kątem

Wymiary cięcia — praktyczne wskazówki

Maksymalne wymiary przekroju materiału zależą od jednoczesnego ustawienia kąta stołu i kąta głowicy. Cięcie proste ($0^\circ \times 0^\circ$) daje największy możliwy przekrój $120 \times 60 \text{ mm}$. Każde odchylenie od pionu lub obrót stołu zmniejsza dostępną głębokość lub szerokość cięcia — przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić, czy planowany profil mieści się w podanych limitach dla danej kombinacji kątów.

Zawartość zestawu

- Pilarka ukosowa KD3013
- Tarcza tnąca 210mm / 24T
- Instrukcja obsługi w języku polskim