

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-ukosowa-2500w-kd3012-p-62517.html>



Pilarka ukosowa 2500W KD3012

Cena brutto	416,52 zł
Cena netto	338,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3012
Kod producenta	KD3012
Kod EAN	5903957003238
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka ukosowa Kraft&Dele KD3012 2500W

Ukośnica KD3012 to pilarka przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego oraz materiałów analogicznych. Umożliwia wykonywanie cięć prostych, ukośnych i złożonych — zarówno w warunkach warsztatu stolarskiego, jak i przy pracach amatorskich.

Moc silnika 2500 W
Średnica tarczy 210 mm
Maks. kąt ukosu 45°
Prędkość obrotowa 4500 obr/min

Charakterystyka pilarki ukosowej KD3012

Silnik 2500 W / 4500 obr/min

Wysoka moc przekłada się na stabilną pracę podczas cięcia twardszych gatunków drewna i materiałów kompozytowych. Prędkość 4500 obr/min zapewnia gładką powierzchnię cięcia i ogranicza ryzyko wyrwania włókien.

Regulowany laser prowadzący

Wiązka lasera wskazuje linię cięcia jeszcze przed uruchomieniem piły, co pozwala precyzyjnie ustawić element bez konieczności wielokrotnych pomiarów. Szczególnie przydatne przy cięciach seryjnych i ukośnych.

Zakres kątów stołu i głowicy

Stół obraca się od 0° do 45° w lewo i prawo, a głowica pochyla się do 45° w lewo. Połączenie obu zakresów umożliwia cięcia złożone — np. pod kątem 45°×45° stosowane przy ramach i listwach wykończeniowych.

Tarcza 210 mm / 40 zębów

Tarcza o średnicy 210 mm i 40 zębach to konfiguracja przeznaczona do cięcia drewna z zachowaniem kompromisu między szybkością a jakością powierzchni. Otwór mocujący 30 mm jest standardem w tej klasie pił.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3012
Moc	2500 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	4500 obr/min
Tarcza	Ø 210 mm × Ø 30 mm × 40T
Kąty stołu	0° do 45° w lewo i prawo
Kąt ukosu głowicy	0° do 45° w lewo
Cięcie proste (0° × 0°)	220 × 70 mm
Cięcie ukośne (0° × 45°)	220 × 35 mm
Cięcie skośne (45° × 0°)	115 × 70 mm
Cięcie złożone (45° × 45°)	155 × 35 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	93,6 dB(A)
Waga	ok. 13 kg

Hałas podczas pracy — 93,6 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A) wymaga stosowania ochronników słuchu zgodnie z przepisami BHP. Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach zalecane jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji ze względu na wytwarzany pył drzewny.

Typowe zastosowania

- Cięcie listew przypodłogowych i sufitowych pod kątem narożnym
- Skracanie belek, krawędziaków i desek szalunkowych
- Wykonywanie ram okiennych i drzwiowych z profili drewnianych
- Produkcja elementów meblarskich wymagających cięć ukośnych
- Cięcie drewnianych elementów schodów i balustrad
- Prace wykończeniowe przy montażu boazerii i okładzin ściennych
- Cięcie materiałów kompozytowych o analogicznych właściwościach do drewna

Zawartość zestawu

Pilarka ukosowa KD3012

Kompletna ukośnica z zamontowaną osłoną tarczy i prowadnicą.

Tarcza tnąca 210 mm / 40T

Tarcza do drewna zamontowana fabrycznie, gotowa do pracy po wyjęciu z opakowania.

Instrukcja obsługi

Dokumentacja w języku polskim obejmująca montaż, regulację kątów i zasady bezpiecznej eksploatacji.