

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-ukosowa-54v-bezszzcz-fi216mm-2aku-6ah-flexvolt-dcs777t2-dewalt-p-10847.html>



## Pilarka ukosowa 54v bezszzcz. fi216mm 2aku 6ah flexvolt DCS777T2 DeWALT

Cena brutto	<b>4 136,47 zł</b>
Cena netto	<b>3 362,98 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>DCS777T2-QW</b>
Kod producenta	<b>DCS777T2-QW</b>
Kod EAN	<b>5054905003432</b>
Producent	<b>DeWALT</b>

### Opis produktu

Klasyczna pilarka ukosowa o podwyższonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych użytkowników narzędzi akumulatorowych

Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego

Ulepszony system odsysania pyłu

Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność

Blokada głowicy pozwala na jej blokowanie w ruchu posuwnym do cięć poprzecznych i ułatwia transport maszyny

Zaznaczone kąty ukosowe 15°, 22,5°, 30°, 45° oraz szybkie aretowanie kątów do 50°

Lewa przykładnia boczna ze skalą do podparcia materiału

Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych

klucz montażowy do tarczy

zacisk materiału

ładowarka

2 akumulatory 54V XR Flexvolt

### Dane techniczne

Moc pobierana 0 W

Moc użyteczna 0 W

Napięcie 54 V

Prędkość obrotowa piły 6300 obr/min

Średnica tarczy 216 mm

Średnica otworu tarczy 30 mm

Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °

Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °

Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 173 x 62 mm

Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 270 x 62 mm

Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 270 x 60 mm

Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 189 x 62 mm

Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 190 x 60 mm

Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 270 x 48 mm

Zakres cięcia przy 45°/45° 190x48 mm

Maks. głęb. cięcia (pilarki) 80 mm

Masa 14,0 kg

Głębokość 550 mm

Długość 490 mm

Wysokość 590 mm

Wibracje na ramionach-drewno 2.1 m/s<sup>2</sup>

---

Niepełność pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Ciśnienie akustyczne 104 dB(A)  
Niepełność pomiaru K 2 (hałas) 3.9 dB(A)  
Ciśnienie dźwięku 93 dB(A)  
Niepełność pomiaru K 3 (hałas) 3 dB(A)  
Typ baterii 6.0 Ah FLEXVOLT