

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-zaglebiarka-pila-tarczowa-1400w-kd10195-p-61802.html>



Pilarka zagłębiarka piła tarczowa 1400W KD10195

Cena brutto	308,88 zł
Cena netto	251,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10195
Kod producenta	KD10195
Kod EAN	5903175338655
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka zagłębiarka Kraft&Dele KD10195 – 1400W, tarcza 165mm

Pilarka zagłębiarka KD10195 to elektryczna piła tarczowa o mocy 1400W, przeznaczona do cięcia drewna, materiałów drewnopochodnych oraz innych tworzyw. Umożliwia wykonywanie cięć zagłębianych — bez dostępu do krawędzi materiału — co wyróżnia ją od klasycznych pił tarczowych.

Moc silnika 1400 W
Średnica tarczy 165 mm
Głębokość cięcia do 57 mm
Prędkość obrotowa 2200–5200 obr/min

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 2200–5200 obr/min pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju ciętego materiału. Niższe obroty stosuje się przy twardszych tworzywach lub gdy wymagana jest lepsza kontrola cięcia, wyższe — przy miękkim drewnie i szybkich cięciach

prostoliniowych.

Mechanizm zagłębiania

Konstrukcja pilarki umożliwia wprowadzenie tarczy bezpośrednio w powierzchnię materiału bez nawiercania otworu startowego. Jest to kluczowa cecha przy montażu gniazdek elektrycznych w płytach G-K, wycinaniu otworów w blatach czy pracach instalacyjnych.

Głębokość cięcia 57 mm

Maksymalna głębokość 57 mm pozwala na cięcie standardowych desek, płyt OSB, MDF oraz sklejki w jednym przejściu. Wartość ta dotyczy cięcia prostopadłego — przy cięciach ukośnych głębokość robocza ulega zmniejszeniu.

Poziom wibracji 3,263 m/s²

Deklarowany poziom wibracji wpływa na komfort długotrwałej pracy. Wartość $K=1,5\text{ m/s}^2$ oznacza niepewność pomiarową zgodnie z normami UE. Przy pracy powyżej 2 godzin dziennie warto stosować rękawice antywibracyjne zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE.

Poziom hałasu a wymogi BHP

Pilarka generuje hałas na poziomie $LpA\ 95\text{ dB(A)}$ przy stanowisku pracy oraz $LwA\ 106\text{ dB(A)}$ (moc akustyczna). Zgodnie z przepisami BHP, przy ekspozycji powyżej 85 dB(A) wymagane jest stosowanie ochronników słuchu. Praca w zamkniętych pomieszczeniach może dodatkowo zwiększać odczuwalny poziom hałasu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10195
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	1400 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	2200–5200 obr/min
Średnica tarczy	165 mm
Liczba zębów tarczy	24T
Wymiary tarczy	ø165 mm × 2,6 mm × otwór 20 mm

Maksymalna głębokość cięcia	57 mm
Zakres cięcia	0°–47°
Poziom wibracji	3,263 m/s ² (K: 1,5 m/s ²)
Poziom hałasu LpA	95 dB(A) (K: 3 dB)
Poziom hałasu LwA	106 dB(A) (K: 3 dB)
Zawartość zestawu	Pilarka zagłębiarka KD10195, oryginalne opakowanie

Zastosowania

- Wycinanie otworów w płytach kartonowo-gipsowych (gniazdka, puszki, otwory instalacyjne)
- Cięcie desek, listew i płyt drewnopochodnych (MDF, OSB, sklejka)
- Prace stolarskie wymagające cięć zagłębianych w środku arkusza materiału
- Montaż blatów kuchennych — wycinanie otworów pod zlewy i płyty grzewcze
- Cięcia ukośne do 47° przy łączeniu elementów pod kątem
- Prace remontowo-budowlane wymagające precyzyjnych cięć w miejscach bez dostępu do krawędzi
- Obróbka tworzyw sztucznych i laminatów przy odpowiednio dobranej tarczy

Dobór tarczy tnącej

Dołączona tarcza 165 mm 24T jest przeznaczona do ogólnych cięć drewna. Do cięcia materiałów drewnopochodnych (MDF, sklejka) zaleca się tarcze o większej liczbie zębów (40–60T), które redukują strzępienie krawędzi. Przy wymianie należy sprawdzić zgodność otworu mocującego (20 mm) oraz maksymalną średnicę dopuszczoną przez producenta.