

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-cpn-do-dystrybutora-paliw-kd1158-p-60675.html>



Pistolet CPN do Dystrybutora Paliw KD1158

Cena brutto	112,80 zł
Cena netto	91,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1158
Kod producenta	KD1158
Kod EAN	5901638116284
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet CPN do dystrybutora paliw KD1158 — automatyczny nalewak aluminiowy

KD1158 to automatyczny pistolet nalewak przeznaczony do współpracy z dystrybutorami paliw na stacjach benzynowych, w bazach transportowych oraz przy obsłudze flot pojazdów. Korpus wykonany ze stopu aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odporności mechanicznej na warunki intensywnej eksploatacji.

Model KD1158
Typ Automatyczny
Materiał korpusu Stop aluminium
Zastosowanie Paliwa płynne

Charakterystyka pistoletu nalewaka KD1158

Automatyczne odcięcie przepływu

Mechanizm automatycznego zamknięcia zatrzymuje przepływ paliwa po napełnieniu zbiornika. Eliminuje ryzyko przelemania i ogranicza straty paliwa podczas tankowania pojazdów ciężarowych i osobowych.

Korpus ze stopu aluminium

Aluminium stosowane w pistoletach CPN łączy niską masę z odpornością na korozję i uderzenia mechaniczne. Niska masa robocza przekłada się na mniejsze zmęczenie operatora przy wielokrotnym tankowaniu w ciągu dnia.

Duży przepływ cieczi

Pistolet przystosowany do dużego natężenia przepływu, co skraca czas tankowania pojazdów o dużej pojemności zbiornika — szczególnie istotne przy obsłudze flot ciężarowych i maszyn roboczych.

Niska awaryjność i łatwa konserwacja

Prosta konstrukcja mechanizmu wewnętrznego ogranicza liczbę elementów podatnych na zużycie. Przekłada się to na rzadsze przeglądy serwisowe i niższe koszty eksploatacji w dłuższym okresie użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1158
Typ działania	Automatyczny (samozamykający)
Materiał korpusu	Stop aluminium
Przeznaczenie	Dystrybutor paliw płynnych
Zastosowanie	Stacje benzynowe, floty pojazdów ciężarowych i osobowych
Producent	Kraft&Dele

Kompatybilność z dystrybutorem

Przed montażem należy sprawdzić zgodność gwintu wylotowego dystrybutora z gwintem wejściowym pistoletu. Standardowe pistolety CPN stosują gwint wewnętrzny 3/4" BSP lub 1" BSP — wymiar ten powinien być potwierdzony w dokumentacji posiadanego dystrybutora paliw.

Zastosowania

- Stacje benzynowe i stacje paliw własnych
- Tankowanie flot pojazdów ciężarowych

-
- Tankowanie pojazdów osobowych i dostawczych
 - Bazy transportowe i magazyny paliw
 - Maszyny budowlane i rolnicze z dużymi zbiornikami
 - Agregaty prądotwórcze i urządzenia stacjonarne
 - Własne zbiorniki naziemne i podziemne

Użytkowanie i konserwacja

Pistolet nalewak należy regularnie sprawdzać pod kątem szczelności połączeń oraz drożności dyszy. Po każdej sesji tankowania warto oczyścić zewnętrzną powierzchnię dyszy z resztek paliwa, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń blokujących mechanizm automatycznego odcięcia. Uszczelki wewnętrzne należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta lub po stwierdzeniu przecieków.

Pistolet przechowywać w pozycji pionowej lub w dedykowanym uchwycie dystrybutora, z dala od źródeł ciepła i iskiei. Nie stosować do cieczy innych niż paliwa płynne, jeśli nie potwierdzono chemicznej odporności uszczelek na daną substancję.