

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-agregatu-malarskiego-cg01191a-geko-p-21767.html>



Pistolet do agregatu malarskiego CG01191A GEKO

Cena brutto	84,17 zł
Cena netto	68,43 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG01191A
Kod producenta	CG01191A
Kod EAN	5901477163210
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do agregatu malarskiego CG01191A GEKO

Narzędzie przeznaczone do prac z agregatami malarskimi, umożliwiające precyzyjną aplikację farb i powłok na różnych powierzchniach.

Producent GEKO

Model CG01191A

Typ Pistolet do agregatu

Regulacja strumienia Tak

Charakterystyka techniczna

Regulowany strumień farby

Możliwość dostosowania szerokości i kształtu strumienia pozwala na precyzyjne malowanie zarówno dużych płaszczyzn, jak i detali. Regulacja umożliwia zmianę rozproszenia farby w zależności od rodzaju powierzchni i pożądanego efektu końcowego.

Ergonomiczna konstrukcja

Układ rękojeści i rozmieszczenie elementów sterujących zmniejszają obciążenie dłoni podczas długotrwałych prac. Lekka budowa

ogranicza zmęczenie operatora, co ma znaczenie przy malowaniu powierzchni o dużej kubaturze.

System łatwego czyszczenia

Konstrukcja umożliwiająca szybki demontaż kluczowych elementów ułatwia usuwanie resztek farby po zakończeniu pracy. Regularne czyszczenie zapobiega zatykaniu się dysz i przedłuża okres użytkowania pistoletu.

Kompatybilność z agregatami

Pistolet współpracuje z agregatami malarskimi stosującymi technologię natrysku bezpowietrznego. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność złączy i parametrów ciśnienia z posiadanym agregatem.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG01191A
Typ narzędzia	Pistolet do agregatu malarskiego
Regulacja strumienia	Tak
Materiał wykonania	Metal, tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Prace malarskie z użyciem agregatu

Zastosowanie

- Malowanie ścian wewnętrznych i elewacji budynków
- Nakładanie farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych
- Aplikacja lakierów i impregnatów na powierzchniach drewnianych
- Malowanie ogrodzeń, bram i konstrukcji metalowych
- Prace renowacyjne i wykończeniowe w budownictwie
- Nakładanie powłok ochronnych i antykorozyjnych
- Malowanie elementów wyposażenia wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowe zamocowanie pistoletu do węża agregatu. Farba powinna być odpowiednio rozcieńczona zgodnie z zaleceniami producenta agregatu - zbyt gęsta konsystencja może prowadzić do zatkania dyszy.

Technika malowania

Pistolet należy prowadzić równoległe do malowanej powierzchni, zachowując stałą odległość około 25-30 cm. Ruchy powinny być płynne i nakładające się w około 50%, co zapewnia równomierne pokrycie bez smug i przebarwień.

Czyszczenie po pracy

Bezpośrednio po zakończeniu malowania należy przepłukać pistolet odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą, w zależności od rodzaju użytej farby. Zaszniętą farbę trudno usunąć, co może trwale uszkodzić mechanizm. Zaleca się demontaż dyszy i sitka filtrującego w celu dokładnego oczyszczenia.

Przechowywanie

Pistolet powinien być przechowywany w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Przed dłuższym okresem nieużytkowania warto zabezpieczyć ruchome części cienką warstwą oleju technicznego, co zapobiega korozji i zakleszczeniu mechanizmów.

Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem CG01191A GEKO przydatne mogą być: agregaty malarskie bezpowietrzne, węże wysokociśnieniowe, dysze wymienne o różnych średnicach, filtry do farby oraz środki czyszczące do sprzętu malarskiego.