

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-kleju-200w-11-2mm-geko-g20101-p-19124.html>

Pistolet do kleju 200W - 11,2mm GEKO G20101

Cena brutto	19,20 zł
Cena netto	15,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G20101
Kod producenta	G20101
Kod EAN	5901477129230
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do kleju 200W - 11,2mm GEKO G20101

Elektryczny pistolet do klejenia na gorąco przeznaczony do łączenia różnorodnych materiałów w warsztacie, podczas remontów oraz prac hobbystycznych. Moc 200W zapewnia krótki czas nagrzewania i stabilną temperaturę roboczą.

Moc 200W
Temperatura robocza 240-280°C
Średnica wkładu 11,2 mm
Zasilanie 230V

Charakterystyka techniczna

Moc 200W

Moc 200W oznacza szybsze nagrzewanie elementu grzejnego w porównaniu z pistoletem 80-100W. Czas oczekiwania na gotowość do pracy wynosi zwykle 3-5 minut, co ma znaczenie przy intensywnej pracy. Wyższa moc przekłada się również na lepsze utrzymanie temperatury podczas ciągłego dozowania kleju.

Zakres temperaturowy 240-280°C

Temperatura robocza w tym zakresie jest standardem dla uniwersalnych wkładów klejowych. Zapewnia wystarczającą płynność kleju do większości zastosowań. Temperatura stabilizuje się automatycznie – termostat wbudowany w urządzeniu utrzymuje właściwe warunki pracy.

Wkłady 11,2 mm

Średnica 11,2 mm (czasem oznaczana jako 11 mm) to najpopularniejszy standard wkładów klejowych. Zapewnia równowagę między wydajnością dozowania a możliwością precyzyjnej pracy. Wkłady w tym rozmiarze są powszechnie dostępne w różnych wariantach (standard, szybkoschnące, kolorowe).

Konstrukcja z wytrzymałego tworzywa

Obudowa wykonana z odpornego tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy warsztatowej. Ergonomiczna rękojeść zapewnia wygodny chwyt podczas dłuższych sesji klejenia. Podstawka umożliwia bezpieczne odłożenie urządzenia w przerwach.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G20101
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc znamionowa	200W
Temperatura robocza	240-280°C
Średnica wkładu klejowego	11,2 mm
Długość wkładu	Standardowe 200-300 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wyposażenie	2 wkłady klejowe w zestawie

Zastosowanie

- Klejenie drewna i elementów drewnopochodnych przy modelarstwie i pracach stolarskich
- Łączenie tworzyw sztucznych nieodpornych na rozpuszczalniki
- Montaż dekoracji i elementów wykończeniowych
- Naprawa przedmiotów z porcelany i ceramiki (elementy nienarażone na obciążenia)
- Klejenie tkanin, filcu i materiałów tekstylnych w pracach dekoracyjnych
- Uszczelnianie i izolacja (papa, materiały budowlane)
- Prace modelarskie i hobbystyczne

-
- Szybkie naprawy w warsztacie

Ograniczenia materiałowe

Nie stosować do materiałów nieodpornych na temperatury powyżej 100°C (niektóre tworzywa sztuczne, styropian, materiały syntetyczne o niskiej temperaturze topnienia). Połączenia nie nadają się do elementów narażonych na stałe obciążenia mechaniczne lub kontakt z wodą.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy podłączyć urządzenie do sieci i odczekać 3-5 minut na pełne nagrzanie. Wskaźnikiem gotowości jest możliwość swobodnego wyciskania kleju. Wkład klejowy wprowadza się od tyłu pistoletu i dociska spustem.

Podczas pracy urządzenie należy odkładać na podstawce – nigdy na boku. Po zakończeniu pracy pistolet pozostawia się włączony przez 2-3 minuty, aby wykorzystać resztki kleju z dyszy, następnie odłącza się od zasilania. Nie wolno wyciągać niewykorzystanego wkładu z gorącego pistoletu.

Dyszę można oczyścić po ostygnięciu urządzenia, mechanicznie usuwając zaschnięte resztki kleju. Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić końcówkę. Regularnie należy sprawdzać stan kabla zasilającego.

Bezpieczeństwo pracy

Dysza i wytłaczany klej osiągają temperaturę 240-280°C. Należy unikać kontaktu z gorącymi elementami i świeżo nałożonym klejem. W przypadku oparzenia natychmiast schłodzić miejsce zimną wodą. Pracować w wentylowanym pomieszczeniu – topienie kleju może wydzielać opary.

Produkty powiązane

Do pistoletu pasują standardowe wkłady klejowe 11,2 mm dostępne w wersjach: bezbarwne uniwersalne, bursztynowe (zwiększona przyczepność), kolorowe (prace dekoracyjne), z brokatem. Długość wkładów standardowo 200-300 mm. Zaleca się posiadanie zapasu wkładów przy intensywnej pracy.