

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-kleju-akumulatorowy-kd10783-p-63119.html>



PISTOLET DO KLEJU AKUMULATOROWY KD10783

Cena brutto	108,00 zł
Cena netto	87,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10783
Kod producenta	KD10783
Kod EAN	5903957010533
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet do kleju akumulatorowy Kraft&Dele KD10783

Akumulatorowy wyciskacz do mas uszczelniających i klejów zasilany czterema bateriami AA. Urządzenie eliminuje konieczność ręcznego wyciskania tuby, co zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac montażowych i wykończeniowych. Obsługuje standardowe tuby kartuszowe o średnicy do 50 mm i długości do 220 mm.

Napięcie 6V (4 x AA)
Czas pracy do 240 min
Średnica tuby do 50 mm
Waga 1,28 kg

Charakterystyka narzędzia

Zasilanie bateryjne 4 x AA

Pistolet działa na czterech standardowych bateriach AA (1,5V każda), które są powszechnie dostępne. Brak wbudowanego akumulatora oznacza, że wymiana źródła zasilania jest natychmiastowa — bez przestojów na ładowanie.

Czas pracy do 240 minut

Na jednym komplecie baterii narzędzie pracuje przez okres do 4 godzin. Parametr ten pozwala oszacować wydajność przy większych zleceniach — przykładowo przy uszczelnianiu okien lub układaniu glazury z użyciem fug i silikonów.

Mechanizm o zwiększonej wytrzymałości

Konstrukcja mechanizmu wyciskającego została zaprojektowana z myślą o pracy z gęstymi masami, które wymagają większej siły nacisku niż standardowe pistolety ręczne. Przekłada się to na równomierny wypływ masy nawet przy lepkich uszczelniaczach.

Kompatybilność z tubami kartuszwymi

Pistolet przyjmuje tuby o długości do 220 mm i średnicy do 50 mm — to wymiary odpowiadające standardowym kartuszom 300–310 ml dostępnym w budownictwie. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary stosowanych kartuszków.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10783
Typ narzędzia	Wyciskacz do mas (pistolet do kleju)
Napięcie pracy	6V
Zasilanie	4 x bateria 1,5V AA (nie dołączone)
Czas pracy	do 240 min
Maksymalna długość tuby	220 mm
Maksymalna średnica tuby	50 mm
Waga	1,28 kg

Jak sprawdzić kompatybilność kartusza?

Standardowe kartuszowe tuby budowlane 300 ml mają zazwyczaj średnicę 48–50 mm i długość około 200–220 mm. Przed użyciem należy zmierzyć posiadany kartusz lub sprawdzić jego wymiary w dokumentacji producenta masy uszczelniającej lub kleju.

Zastosowanie

-
- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych silikonem
 - Nakładanie akrylowych mas uszczelniających przy pracach wykończeniowych
 - Wypełnianie pęknięć i ubytków w ścianach masą naprawczą
 - Klejenie elementów przy montażu paneli i listew przypodłogowych
 - Fugowanie i uszczelnianie w łazienkach i kuchniach
 - Prace instalacyjne — uszczelnianie przejść rur i kabli
 - Drobne prace naprawcze w warsztacie i garażu

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek masy z dyszy i mechanizmu wyciskającego przed jej stwardnieniem — ułatwia to czyszczenie i przedłuża żywotność narzędzia. Obudowa wykonana jest z materiałów odpornych na zabrudzenia, które można czyścić wilgotną ściereczką. Baterie należy wyjąć z pistoletu, jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji styków.