

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-kleju-na-goraco-5-stopniowy-150w-1248-p-48413.html>



# Pistolet do kleju na gorąco 5-stopniowy 150W (12/48)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 45,97 zł         |
| Cena netto       | 37,37 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | K00176           |
| Kod producenta   | K00176           |
| Kod EAN          | 5901477189807    |
| Producent        | Keltin           |

## Opis produktu

### Pistolet do kleju na gorąco 5-stopniowy 150W Keltin K00176

Elektronarzędzie do termoplastycznego łączenia materiałów z 5-stopniową regulacją temperatury w zakresie 100-220°C. Przeznaczony do wkładów klejowych o średnicy 11 mm, z mocą grzewczą 150W zapewniającą szybkie nagrzewanie w 3-5 minut.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Moc grzewcza       | 150W      |
| Zakres temperatury | 100-220°C |
| Średnica wkładów   | 11 mm     |
| Czas nagrzewania   | 3-5 min   |

## Charakterystyka techniczna

5-stopniowa regulacja temperatury

Zakres 100-220°C pozwala dostosować temperaturę do rodzaju kleju i łączonych materiałów. Niższe temperatury (100-140°C) sprawdzają się przy delikatnych materiałach, wyższe (180-220°C) przy wymagających większej wytrzymałości połączeniach.

### Moc grzewcza 150W

Zapewnia stabilną temperaturę pracy i krótki czas nagrzewania 3-5 minut od włączenia. Wystarczająca do ciągłej pracy bez spadków wydajności przy standardowych zastosowaniach warsztatowych i hobbystycznych.

### Kompatybilność z wkładami 11 mm

Standardowa średnica stosowana w większości pistoletów do kleju na gorąco. Wkłady tej średnicy są powszechnie dostępne w różnych wariantach – uniwersalnych, kolorowych, z brokatem czy wzmocnionych.

### Długi przewód zasilający 150 cm

Zwiększa zasięg pracy bez konieczności stosowania przedłużaczy. Przy standardowych zastosowaniach warsztatowych umożliwia swobodne poruszanie się w obrębie stanowiska roboczego.

## Specyfikacja techniczna

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Model                         | K00176               |
| Moc                           | 150W                 |
| Napięcie zasilania            | 220-240V AC          |
| Zakres temperatury            | 100-220°C (5 stopni) |
| Średnica wkładów klejowych    | 11 mm                |
| Czas nagrzewania              | 3-5 minut            |
| Długość przewodu zasilającego | 150 cm               |
| Stopka                        | Składana             |

## Zastosowanie

- Prace modelarskie i makietowe – łączenie elementów z tektury, balsy, pianki
- Rękodzieło i scrapbooking – ozdoby, kartki, dekoracje
- Naprawy domowe – mocowanie listew, uszczelnianie szczelin, drobne naprawy
- Florystyka – tworzenie kompozycji, mocowanie elementów dekoracyjnych
- Prace tapicerskie – montaż taśm ozdobnych, aplikacji, elementów wykończeniowych
- Elektronika – mocowanie kabli, izolacja połączeń (przy niższych temperaturach)
- Opakowania i etykietowanie – mocowanie elementów kartonowych
- Drobne prace stolarskie – łączenie elementów drewnianych, fornirów

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy włożyć wkład klejowy do komory grzewczej i odczekać 3-5 minut do pełnego nagrzania. Ustawić odpowiednią temperaturę w zależności od rodzaju kleju i materiału – informacje znajdują się zwykle na opakowaniu wkładów.

## **Bezpieczne odstawianie**

Składana stopka umożliwia bezpieczne odłożenie pistoletu w pozycji poziomej podczas przerw w pracy. Zapobiega to kontaktowi gorącej dyszy z powierzchnią roboczą i niekontrolowanemu wyciekaniu kleju.

## **Konserwacja**

Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać na całkowite ostygnięcie. Resztki kleju na dyszy można usunąć po lekkim nagrzeniu pistoletu. Nie należy wyjmować wkładu klejowego z komory – pozostawienie go ułatwia kolejne uruchomienie.

## **Produkty powiązane**

Do pistoletu zaleca się stosowanie wkładów klejowych o średnicy 11 mm. Dostępne są warianty uniwersalne (przezroczyste), kolorowe oraz specjalistyczne – np. wzmocnione do trudniejszych materiałów czy z dodatkiem brokatu do prac dekoracyjnych.