

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-montazowej-geko-g01199-p-18054.html>

Pistolet do pianki montażowej GEKO G01199

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 27,01 zł |
| Cena netto | 21,96 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G01199 |
| Kod producenta | G01199 |
| Kod EAN | 5901477114076 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Pistolet do pianki montażowej GEKO G01199

Profesjonalne narzędzie do precyzyjnego dozowania pianki poliuretanowej w pracach montażowych i wykończeniowych. Konstrukcja z metalowym korpusem i miedzianą dyszą zapewnia trwałość oraz możliwość wielokrotnego użycia bez czyszczenia przez okres do 30 dni.

Korpus Metalowy

Dysza Miedziana

Gwint Standardowy

Końcówki W zestawie

Charakterystyka techniczna

Metalowy korpus

Konstrukcja z metalu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i dłuższą żywotność narzędzia w porównaniu z wersjami plastikowymi. Wytrzymuje intensywne użytkowanie na budowie oraz kontakt z chemicznie agresywną pianką poliuretanową.

Miedziana dysza wylotowa

Dysza wykonana z miedzi nie reaguje chemicznie z pianką montażową, co eliminuje ryzyko korozji i zablokowania. Miedź ułatwia również czyszczenie narzędzia i zachowuje gładkość wypływu materiału.

Regulacja przepływu

Pokrętko umożliwia płynną kontrolę ilości dozowanej pianki – od cienkiej linii przy uszczelnianiu szczelin po pełny strumień przy wypełnianiu dużych przestrzeni. Pozwala to oszczędzać materiał i precyzyjnie dostosować ilość do wymagań aplikacji.

Długotrwałe przechowywanie

Mechanizm zamykający pozwala pozostawić pojemnik z pianką zamontowany na pistolecie przez okres do 30 dni. Dzięki temu można wielokrotnie wracać do pracy bez konieczności czyszczenia narzędzia czy montowania nowego pojemnika.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------------|---|
| Model | G01199 |
| Typ korpusu | Metalowy |
| Materiał dyszy | Miedź |
| Typ gwintu | Standardowy (kompatybilny z większością pianek montażowych) |
| Regulacja przepływu | Tak, pokrętko precyzyjne |
| Czas przechowywania z pojemnikiem | Do 30 dni bez czyszczenia |
| Dodatkowe wyposażenie | Końcówki do trudno dostępnych miejsc |
| Materiał rękojeści | Tworzywo sztuczne |

Zastosowanie

- Montaż stolarki okiennej – uszczelnianie ram i eliminacja mostków termicznych
- Instalacja drzwi – stabilizacja ościeżnic i wypełnianie luk montażowych
- Osadzanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- Izolacja termiczna – uszczelnianie przejść instalacyjnych i złączy
- Wypełnianie pęknięć w murach i betonie
- Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych
- Izolacja akustyczna – uszczelnianie ścian działowych
- Montaż elementów wykończeniowych wymagających stabilnej podstawy

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z piankami

Pistolet współpracuje ze wszystkimi piankami montażowymi wyposażonymi w standardowy gwint. Przed zakupem pianki należy sprawdzić, czy pojemnik oznaczony jest jako "do pistoletu" - pianki z aplikatorem rurowym nie są kompatybilne.

Przechowywanie między użyciami

Po zakończeniu pracy można pozostawić pojemnik zamontowany na pistolecie. Pokrętko regulacyjne należy dokręcić, aby zabezpieczyć przed wyschnięciem pianki. Rozwiązanie to sprawdza się przy pracach rozłożonych w czasie - eliminuje potrzebę czyszczenia po każdym użyciu.

Czyszczenie

Po zakończeniu prac lub gdy pianka zacznie wysychać, pistolet należy oczyścić dedykowanym środkiem czyszczącym do pianki montażowej. Nie zaleca się używania rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić uszczelki. Szczególną uwagę należy zwrócić na czyszczenie dyszy miedzianej.

Końcówki dodatkowe

Dołączone do zestawu końcówki przedłużające umożliwiają aplikację pianki w wąskich szczelinach, za rurami instalacyjnymi czy w innych trudno dostępnych miejscach. Końcówki montuje się na dyszkę miedzianą przed rozpoczęciem pracy.