

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-montazowej-teflonowy-geko-g01205-p-18057.html>

Pistolet do pianki montażowej TEFLONOWY GEKO G01205

Cena brutto	34,34 zł
Cena netto	27,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01205
Kod producenta	G01205
Kod EAN	5901477127571
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do pianki montażowej TEFLONOWY GEKO G01205

Profesjonalny pistolet z aluminiowym korpusem pokrytym warstwą teflonową PTFE, zaprojektowany do precyzyjnego aplikowania pianek montażowych. Wyposażony w system regulacji dawki oraz miedzianą dyszę wylotową.

Materiał korpusu Aluminium z powłoką PTFE

Dysza Miedziana

Regulacja dawki Pokrętło precyzyjne

Kompatybilność Standardowy gwint

Charakterystyka techniczna

Powłoka teflonowa PTFE

Warstwa teflonu pokrywająca aluminiowy korpus zapobiega przyleganiu pianki do powierzchni pistoletu. Ułatwia czyszczenie i wydłuża żywotność narzędzia poprzez ochronę przed korozją chemiczną zawartą w piankach poliuretanowych.

Miedziana dysza wylotowa

Miedź charakteryzuje się odpornością na działanie składników pianki oraz dobrą przewodnością cieplną. Dzięki temu dysza nie ulega zapychaniu i utrzymuje stabilny przepływ materiału przez cały okres użytkowania.

System precyzyjnego dozowania

Pokrętko regulacyjne umożliwia kontrolę ilości wypuszczanej pianki od cienkiej linii po pełny strumień. Po zakończeniu pracy zamknięte pokrętko pozwala na przechowywanie pistoletu z zamontowanym pojemnikiem do 30 dni bez konieczności czyszczenia.

Kompatybilność ze standardowymi piankami

Pistolet wyposażono w gwint uniwersalny, pasujący do wszystkich dostępnych na rynku pianek montażowych w pojemnikach ciśnieniowych. Nie wymaga dodatkowych adapterów ani przejściówek.

Specyfikacja techniczna

Model	G01205
Marka	GEKO
Materiał korpusu	Aluminium z powłoką PTFE (teflon)
Materiał dyszy	Miedź
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Typ gwintu	Standardowy (kompatybilny ze wszystkimi piankami montażowymi)
System regulacji	Pokrętko precyzyjnego dozowania
Czas przechowywania z pojemnikiem	Do 30 dni bez czyszczenia
Wyposażenie dodatkowe	Końcówki przedłużające w zestawie

Zastosowanie

- Osadzanie okien i drzwi w otworach ściennych
- Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- Wypełnianie szczelin i połączeń konstrukcyjnych
- Izolacja termiczna i akustyczna pomieszczeń
- Uszczelnianie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy
- Naprawa pęknięć i ubytków w elementach budowlanych
- Mocowanie elementów izolacji cieplnej
- Prace wykończeniowe wymagające precyzyjnego dozowania pianki

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość dyszy i gwintu. Pojemnik z pianką nakręcić na pistolet zgodnie z kierunkiem gwintu, upewniając się, że połączenie jest szczelne. Pokrętko regulacyjne ustawić w pozycji zamkniętej, następnie stopniowo otwierać podczas aplikacji.

Przerwy w pracy

Przy zamkniętym pokrętle pistolet z zamontowanym pojemnikiem można przechowywać do 30 dni. Piana w pojemniku pozostaje pod ciśnieniem, a zawór w pistolecie zabezpiecza przed jej wyciekami. Po tym okresie zaleca się wyczyszczenie lub wymianę pojemnika.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy należy usunąć pojemnik i przepłukać pistolet dedykowanym środkiem czyszczącym do pianki montażowej. Szczególną uwagę zwrócić na czyszczenie dyszy i kanałów wewnętrznych. Powłoka teflonowa ułatwia usuwanie resztek pianki z powierzchni zewnętrznej.

Końcówki przedłużające

Dołączone do zestawu końcówki montuje się na dyszy wylotowej. Umożliwiają precyzyjne aplikowanie pianki w wąskich szczelinach, za elementami instalacji lub w innych trudno dostępnych miejscach, gdzie bezpośredni dostęp pistoletem jest utrudniony.

Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem zaleca się stosowanie profesjonalnych pianek montażowych w pojemnikach ciśnieniowych ze standardowym gwintem oraz dedykowanych środków czyszczących do konserwacji narzędzia.