

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-montazowej-yt-6742-yato-p-1552.html>

Pistolet do pianki montażowej YT-6742 YATO

Cena brutto	50,69 zł
Cena netto	41,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-6742
Kod producenta	YT-6742
Kod EAN	5906083967429
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Wykończenie powierzchni	powłoka PTFE
Materiał	mosiądz, stal nierdzewna

Opis produktu

Pistolet do pianki montażowej YATO YT-6742

Profesjonalny pistolet montażowy do precyzyjnej aplikacji pianek poliuretanowych w budownictwie i remontach. Konstrukcja z materiałów odpornych na korozję z dodatkową powłoką PTFE zabezpieczającą przed agresywnym działaniem pianki.

Producent **YATO**

Model **YT-6742**

Materiał korpusu **Stal nierdzewna, aluminium, mosiądz**

Zabezpieczenie **Powłoka PTFE**

Charakterystyka pistoletu do pianki YATO YT-6742

Konstrukcja z materiałów odpornych na korozję

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium i mosiądzu zapewnia długotrwałą odporność na agresywne składniki chemiczne zawarte w piankach poliuretanowych. Materiały te nie ulegają degradacji podczas kontaktu z izocyjanianami i polieteropoliolami.

Powłoka PTFE na elementach roboczych

Politetrafluoroetylen (PTFE) na powierzchniach narażonych na kontakt z pianką tworzy barierę antykorozyjną i antypoślizgową. Powłoka ułatwia czyszczenie pistoletu i zapobiega trwałemu przywieraniu zaschniętej pianki do mechanizmu.

Precyzyjna regulacja dawkowania

Mechanizm spustowy umożliwia kontrolowane dozowanie pianki montażowej od cienkiej warstwy uszczelniającej po pełne wypełnienie szczelin. Regulacja pozwala dostosować intensywność aplikacji do szerokości szczeliny i typu wykonywanej pracy.

Kompatybilność z profesjonalnymi piankami

Gwint adaptera dopasowany do standardowych pojemników z piankami poliuretanowymi typu pistoletowego. Pistolet współpracuje z piankami jednoskładnikowymi o różnej rozszerzalności i czasie utwardzania.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-6742
Materiał korpusu	Stal nierdzewna, aluminium, mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen)
Typ pianki	Pianki poliuretanowe pistoletowe
Typ aplikacji	Profesjonalna

Zastosowanie pistoletu do pianki montażowej

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - uszczelnianie i mocowanie ram w otworach
- Izolacja termiczna - wypełnianie szczelin wokół instalacji przechodzących przez przegrody
- Uszczelnianie połączeń budowlanych - eliminacja mostków termicznych w konstrukcjach
- Montaż parapetów i obróbek wykończeniowych
- Izolacja akustyczna - wypełnianie przestrzeni w ścianach działowych
- Uszczelnianie przewodów instalacyjnych - rury wentylacyjne, kanały elektryczne
- Prace remontowe - naprawa ubytków i szczelin w ścianach i stropach
- Montaż elementów elewacyjnych - mocowanie listew i profili wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja pistoletu

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy nakręcić pojemnik z pianką na gwint adaptera i wykonać próbną aplikację na odpadowym materiale w celu usunięcia powietrza z systemu. Regulację dawki ustawić według zapotrzebowania na piankę.

Czyszczenie po zakończeniu pracy

Po użyciu należy niezwłocznie oczyścić końcówkę z pozostałości pianki przy użyciu dedykowanego środka czyszczącego lub acetonu. Powłoka PTFE ułatwia usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych. Regularne czyszczenie zapobiega zatykaniu kanałów i przedłuża żywotność mechanizmu.

Przechowywanie między użyciami

Pistolet można przechowywać z nakręconym pojemnikiem pianki przez kilka tygodni. Zawór w pistolecie zapobiega przedostawianiu się powietrza i przedwczesnemu utwardzaniu pianki w pojemniku. Przy dłuższych przerwach zaleca się zdemontowanie pojemnika i oczyszczenie pistoletu.

Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem YT-6742 zaleca się stosowanie profesjonalnych pianek montażowych pistoletowych oraz środków czyszczących do usuwania resztek niezwiązanej pianki. Dla ochrony rąk podczas aplikacji warto używać rękawic roboczych odpornych na substancje chemiczne.