

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-montazowej-yt-67441-yato-p-25076.html>

Pistolet do pianki montażowej YT-67441 YATO

Cena brutto	36,35 zł
Cena netto	29,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-67441
Kod producenta	YT-67441
Kod EAN	5906083062360
Producent	YATO

Opis produktu

Pistolet do pianki montażowej YT-67441 YATO

Pistolet do aplikacji pianki poliuretanowej w systemie wkręcany, przeznaczony do montażu stolarki, izolacji termicznej oraz uszczelniania. Model z korpusem aluminiowym i zaworowaniem PTFE zapewniającym szczelność układu.

Materiał korpusu	Aluminium odlewane
Typ zaworu	Kulka PTFE
Regulacja wypływu	Płynna, jednoręczna
Rękojeść	Tworzywo dwukomponentowe

Charakterystyka techniczna pistoletu do pianki YATO

Korpus z aluminium odlewanego

Aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję przy zachowaniu niskiej wagi. Odlewana konstrukcja eliminuje punkty słabości występujące w tańszych rozwiązaniach z tworzyw sztucznych, które mogą pękać pod wpływem ciśnienia pianki.

Zawór z kulką PTFE

PTFE (politetrafluoroetylen) to tworzywo o niskim współczynniku tarcia, które nie reaguje chemicznie z pianką poliuretanową. Zawór

kulkowy z PTFE utrzymuje szczelność układu nawet po wielokrotnym użyciu, zapobiegając wyciekom i utracie ciśnienia w pojemniku.

Płynna regulacja wypływu pianki

Pokrętło regulacyjne umożliwia precyzyjne dostosowanie intensywności wypływu pianki jedną ręką podczas pracy. Funkcja przydatna przy wypełnianiu wąskich szczelin, gdzie nadmiar materiału powoduje straty i konieczność oczyszczania powierzchni.

Rękojeść z tworzywa dwukomponentowego

Dwukomponentowa konstrukcja łączy twardą podstawę z miękkim, antypoślizgowym pokryciem. Rozwiązanie zapewnia pewny chwyt przy pracy w rękawicach oraz zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-67441
Producent	YATO
Materiał korpusu	Aluminium odlewane
Materiał rękojeści	Tworzywo dwukomponentowe
Typ zaworu	Kulkowy z PTFE
System mocowania	Wkręcany (standardowe pojemniki z pianką)
Regulacja wypływu	Płynna, pokrętłem

Zastosowanie pistoletu do pianki montażowej

- Montaż okien i drzwi w otworach murowych z kontrolowanym wypełnieniem szczeliny montażowej
- Izolacja termiczna przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne i stropy
- Uszczelnianie akustyczne pomieszczeń poprzez wypełnianie szczelin w ścianach działowych
- Wypełnianie ubytków w ścianach i stropach przed wykończeniem powierzchni
- Mocowanie elementów izolacji termicznej do podłoża mineralnych
- Uszczelnianie połączeń między elementami prefabrykowanymi w budownictwie modułowym
- Izolacja i uszczelnianie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Wypełnianie przestrzeni w konstrukcjach drewnianych szkieletowych

Kompatybilność z piankami montażowymi

Pistolet YT-67441 współpracuje ze standardowymi pojemnikami z pianką poliuretanową wyposażonymi w gwint montażowy. System wkręcany zapewnia szczelne połączenie między pojemnikiem a pistoletem, eliminując wycieki podczas aplikacji. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy zakupiona pianka posiada gwint pasujący do pistoletu – na rynku dostępne są również pianki w systemie adapter, które wymagają innego typu aplikatora.

Konserwacja pistoletu do pianki

Po zakończeniu pracy zaleca się pozostawienie częściowo zużytego pojemnika na pistolecie – pianka w dyszy utwardza się i tworzy naturalną uszczelkę. Przed ponownym użyciem należy usunąć stwardniałą piankę z dyszy. Przy dłuższych przerwach w użytkowaniu pistolet należy oczyścić dedykowanym środkiem czyszczącym do pianki montażowej, aplikowanym przez gwint montażowy.

Produkty współpracujące

Do pistoletu YT-67441 zaleca się stosowanie pianek montażowych w pojemnikach z gwintem standardowym oraz środków czyszczących do konserwacji. Przydatne mogą być również końcówki przedłużające do pracy w trudno dostępnych miejscach.

...