

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-pu-z-ruchomym-koszem-yt-67424-yato-p-50159.html>

pistolet do pianki PU z ruchomym koszem YT-67424 YATO

Cena brutto	37,73 zł
Cena netto	30,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-67424
Kod producenta	YT-67424
Kod EAN	5906083112348
Producent	YATO

Opis produktu

Pistolet do pianki PU z ruchomym koszem YT-67424 YATO

Profesjonalny pistolet do aplikacji pianki poliuretanowej z aluminiową konstrukcją i przegubowym koszem obrotowym 360°. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego dozowania pianki montażowej w pracach budowlanych, izolacyjnych i montażowych.

Materiał korpusu Aluminium

Kąt obrotu kosza 360°

Długość robocza 200 mm

Powłoka kosza PTFE

Charakterystyka techniczna pistoletu do pianki

Ruchomy kosz z mocowaniem przegubowym

Kosz obraca się o pełne 360°, co umożliwia aplikację pianki pod każdym kątem. Rozwiązanie przydatne przy pracy w trudnodostępnych miejscach, za rurami, w narożnikach i przy sufitach. Eliminuje konieczność niewygodnych pozycji ciała podczas pracy.

Aluminiowa konstrukcja korpusu

Korpus wykonany z aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu niewielkiej masy narzędzia. Aluminium nie koroduje pod wpływem wilgoci, co wydłuża żywotność pistoletu w warunkach budowlanych.

Powłoka PTFE na koszu

Teflon (PTFE) na powierzchni kosza zapobiega przyleganiu pianki poliuretanowej. Ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy i minimalizuje ryzyko zablokowania mechanizmu przez zaschnięty materiał.

Moletowana śruba regulacyjna

Nakarbiona powierzchnia śruby dozującej pozwala na precyzyjną regulację przepływu pianki nawet w rękawicach roboczych. Zabezpieczenie przed wypadaniem eliminuje ryzyko utraty elementu regulacyjnego podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-67424
Marka	YATO
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał rękownicy	TPR (termoplastyczny gumowy)
Wykończenie kosza	Powłoka PTFE (teflon)
Długość całkowita	315 mm
Długość robocza lancy	200 mm
Kąt obrotu kosza	360°
Typ mocowania kosza	Przegubowe

Zastosowanie pistoletu do pianki poliuretanowej

- Uszczelnianie otworów okiennych i drzwiowych podczas montażu stolarki
- Wypełnianie szczelin i ubytków w murach oraz ścianach działowych
- Izolacja termiczna i akustyczna pomieszczeń
- Montaż parapetów, progów i listew wykończeniowych
- Uszczelnianie przejść instalacyjnych (rury, przewody elektryczne)
- Wypełnianie pustek w konstrukcjach budowlanych
- Mocowanie elementów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna)
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego dozowania pianki

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i swobodny ruch śruby regulacyjnej. Puskę z pianką montażową nakręcić na gwint kosza zgodnie z instrukcją producenta pianki. Wstrząsnąć puszką przez 20-30 sekund przed aplikacją.

Regulacja przepływu pianki

Śruba regulacyjna pozwala na płynną zmianę intensywności wypływu pianki. Obrót w prawo zmniejsza przepływ (cieńsza warstwa), obrót w lewo zwiększa (grubsza warstwa). Testowy wypływ zaleca się wykonać na kartonie lub folii przed rozpoczęciem właściwej pracy.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy odkręcić puszkę z pianką i założyć pojemnik z płynem czyszczącym do pistoletów PU. Przepłukać mechanizm do momentu wypływu czystego płynu. Powłoka PTFE ułatwia usuwanie resztek pianki z powierzchni kosza. Nie pozostawiać pistoletu z założoną puszką pianki na dłużej niż 30 dni.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z pianką poliuretanową zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, okularów oraz odzieży roboczej. Pianka w stanie płynnym przywiera do skóry i tkanin. Pomieszczenie należy wietrzyć ze względu na obecność izocyjanianów w składzie pianki.

Produkty uzupełniające

Do pracy z pistoletem YT-67424 zaleca się pianki montażowe w puszkach z gwintem standardowym, płyny czyszczące do pistoletów PU oraz akcesoria w postaci nasadek przedłużających do szczególnie trudno dostępnych miejsc.
