

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-samoczyszczacy-no-clean-t00222-tvardy-p-44932.html>

Pistolet do pianki samoczyszczący NO-CLEAN T00222 Tvardy

Cena brutto	54,64 zł
Cena netto	44,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00222
Kod producenta	T00222
Kod EAN	5901477183744
Producent	Tvardy

Opis produktu

Pistolet do pianki samoczyszczący NO-CLEAN T00222 TVARDY

Pistolet aplikacyjny do piany poliuretanowej z funkcją samoczyszczenia. Konstrukcja eliminuje konieczność czyszczenia po każdym użyciu, co skraca czas przerw technicznych i redukuje zużycie środków czyszczących.

Model T00222
Typ Samoczyszczący
Korpus Stop aluminium
Zawór Stal nierdzewna

Charakterystyka techniczna

Adapter z powłoką niklową

Wykonany ze stopu aluminium z galwaniczną powłoką niklową. Zabezpiecza gwint przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi podczas wielokrotnego montażu butelek z pianą. Przedłuża żywotność najbardziej eksploatowanego elementu pistoletu.

Zawór i igła ze stali nierdzewnej

Mechanizm dozujący wykonany ze stali odpornej na korozję. Zapewnia szczelność układu i precyzyjną regulację strumienia pianki. Stal nierdzewna nie reaguje chemicznie z poliuretanem, co gwarantuje stabilność parametrów dozowania.

Korpus ze stopu aluminium

Lekka konstrukcja zapewnia niskie obciążenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Stop aluminium łączy wytrzymałość mechaniczną z niską masą, co zmniejsza zmęczenie operatora przy aplikacji na dużych powierzchniach.

Ergonomiczna rączka z gumą

Wyprofilowany uchwyt z antypoślizgową powłoką gumową. Kształt dostosowany do anatomii dłoni redukuje nacisk na punkty podparcia. Guma amortyzuje wibracje i zapobiega wyślizgnięciu narzędzia z ręki.

Specyfikacja techniczna

Model	T0022
Producent	TVARDY
Typ pistoletu	Samoczyszczący NO-CLEAN
Materiał korpusu	Stop aluminium
Materiał adaptera	Stop aluminium z powłoką niklową
Materiał zaworu i igły	Stal nierdzewna
Materiał rączki	Guma antypoślizgowa
Kompatybilność	Standardowe butelki z pianą poliuretanową

Zastosowanie

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – uszczelnianie szczelin montażowych
- Izolacja termiczna – wypełnianie przestrzeni wokół instalacji przechodzących przez przegrody
- Uszczelnianie połączeń – szczeliny w konstrukcjach drewnianych i murowanych
- Akustyka budowlana – izolacja akustyczna pomieszczeń
- Mocowanie elementów – stabilizacja rolet, parapetów, skrzynek rozdzielczych
- Prace wykończeniowe – wypełnianie ubytków i nierówności przed tynkowaniem
- Renowacje – uszczelnianie i izolacja w budynkach remontowanych

Użytkowanie i konserwacja

Funkcja samoczyszczenia

Mechanizm NO-CLEAN minimalizuje kontakt pianki z elementami wewnętrznymi pistoletu. Po zakończeniu pracy nie jest wymagane

natychmiastowe czyszczenie rozpuszczalnikiem. Wystarczy pozostawić butelkę z pianą zamontowaną na pistolecie – zawór pozostaje zabezpieczony przed utwardzeniem resztek produktu.

Montaż butelki

Przed montażem butelki należy wstrząsnąć nią przez 20-30 sekund w celu wymieszania składników. Butelkę nakręca się na adapter pistoletu w pozycji odwróconej dnem do góry. Gwint powinien być dokręcony ręcznie bez użycia narzędzi – nadmierna siła może uszkodzić uszczelki.

Regulacja strumienia

Śruba regulacyjna na końcu pistoletu kontroluje skok igły zaworu. Obrót w prawo zmniejsza ilość dozowanej pianki, w lewo – zwiększa. Przed rozpoczęciem pracy zaleca się wykonanie próby na odpadowym materiale w celu ustawienia optymalnego przepływu.

Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem potrzebne są: pianka poliuretanowa montażowa w butelkach z gwintem, środek czyszczący do pistoletów (w przypadku dłuższych przerw w pracy), rękawice ochronne oraz okulary zabezpieczające przed rozpryskiwaniem.