

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-piany-poliuretanowej-z-zaworem-schmith-sch07g02001-p-59232.html>

Pistolet do piany poliuretanowej z zaworem Schmith SCH07G02001

Cena brutto	57,08 zł
Cena netto	46,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07G02001
Kod producenta	SCH07G02001
Kod EAN	5902004772059
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pistolet do piany poliuretanowej z zaworem Schmith SCH07G02001

Profesjonalne narzędzie do precyzyjnego dozowania piany montażowej z pojemników ciśnieniowych. Model wyposażony w zawór odcinający oraz powłokę PTFE zabezpieczającą mechanizm przed przywieraniem pianki.

Typ Z zaworem

Powłoka wewnętrzna PTFE

Regulacja dawki Tak

Konstrukcja Lekka

Charakterystyka techniczna

System zaworowy

Innowacyjny mechanizm otwierania i zamykania pozwala na pozostawienie pojemnika z pianką podłączonego do pistoletu przez dłuższy czas bez ryzyka stwardnienia materiału w kanale dozującym. Zawór odcina dostęp powietrza, co zapobiega przedwczesnemu utwardzaniu pianki.

Powłoka PTFE

Wewnętrzne elementy pokryte politetrafluoroetylenem (teflon) charakteryzują się bardzo niską adhezją do pianki poliuretanowej. Zabezpieczenie to minimalizuje przywieranie materiału do ścianek kanału i zapobiega zapychaniu się mechanizmu podczas pracy.

Regulacja przepływu

Mechanizm regulacji pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości dozowanej pianki do szerokości szczeliny i typu aplikacji. Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła umieszczonego z tyłu pistoletu, co umożliwia szybką zmianę parametrów bez przerywania pracy.

Ergonomia

Lekka konstrukcja oraz ergonomiczny uchwyt redukują zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Rozkład masy narzędzia zapewnia stabilność i kontrolę podczas dozowania pianki w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07G02001
Producent	Schmith
Typ pistoletu	Z zaworem odcinającym
Powłoka wewnętrzna	PTFE (politetrafluoroetylen)
Regulacja dawki	Tak, mechaniczna
Kompatybilność	Pojemniki ciśnieniowe z pianką PU
Materiał korpusu	Metal
Charakterystyka	Lekka konstrukcja

Zastosowanie

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – uszczelnianie szczelin montażowych
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej budynków
- Uszczelnianie ścianek działowych i przegród wewnętrznych
- Ocieplanie ścian i połaci dachowych pianką poliuretanową
- Izolacja akustyczna pomieszczeń
- Uszczelnianie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy
- Wypełnianie otworów i nierówności w murze
- Mocowanie elementów izolacyjnych do podłoża

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem z pianką przez minimum 30 sekund. Pojemnik nakręcić na adapter pistoletu zgodnie z kierunkiem wskazanym na gwintach. Otworzyć zawór obracając pokrętko regulacji przepływu.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy lub przy wymianie pojemnika z pianką należy oczyścić adapter i kanał dozujący za pomocą dedykowanego środka czyszczącego do pianki poliuretanowej. Powłoka PTFE ułatwia usuwanie resztek materiału, ale regularne czyszczenie wydłuża żywotność narzędzia. Nie dopuszczać do całkowitego stwardnienia pianki w mechanizmie.

Przechowywanie

Pistolet przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Przy dłuższych przerwach w pracy zaleca się pozostawienie pojemnika z pianką podłączonego do pistoletu z zamkniętym zaworem – system zaworowy zapobiega stwardnieniu materiału w kanale.

Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem potrzebne są: pojemniki z pianką montażową poliuretanową (standardowy gwint), środek czyszczący do pianki PU w aerozolu, rękawice robocze oraz okulary ochronne.
