

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-piaskowania-750ml-kd2095-p-62635.html>



Pistolet do piaskowania 750ml KD2095

Cena brutto	32,24 zł
Cena netto	26,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2095
Kod producenta	KD2095
Kod EAN	5903957003597
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet do piaskowania 750ml KD2095 — Kraft&Dele

KD2095 to pneumatyczny pistolet do piaskowania z pojemnikiem o pojemności 750 ml, przeznaczony do mechanicznego usuwania rdzy, farby, zgorzeliny i innych twardych osadów z powierzchni metalowych oraz betonowych. Urządzenie współpracuje ze sprężarką powietrza poprzez standardowe przyłącze 1/4".

Model KD2095
Pojemność zbiornika 750 ml
Przyłącze powietrza 1/4"
Marka Kraft&Dele

Charakterystyka urządzenia

Zbiornik 750 ml

Pojemnik o pojemności 750 ml pozwala na dłuższą pracę bez przerw na uzupełnianie ścierniwa. Jest to istotne przy obróbce większych powierzchni, gdzie częste przerwy wydłużają czas pracy.

Przyłącze 1/4"

Standardowe gwintowane przyłącze powietrza 1/4" zapewnia kompatybilność z większością dostępnych na rynku sprężarek i przewodów pneumatycznych. Przed zakupem warto sprawdzić rozmiar złączki posiadanej sprężarki.

Napęd pneumatyczny

Pistolet zasilany jest sprężonym powietrzem — brak silnika elektrycznego oznacza prostszą budowę, mniejszą wagę urządzenia i brak ryzyka porażenia prądem podczas pracy w wilgotnym otoczeniu.

Wąż w zestawie

Urządzenie dostarczane jest z wężem, co umożliwia natychmiastowe użycie po podłączeniu do sprężarki bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów instalacji.

Jak działa pistolet do piaskowania?

Sprężone powietrze ze sprężarki wciąga ścierniwo ze zbiornika i wyrzuca je z dużą prędkością przez dyszę na obrabianą powierzchnię. Uderzające cząstki ścierniwa mechanicznie usuwają warstwę rdzy, farby lub zgorzeliny, pozostawiając oczyszczone podłoże gotowe do dalszej obróbki — malowania, gruntowania lub nakładania powłok ochronnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2095
Marka	Kraft&Dele
Pojemność zbiornika	750 ml
Przyłącze powietrza	1/4"
Zasilanie	Sprężone powietrze (pneumatyczne)
Wposażenie	Wąż w zestawie

Zastosowanie

Pistolet do piaskowania KD2095 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest mechaniczne oczyszczenie

powierzchni przed dalszą obróbką:

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Zdzieranie starych powłok lakierniczych i farb
- Oczyszczanie ram pojazdów, maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania lub gruntowania
- Usuwanie zgorzeliny po spawaniu i cięciu termicznym
- Oczyszczanie elementów karoserii samochodowej przed renowacją
- Matowanie i chropowacenie powierzchni w celu poprawy przyczepności powłok
- Oczyszczanie kamienia i betonu w pracach remontowych

Dobór ścierniwa i wymagania sprężarki

Do pistoletu stosuje się różne rodzaje ścierniwa: piasek kwarcowy, korund, granulat szklany lub stalowy — dobór zależy od twardości obrabianej powierzchni i wymaganego efektu. Przed użyciem należy upewnić się, że sprężarka zapewnia odpowiednie ciśnienie robocze i wydatek powietrza — zbyt niskie ciśnienie skutkuje słabą efektywnością czyszczenia. Zalecane ciśnienie robocze dla pistoletu tego typu wynosi zazwyczaj 4–6 bar.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń węża i przyłącza powietrza. Ścierniwo powinno być suche — wilgotny materiał może powodować zbrylanie się w zbiorniku i zatykanie dyszy. Po zakończeniu pracy wskazane jest przedmuchiwanie pistoletu i węża czystym powietrzem w celu usunięcia resztek ścierniwa z kanałów wewnętrznych.

Podczas pracy należy stosować środki ochrony osobistej: maskę lub respirator chroniący przed pyłem ścierniwa, okulary ochronne oraz rękawice. Piaskowanie generuje znaczne ilości pyłu, dlatego prace powinny być wykonywane w dobrze wentylowanym miejscu lub na otwartym powietrzu.