

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-prania-tapicerki-pianownica-tornador-kd10378-p-61759.html>



Pistolet do prania tapicerki pianownica TORNADOR KD10378

Cena brutto	39,68 zł
Cena netto	32,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10378
Kod producenta	KD10378
Kod EAN	5903175337092
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pianownica pneumatyczna do tapicerki i karoserii TORNADOR KD10378

KD10378 to pneumatyczna pianownica przeznaczona do czyszczenia wnętrz pojazdów oraz elementów karoserii. Urządzenie wytwarza spieniony roztwór środka czyszczącego lub wody przy użyciu sprężonego powietrza, co pozwala skutecznie usuwać zabrudzenia przy minimalnym zawilgoceniu czyszczonej powierzchni.

Ciśnienie robocze 0,5 – 0,8 MPa

Przyłącze powietrza 1/4"

Końcówki wylotowe 58 mm i 32 mm

Przepływ powietrza

Charakterystyka urządzenia

Dysza z wirującym rdzeniem

Specjalna konstrukcja dyszy wprawia roztwór czyszczący w ruch wirowy, co powoduje jego intensywne spienienie jeszcze przed kontaktem z powierzchnią. Piana wnika w strukturę materiału i ułatwia mechaniczne usuwanie zabrudzeń bez konieczności mocnego

zawilgocenia podłoża — istotne przy czyszczeniu tapicerki tekstylnej i skórzanej.

Regulacja przepływu chemii i powietrza

Niezależna regulacja dawkowania środka czyszczącego oraz natężenia powietrza umożliwia dostosowanie parametrów pracy do rodzaju czyszczonej powierzchni. Delikatne materiały wymagają mniejszej ilości płynu i niższego ciśnienia, natomiast mocno zabrudzone dywany samochodowe — intensywniejszego spienienia.

Dwie tuby wylotowe

W zestawie znajdują się dwie wymienne tuby: standardowa (58 mm) do większych powierzchni, takich jak siedzenia czy dywany, oraz węższa ze szczotką (32 mm) do czyszczenia nawiewów, szczelin między elementami plastikowych wykończeń i innych trudno dostępnych miejsc. Szczotka chroni wrażliwe powierzchnie przed zarysowaniem.

Pojemny zbiornik na płyn

Stabilna konstrukcja zbiornika zapewnia wygodę uzupełniania środka czyszczącego podczas pracy. Zbiornik zamocowany przy pistolecie nie wymaga osobnego pojemnika zewnętrznego, co ogranicza liczbę elementów do obsługi podczas czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10378
Ciśnienie robocze	0,5 – 0,8 MPa
Minimalne wymagane ciśnienie	nie mniej niż 8 kPa
Natężenie przepływu powietrza	
Przyłącze powietrza	1/4"
Końcówki wylotowe	58 mm (standardowa), 32 mm (ze szczotką)
Regulacja	ilość chemii i natężenie powietrza
Zasilanie	sprężone powietrze

Kompatybilność z kompresorem

Urządzenie wymaga kompresora zdolnego do utrzymania ciśnienia roboczego w zakresie 0,5–0,8 MPa (5–8 bar) przy przepływie poniżej 0,26 m³/min. Przed zakupem należy sprawdzić parametry posiadanego kompresora — zbyt niskie ciśnienie uniemożliwi prawidłowe spienienie roztworu. Przyłącze 1/4" jest standardowym rozmiarem stosowanym w większości kompaktowych kompresorów warsztatowych i przenośnych.

Zastosowania

- Tapicerka tekstylna i skórzana foteli samochodowych
- Dywany i wykładziny podłogowe w pojazdach
- Plastikowe elementy wykończenia wnętrza (deski rozdzielcze, boczki drzwi)
- Kratki i kanały nawiewów klimatyzacji
- Elementy lustrzane i szklane wewnątrz pojazdu
- Czyszczenie karoserii na mokro przed polerowaniem
- Trudno dostępne szczeliny i zakamarki wnętrza
- Delikatne powierzchnie wymagające ograniczonego zawilgocenia

Zawartość zestawu

- Pianownica pneumatyczna KD10378
- Tuba standardowa (58 mm)
- Tuba ze szczotką do delikatnych powierzchni (32 mm)