

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-prania-tapicerki-z-metalowa-dysza-geko-g03135-p-21751.html>

## Pistolet do prania tapicerki z metalową dyszą GEKO G03135

Cena brutto	<b>89,96 zł</b>
Cena netto	<b>73,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G03135</b>
Kod producenta	<b>G03135</b>
Kod EAN	<b>5901477153365</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pistolet do prania tapicerki z metalową dyszą GEKO G03135

Pneumatyczny pistolet do czyszczenia tapicerki i innych powierzchni z regulacją stężenia środka chemicznego. Metalowa dysza i wytrzymała konstrukcja zapewniają trwałość w warunkach intensywnego użytkowania.

Ciśnienie robocze 6,5 - 9 bar

Pojemność zbiornika 1000 ml

Zużycie powietrza 280 l/min

Model G03135

### Charakterystyka

#### Metalowa dysza

Wytrzymała dysza wykonana z metalu zapewnia długotrwałą pracę w warunkach komercyjnych. W zestawie dwie dysze czarne - standardowa oraz wersja ze szczotką do mechanicznego wspomaganie czyszczenia.

#### Regulacja stężenia chemii

Mechanizm regulacji pozwala na precyzyjne dozowanie środka czyszczącego w zależności od typu powierzchni i stopnia zabrudzenia. Umożliwia oszczędne gospodarowanie detergentami.

### Zbiornik 1000 ml

Pojemny zbiornik na środek czyszczący ogranicza konieczność częstego uzupełniania podczas pracy. Wystarczający do czyszczenia większych powierzchni bez przerw.

### Zasilanie pneumatyczne

Pistolet wymaga sprężarki o wydajności minimum 280 l/min przy ciśnieniu 6,5-9 bar. Brak zasilania elektrycznego eliminuje ryzyko porażenia prądem w kontakcie z wodą.

## Specyfikacja techniczna

Model	G03135
Ciśnienie robocze	6,5 - 9 bar
Zużycie powietrza	280 l/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Materiał dyszy	Metal
Typ regulacji	Regulacja dozowania środka chemicznego
Zawartość zestawu	Pistolet z przyłączem powietrza, zbiornik 1000 ml, dysza czarna, dysza czarna ze szczotką

## Zastosowanie

- Czyszczenie tapicerki samochodowej w myjniach i detailingach
- Pranie tapicerki meblowej w punktach usługowych
- Czyszczenie dywanów i wykładzin
- Mycie trudnodostępnych powierzchni w pojazdach
- Usuwanie plam z materiałów tekstylnych
- Czyszczenie poszyc foteli i siedzeń
- Prace detailingowe w warsztatach samochodowych
- Konserwacja wnętrz pojazdów użytkowych

## Wymagania dotyczące sprężarki

### Parametry sprężarki

---

Pistolet wymaga sprężarki o wydajności minimum 280 litrów na minutę. Ciśnienie robocze musi mieścić się w zakresie 6,5-9 bar. Zbyt niskie ciśnienie spowoduje niewystarczające rozpylenie środka czyszczącego, a przekroczenie 9 bar może uszkodzić elementy pistoletu. Sprawdź parametry sprężarki przed zakupem – wydajność 280 l/min to wartość rzeczywista, nie nominalna z tabliczki znamionowej.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że przyłącze powietrza jest prawidłowo zabezpieczone. Napełnij zbiornik odpowiednim środkiem do prania tapicerki – nie stosuj preparatów żrących lub niekompatybilnych z metalowymi elementami.

Regulację dozowania chemii przeprowadź testowo na niewielkim fragmencie powierzchni. Rozpocznij od niższego stężenia i zwiększaj je w razie potrzeby. Zbyt wysokie stężenie może pozostawić trudne do wypłukania pozostałości.

Po zakończeniu pracy opróżnij zbiornik i przepłucz układ czystą wodą, aby usunąć resztki środka czyszczącego. Zapobiega to krystalizacji detergentów w dyszach i przewodach. Regularnie sprawdzaj stan dysz – w razie uszkodzenia wymień je na nowe.

Przechowuj pistolet w suchym miejscu. Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu dokładnie osusz wszystkie elementy, szczególnie zbiornik i dysza.

### Produkty powiązane

Do pracy pistoletem potrzebna jest sprężarka o odpowiednich parametrach oraz profesjonalne środki do prania tapicerki. Warto rozważyć zakup zestawu końcówek wymiennych oraz filtra powietrza na przyłączy, który chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami ze sprężonego powietrza.