

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-prania-tapicerki-z-metalowa-dysza-geko-g03135-p-21751.html>

Pistolet do prania tapicerki z metalową dyszą GEKO G03135

Cena brutto	89,96 zł
Cena netto	73,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03135
Kod producenta	G03135
Kod EAN	5901477153365
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do prania tapicerki z metalową dyszą GEKO G03135

Pneumatyczny pistolet do czyszczenia tapicerki i innych powierzchni z regulacją stężenia środka chemicznego. Metalowa dysza i wytrzymała konstrukcja zapewniają trwałość w warunkach intensywnego użytkowania.

Ciśnienie robocze 6,5 - 9 bar

Pojemność zbiornika 1000 ml

Zużycie powietrza 280 l/min

Model G03135

Charakterystyka

Metalowa dysza

Wytrzymała dysza wykonana z metalu zapewnia długotrwałą pracę w warunkach komercyjnych. W zestawie dwie dysze czarne - standardowa oraz wersja ze szczotką do mechanicznego wspomaganie czyszczenia.

Regulacja stężenia chemii

Mechanizm regulacji pozwala na precyzyjne dozowanie środka czyszczącego w zależności od typu powierzchni i stopnia zabrudzenia. Umożliwia oszczędne gospodarowanie detergentami.

Zbiornik 1000 ml

Pojemny zbiornik na środek czyszczący ogranicza konieczność częstego uzupełniania podczas pracy. Wystarczający do czyszczenia większych powierzchni bez przerw.

Zasilanie pneumatyczne

Pistolet wymaga sprężarki o wydajności minimum 280 l/min przy ciśnieniu 6,5-9 bar. Brak zasilania elektrycznego eliminuje ryzyko porażenia prądem w kontakcie z wodą.

Specyfikacja techniczna

Model	G03135
Ciśnienie robocze	6,5 - 9 bar
Zużycie powietrza	280 l/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Materiał dyszy	Metal
Typ regulacji	Regulacja dozowania środka chemicznego
Zawartość zestawu	Pistolet z przyłączem powietrza, zbiornik 1000 ml, dysza czarna, dysza czarna ze szczotką

Zastosowanie

- Czyszczenie tapicerki samochodowej w myjniach i detailingach
- Pranie tapicerki meblowej w punktach usługowych
- Czyszczenie dywanów i wykładzin
- Mycie trudnodostępnych powierzchni w pojazdach
- Usuwanie plam z materiałów tekstylnych
- Czyszczenie poszyc foteli i siedzeń
- Prace detailingowe w warsztatach samochodowych
- Konserwacja wnętrz pojazdów użytkowych

Wymagania dotyczące sprężarki

Parametry sprężarki

Pistolet wymaga sprężarki o wydajności minimum 280 litrów na minutę. Ciśnienie robocze musi mieścić się w zakresie 6,5-9 bar. Zbyt niskie ciśnienie spowoduje niewystarczające rozpylenie środka czyszczącego, a przekroczenie 9 bar może uszkodzić elementy pistoletu. Sprawdź parametry sprężarki przed zakupem – wydajność 280 l/min to wartość rzeczywista, nie nominalna z tabliczki znamionowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że przyłącze powietrza jest prawidłowo zabezpieczone. Napełnij zbiornik odpowiednim środkiem do prania tapicerki – nie stosuj preparatów żrących lub niekompatybilnych z metalowymi elementami.

Regulację dozowania chemii przeprowadź testowo na niewielkim fragmencie powierzchni. Rozpocznij od niższego stężenia i zwiększaj je w razie potrzeby. Zbyt wysokie stężenie może pozostawić trudne do wypłukania pozostałości.

Po zakończeniu pracy opróżnij zbiornik i przepłucz układ czystą wodą, aby usunąć resztki środka czyszczącego. Zapobiega to krystalizacji detergentów w dyszach i przewodach. Regularnie sprawdzaj stan dysz – w razie uszkodzenia wymień je na nowe.

Przechowuj pistolet w suchym miejscu. Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu dokładnie osusz wszystkie elementy, szczególnie zbiornik i dysza.

Produkty powiązane

Do pracy pistoletem potrzebna jest sprężarka o odpowiednich parametrach oraz profesjonalne środki do prania tapicerki. Warto rozważyć zakup zestawu końcówek wymiennych oraz filtra powietrza na przyłączy, który chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami ze sprężonego powietrza.