

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-prania-tapicerki-z-metalowa-dysza-tsunami-g03136-geko-p-34052.html>

Pistolet do prania tapicerki z metalową dyszą Tsunami G03136 GEKO

Cena brutto	75,75 zł
Cena netto	61,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03136
Kod producenta	G03136
Kod EAN	5901477163203
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do prania tapicerki Tsunami G03136 GEKO

Pneumatyczny pistolet do czyszczenia tapicerki i różnych powierzchni, wyposażony w metalową dyszę i regulację dozowania środka chemicznego. Urządzenie współpracuje ze sprężarką powietrza, umożliwiając skuteczne pranie i ekstrakcję zabrudzeń z materiałów tapicerskich.

Ciśnienie robocze 6,5 - 9 bar

Pojemność zbiornika 1000 ml

Zużycie powietrza 280 l/min

Materiał dyszy Metal

Charakterystyka techniczna

Metalowa konstrukcja

Dysza wykonana z metalu oraz mosiężna rurka rotacyjna zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Konstrukcja wytrzymuje intensywną eksploatację w warunkach warsztatowych i detailingowych.

Regulacja dozowania chemii

Mechanizm pozwala na płynne dostosowanie proporcji środka czyszczącego do wody. Umożliwia to optymalizację procesu prania w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonego materiału.

Wymienne adaptory

Zestaw zawiera dwa adaptory nakręcane na dyszę, w tym jeden wyposażony w szczotkę. Adapter ze szczotką wspomaga mechaniczne usuwanie zabrudzeń, zwiększając skuteczność czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni.

Zbiornik 1 litr

Pojemność 1000 ml pozwala na ciągłą pracę bez częstego uzupełniania środka czyszczącego. Wystarczająca dla czyszczenia standardowych powierzchni tapicerskich bez przerw na uzupełnianie.

Specyfikacja techniczna

Model	G03136
Seria	Tsunami
Ciśnienie robocze	6,5 - 9 bar
Zużycie powietrza	280 l/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Materiał dyszy	Metal
Materiał rurki	Mosiądz
Regulacja dozowania	Tak
Zawartość zestawu	Pistolet z przyłączem, zbiornik 1000 ml, 2 adaptory (w tym 1 ze szczotką)

Wymagania dotyczące sprężarki

Urządzenie wymaga sprężarki dostarczającej ciśnienie w zakresie 6,5-9 bar oraz wydajność minimum 280 l/min. Sprężarki o mniejszej wydajności mogą nie zapewnić odpowiedniej mocy rozpylania i ekstrakcji.

Zastosowanie

- Pranie tapicerki samochodowej - fotele, drzwi, podsufitki

-
- Czyszczenie tapicerki meblowej - sofy, fotele, krzesła
 - Czyszczenie wykładzin i dywanów
 - Pranie tapicerki w pojazdach użytkowych i autobusach
 - Czyszczenie elementów tekstylnych w łodziach i jachtach
 - Usuwanie plam z trudno dostępnych miejsc
 - Prace detailingowe w serwisach samochodowych
 - Czyszczenie tapicerki w obiektach biurowych i hotelowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy napełnić zbiornik roztworem środka czyszczącego, uprzednio rozcieńczonym z wodą zgodnie z zaleceniami producenta chemii. Regulatorem należy ustawić odpowiednie dozowanie środka - mniejsze dla lekkich zabrudzeń, większe dla silnie zabrudzonych powierzchni.

Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie układu czystą wodą, aby zapobiec osadzeniu się resztek środka chemicznego w dyszach i przewodach. Metalowe elementy należy okresowo sprawdzać pod kątem śladów korozji, szczególnie przy stosowaniu agresywnych środków czyszczących.

Kompatybilność ze środkami chemicznymi

Pistolet współpracuje z większością profesjonalnych środków do prania tapicerki dostępnych w rozcieńczeniu. Należy unikać stosowania nierozpuszczalnych preparatów oraz środków mogących uszkodzić metalowe komponenty.

Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem niezbędna jest sprężarka o wydajności min. 280 l/min oraz ciśnieniu 6,5-9 bar. Warto rozważyć zakup profesjonalnych środków do prania tapicerki oraz mikrofibry do osuszania czyszczonych powierzchni.