

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-prania-tapicerki-z-metalowa-dysza-tsunami-g03136-geko-p-34052.html>

## Pistolet do prania tapicerki z metalową dyszą Tsunami G03136 GEKO

Cena brutto	<b>75,75 zł</b>
Cena netto	<b>61,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G03136</b>
Kod producenta	<b>G03136</b>
Kod EAN	<b>5901477163203</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pistolet do prania tapicerki Tsunami G03136 GEKO

Pneumatyczny pistolet do czyszczenia tapicerki i różnych powierzchni, wyposażony w metalową dyszę i regulację dozowania środka chemicznego. Urządzenie współpracuje ze sprężarką powietrza, umożliwiając skuteczne pranie i ekstrakcję zabrudzeń z materiałów tapicerskich.

Ciśnienie robocze 6,5 - 9 bar

Pojemność zbiornika 1000 ml

Zużycie powietrza 280 l/min

Materiał dyszy Metal

### Charakterystyka techniczna

#### Metalowa konstrukcja

Dysza wykonana z metalu oraz mosiężna rurka rotacyjna zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Konstrukcja wytrzymuje intensywną eksploatację w warunkach warsztatowych i detailingowych.

## Regulacja dozowania chemii

Mechanizm pozwala na płynne dostosowanie proporcji środka czyszczącego do wody. Umożliwia to optymalizację procesu prania w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonego materiału.

## Wymienne adaptory

Zestaw zawiera dwa adaptory nakręcane na dyszę, w tym jeden wyposażony w szczotkę. Adapter ze szczotką wspomaga mechaniczne usuwanie zabrudzeń, zwiększając skuteczność czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni.

## Zbiornik 1 litr

Pojemność 1000 ml pozwala na ciągłą pracę bez częstego uzupełniania środka czyszczącego. Wystarczająca dla czyszczenia standardowych powierzchni tapicerskich bez przerw na uzupełnianie.

## Specyfikacja techniczna

Model	G03136
Seria	Tsunami
Ciśnienie robocze	6,5 - 9 bar
Zużycie powietrza	280 l/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Materiał dyszy	Metal
Materiał rurki	Mosiądz
Regulacja dozowania	Tak
Zawartość zestawu	Pistolet z przyłączem, zbiornik 1000 ml, 2 adaptory (w tym 1 ze szczotką)

## Wymagania dotyczące sprężarki

Urządzenie wymaga sprężarki dostarczającej ciśnienie w zakresie 6,5-9 bar oraz wydajność minimum 280 l/min. Sprężarki o mniejszej wydajności mogą nie zapewnić odpowiedniej mocy rozpylania i ekstrakcji.

## Zastosowanie

- Pranie tapicerki samochodowej - fotele, drzwi, podsufitki

- 
- Czyszczenie tapicerki meblowej - sofy, fotele, krzesła
  - Czyszczenie wykładzin i dywanów
  - Pranie tapicerki w pojazdach użytkowych i autobusach
  - Czyszczenie elementów tekstylnych w łodziach i jachtach
  - Usuwanie plam z trudno dostępnych miejsc
  - Prace detailingowe w serwisach samochodowych
  - Czyszczenie tapicerki w obiektach biurowych i hotelowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy napełnić zbiornik roztworem środka czyszczącego, uprzednio rozcieńczonym z wodą zgodnie z zaleceniami producenta chemii. Regulatorem należy ustawić odpowiednie dozowanie środka - mniejsze dla lekkich zabrudzeń, większe dla silnie zabrudzonych powierzchni.

Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie układu czystą wodą, aby zapobiec osadzeniu się resztek środka chemicznego w dyszach i przewodach. Metalowe elementy należy okresowo sprawdzać pod kątem śladów korozji, szczególnie przy stosowaniu agresywnych środków czyszczących.

### **Kompatybilność ze środkami chemicznymi**

Pistolet współpracuje z większością profesjonalnych środków do prania tapicerki dostępnych w rozcieńczeniu. Należy unikać stosowania nierozpuszczalnych preparatów oraz środków mogących uszkodzić metalowe komponenty.

### Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem niezbędna jest sprężarka o wydajności min. 280 l/min oraz ciśnieniu 6,5-9 bar. Warto rozważyć zakup profesjonalnych środków do prania tapicerki oraz mikrofibry do osuszania czyszczonych powierzchni.